

日本の化学物質管理に関する法規制の特徴

- 災害や疾病発生後に事故予防対策として策定された
発ガン性物質—特定化学物質等障害予防規則、
PCB—化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律 など
- 物質や作業列挙による管理方式である
- 危険有害性に関する情報伝達とリスク管理が一対一
対応となっている
- 情報伝達は文字による






91

日本の分類基準例(健康影響)

- 急性毒性:毒物および劇物取締法
(経口)毒物:50 (mg/kg)以下、劇物:300 (mg/kg)以下
- 他の健康影響については、毒劇法、安衛法、化
審法、航空法、PRTR法等に記載はあるが、有害
性分類に基づいた統一したものではない
- 航空法、船舶安全法では、国連危険物輸送・モ
デル規則に準拠している
- 陸上輸送については消防法や火薬取締法など
が適応されている(?)




92

日本の表示例(1)

	消防法 危険物第2類、第4類など
	消防法 「非水溶性」もあり
	消防法 輸送車両に掲示
	消防法 危険物第2類の鉄粉、金属粉、 Mg粉以外
	消防法 危険物第3類難水性物質など




93

日本の表示例(2)

	高圧ガス保安法 引火性ガス
	高圧ガス保安法
	消防法 危険物第3類 自然発火性物質




94

日本の表示例(3)

	消防法 危険物第1類 酸化性固体 危険物第6類
	消防法 危険物第1類 酸化性固体
	消防法 危険物第5類 自己反応性 物質(有機過酸化物)


95

日本の表示例(4)

	毒物劇物取締法 輸送車両に掲示
	毒物劇物取締法 毒物
	毒物劇物取締法 劇物

96

現在のラベル例(試薬)



労働安全衛生法による取扱い注意事項


EUの表示を模した任意の表示

毒物及び劇物取締法による表示

消防法による表示

97

現在のラベル例(試薬)




取扱注意

労働安全衛生法による記述

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律による記述

98


現在のラベル例(シンナー)



引火性の液体である。
有機溶剤中毒の恐れがある。

99


現在のラベル例(洗浄剤)



注意

99

現在のラベル例(農薬)



安全使用上の注意

101

日本の(M)SDS

- 従来よりISO準拠の16項目を使用
- 法規制により添付が義務付けられているものは約1,000物質、これ以外については事業者の自主対応

102

トルエンを規制している法律

化学物質管理促進法(PRTR)、労働安全衛生法、毒物および劇物取締法、消防法、麻薬及び向精神薬取締法、悪臭防止法、海洋汚染防止法、航空法、船舶安全法、港則法、道路法、外国為替及び外国貿易管理法、労働基準法 など

(急性毒性、中枢神経障害、引火性、水性環境影響)

103

トルエン

メチルベンゼン
CAS No. 108-88-3



警告

- ・ 引火性液体
- ・ 飲み込んだり、吸ったり、皮膚につくと有害
- ・ 繰り返し暴露により中枢神経障害の可能性あり
- ・ 水生生物に毒性あり

取り扱い注意

- ・ 火気厳禁
- ・ 密閉使用、全体排気、局所排気などを行う
- ・ 防漏用の電気装置を使用する
- ・ 火災の際には泡・二酸化炭素・粉末消火器を用いる
- ・ 保護手袋、ゴーグル、保護マスクなどを使用する
- ・ 頭痛、めまい等の症状がある場合は速やかに医師の診察を受ける
- ・ 皮膚についた場合、石けん水で洗う
- ・ 取り扱い中は飲食や喫煙をしない
- ・ 直接下水等に流さない

国産GHS株式会社
ジュネーブ、平和通り
スイス
Tel. 41 22 917 00 00
Fax. 41 22 917 00 00

GHSラベル例

104

GHS導入のための日本の課題

- ・ 対象となる化学品数増大への対応
- ・ 法で規制されていない危険有害性に関する情報の入手
- ・ 情報伝達とリスク管理との切り離し
- ・ 法の違いによる重複記載の解消

105

我が国のGHSに対する対応

- ・ 省庁連絡会議の設置
- ・ 各省庁で関連法規について対応検討(?)
- ・ GHS文書の日本語への翻訳
- ・ 国内啓蒙活動(セミナー、パンフレットの作成など)

106

GHS実施における各団体の役割

- ・ 産業界: SDSやラベルの作成
- ・ 労働者: SDSやラベルの理解と活用
- ・ 消費者: ラベルの理解および監視
- ・ 行政: 関連法規の整備
- ・ NGO: SDSやラベルの活用および監視
- ・ 学校: 危険有害性に関する教育
- ・ 学会: ハザードに関する情報の提供、分類の支援、危険有害性に関する啓蒙
- ・ その他

107

GHSに関する情報

- ・ <http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21chapter19.htm> (アジェンダ21、第19章)
- ・ <http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.htm> (GHS文書)
- ・ <http://www.oecd.org/ehs/Class/> (OECD分類)
- ・ 厚生労働省、経済産業省、環境省のホームページ

108

資料 2. ラベル記載項目の順序

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
写真No	会社名	品名	商品名	品名	製造者	宣伝	使い方	成分	有害性	経年	法に基	使用上	注意	相対感	使用色	内容量	フオート	
				N	M	A	U	I	H	S	R	P	E	I		cm		
1																		
2																		
3	P&G	アーク	アーク	アーク	5	7	1	2	6			3	4	8	2	720ml	6	
4	P&G	アーク	アーク	アーク	1	6	1	2	3			4	5	7	2	900g	5.5	
5	P&G	アーク	アーク	アーク	1	6	1	2	3			4	5	7	2	270ml	6	
6	P&G	アーク	アーク	アーク	2	4	6	1	3			5	6	8	2	370ml	6	
7	PROSTAFF	TAKEHARA	自動車の洗剤	自動車の洗剤	4	6	1	1	5			6	7	9	3	400ml	7	
8	PROSTAFF	TAKEHARA	自動車の洗剤	自動車の洗剤	7	10	1	2	8			9	10	11	3	420ml	6	
9	PROSTAFF	TAKEHARA	自動車の洗剤	自動車の洗剤	6	8	1	2	7			8	9	10	3	200ml	6	
10	アース製薬	アース製薬	アース製薬	アース製薬	4	7	1	2	5			6	7	9	4	200ml	5	
11	アース製薬	アース製薬	アース製薬	アース製薬	5	7	1	1	4			5	6	8	4	200ml	5	
12	アース製薬	アース製薬	アース製薬	アース製薬	5	7	1	2	6			7	8	10	3	300ml	5	
13	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	4	6	1	1	5			6	7	9	4	300ml	5	
14	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	3	9	1	2	4			5	6	8	4	0.7L	6	
15	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	アサヒペン	3	9	1	2	8			9	10	12	4	280ml	5	
16	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
17	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
18	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
19	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
20	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
21	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
22	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
23	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
24	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
25	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
26	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
27	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
28	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
29	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
30	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
31	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
32	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
33	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
34	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
35	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
36	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
37	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
38	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
39	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
40	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
41	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
42	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
43	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
44	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
45	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
46	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
47	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
48	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
49	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
50	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
51	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
52	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
53	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
54	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
55	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
56	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
57	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
58	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
59	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
60	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	
61	アトム	アトム	アトム	アトム	4	6	1	1	5			6	7	9	7	0.7L	6	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
写真No	会社名	品名	商品名	品名	製造者	宣伝	使い方	成分	有害性	性状	法に基	使用上	充処	相処	使用色	内容量	フ	
											いた記	の注意	置	等	数	量	ノ	
																	ン	
																	ト	
1																		
62	花玉	浴室用合成洗剤	バスマジックリン	花玉マジックリン	4	6	1	5				2	3	7	3	400ml	5.5	
63	カネヨ石鹸	花房用洗剤	カネヨ洗剤	カネヨ洗剤	3	7	1	2				5	6	8	3	400ml	4.5	
64	カネヨ石鹸	住宅・家具用合成洗剤	水のいらいワリーナー クリンボーイ	水のいらいワリーナー クリンボーイ	2	7	1	4				5	6	8	2	45ml	5	
65	カネヨ石鹸	合成樹脂塗料	ハビオカラー	ハビオカラー	3	5	1	2				7	8	6	4	1L	6	
66	呉工業	カビ取り剤	KURE サビ取り剤	KURE サビ取り剤	2	7	1	1				6	5	8	4	150g	6	
67	呉工業	自動車用洗剤	プロクリン	プロクリン	2	7	1	4				6	5	8	4	350ml	5	
68	呉工業	自動車用洗剤	プロクリン	プロクリン	1	7	1	2				6	5	8	2	180ml	7	
69	呉工業	防錆剤	KURE 5-56	KURE 5-56	7	7	1	2				4	5	8	3	400ml	5	
70	呉工業	防錆剤	KURE 5-56	KURE 5-56	7	7	1	1				4	5	8	3	70ml	7.5	
71	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	5				3	3	7	3	35g	5	
72	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	2				3	3	7	3	20ml	5	
73	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	8	1	1				3	3	7	7	156g	4	
74	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	5	1	4				3	2	6	4	2g	8	
75	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	5	1	4				3	2	6	3	2g	6	
76	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	3	1	2				5	2	4	3	1kg	6	
77	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	7	7	1	1				4	5	8	3	170ml	5	
78	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	1				3	2	7	2	180g	6	
79	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	8	2	5				6	7	9	4	120g	7	
80	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	7	1	4				5	6	8	3	400ml	5	
81	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	7	1	2				4	5	6	8	2	75g	5
82	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	6	1	3				3	4	5	7	500ml	5	
83	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	1	2	4				3	4	5	7	60g	4	
84	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	5	5	6				1	2	4	3	330g	4	
85	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	2				3	2	4	3	800ml	4	
86	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	2				3	2	4	5	5g	5	
87	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	2	3	4				1	2	4	2	12g	6	
88	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	4	1	7				6	7	5	3	300ml	5	
89	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	1	2	4				3	2	6	3	420ml	6	
90	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	1	2	4				3	2	6	3	100ml	6	
91	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	1	2	4				3	2	6	3	400ml	5	
92	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	1	2	4				3	2	6	3	420ml	4	
93	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	2	1	2				4	5	3	3	420ml	5	
94	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	1	2	3				3	2	6	3	420ml	6	
95	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	4	1	3				6	7	5	3	420ml	6	
96	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	7	4	1	3				2	3	5	3	420ml	5	
97	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	4	1	8				2	3	5	3	480ml	5	
98	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	4	1	7				2	3	5	4	400g	7	
99	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	4	1	7				2	3	5	3	400g	5	
100	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	4	1	7				2	3	5	3	480ml	4	
101	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	5				2	3	5	3	250ml	6	
102	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	7	4	1	8				2	3	5	3	275ml	5	
103	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	4	1	6				2	3	5	3	400g	5	
104	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	1	5				2	3	5	3	300ml	6	
105	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	8	1	2				5	6	9	3	480ml	6	
106	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	8	1	2				5	6	9	3	280g	5	
107	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	7	9	1	2				4	5	7	3	300ml	5	
108	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	6	3	1				8	5	4	10	3	430ml	4
109	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	6	3	1				5	4	7	3	40ml	6	
110	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	9	4	7				8	3	10	3	12ml	8	
111	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	1	4	10	1				6	3	6	3	300ml	5	
112	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	7	1	2				9	8	7	3	70ml	8	
113	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	7	1	4				6	6	8	3	400ml	4	
114	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	9	1	2				8	7	10	3	100ml	6	
115	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	4	7	1	2				3	6	8	3	400ml	5	
116	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	2	1	4	5				4	5	3	3	12枚	6	
117	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	2	3	1				2	3	4	5	3個	5	
118	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	7	7	1	5				4	2	3	8	4	180ml	6
119	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	5	5	1	2				3	2	6	3	180ml	6	
120	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	6	7	1	2				4	1	4	8	3	18g	5
121	建築の友	タイルメン補修剤	メックスチック	メックスチック	3	9	1	2				6	7	10	3	480ml	5.5	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
写真No	会社名	品名	商品名	品名	製造者	重伝	使い方	成分	有害性 情報	総表 示	法に基 いた記	使用上 の注意	対応処 置	相殺器 口等	使用色 数	内容量	フオント 数/cm	
1	タイホー工業	自動車用ガラスコーティング剤	ガラスコート ビッグ&ビッグ	自動車用ガラスコーティング剤	4	9	1	2	5	6	8	3	7	10	3	110ml	5	
122	タイホー工業	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	4	9	1	2	5	6	8	3	7	10	3	300ml	5	
123	タイホー工業	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	4	9	1	2	5	6	8	3	7	10	3	420ml	5	
124	タイホー工業	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	3	7	1	2	4	4	3	5	6	8	1	140g	6	
125	高森コーキ	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	6	9	1	2	4	4	3	8	2	5	10	3	90ml	4
126	真岡機器	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	4	10	1	2	5	7	6	3	9	8	2	70ml	8	
127	精之堂	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	4	10	1	2	5	7	6	3	9	8	2	100ml	6	
128	ニチノ一精化	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	1	6	2	2	3	3	4	1	2	3	2	800ml	6	
129	ニッサン石鹼	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	1	6	2	2	3	3	4	1	2	3	2	800ml	6	
130	ニッサン石鹼	自動車の汚れ防止剤	クリーンビュー	自動車の汚れ防止剤	5	7	1	2	6	6	8	2	3	4	8	2	50g	6
131	日本エンバロケミカルズ	合成樹脂塗料	防虫・防カビ剤	合成樹脂塗料	4	6	2	1	5	1	8	2	3	7	2	0.7L	6	
132	日本特殊塗料	合成樹脂塗料	防虫・防カビ剤	合成樹脂塗料	4	7	3	2	5	1	6	2	1	8	3	900ml	5	
133	日本特殊塗料	合成樹脂塗料	防虫・防カビ剤	合成樹脂塗料	4	7	3	2	5	1	6	2	1	8	3	900ml	5	
134	226-227	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	9	1	2	5	6	7	8	2	3	10	4	310ml	5
135	429-431	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	7	1	4	3	3	3	5	6	8	3	300ml	6	
136	34-35	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	6	4	1	2	7	3	3	2	3	7	3	150g	6	
137	467-468	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	3	5	3	3	2	3	7	3	300ml	6	
138	12-14	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	6	1	3	5	3	3	2	3	7	3	250ml	5	
139	145-147	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	6	5	1	2	7	3	3	2	3	4	5	500ml	5	
140	203-204	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	2	5	3	3	3	4	7	3	800ml	5	
141	207-209	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	1	6	1	2	5	3	3	3	4	7	3	450ml	4	
142	270-272	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	3	1	5	2	1	4	6	7	1	115ml	5		
143	320-323	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	7	2	1	6	3	3	3	4	8	2	50g	6	
144	332-334	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	2	5	3	3	3	4	8	2	75g	6	
145	228-229	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	7	1	2	6	3	3	3	4	8	3	500ml	6	
146	92-93	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	5	1	2	6	3	3	3	4	6	3	1.2L	5	
147	398-399	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	3	1	2	5	1	4	6	7	2	120ml	7		
148	115-116	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	7	1	2	6	3	3	3	4	8	3	300ml	6	
149	62-65	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	3	500ml	4	
150	113-114	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	3	160ml	6	
151	218-219	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	3	400ml	5	
152	4-5	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	3	1	2	6	3	3	3	4	8	3	720ml	6	
153	102-103	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	7	1	2	4	3	3	3	4	8	3	800ml	5.5	
154	30-31	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	6	1	3	3	3	3	3	4	8	3	500ml	6	
155	98-99	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	5	7	1	2	6	3	3	3	4	8	3	800ml	6.5	
156	125-126	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	3	250ml	6	
157	117-118	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	6	1	3	3	3	3	3	4	8	3	500ml	6	
158	87-89	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	7	1	2	4	3	3	3	4	8	3	600g	7	
159	210-211	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	7	1	4	3	3	3	3	4	8	2	250ml	7	
160	27-29	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	7	1	4	3	3	3	3	4	8	2	270ml	6	
161	15-16	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	6	2	1	4	3	3	3	3	4	8	2	400ml	6	
162	132-133	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	6	1	3	3	3	3	3	4	8	3	400ml	6	
163	17-20	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	7	1	2	4	3	3	3	4	8	3	450ml	5	
164	81-82	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	1	6	1	3	2	4	3	3	4	8	3	200g	4	
165	159-160	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	2	250ml	6	
166	416-419	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	4	1	5	6	3	3	3	4	8	2	20g	4	
167	107-108	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	2	330ml	4	
168	143-144	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	2	400ml	5	
169	157-158	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	2	400ml	5	
170	436-437	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	6	1	5	5	3	3	3	4	8	2	500ml	6	
171	469-470	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	2	7	1	4	3	3	3	3	4	8	2	500ml	7	
172	377-379	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	4	1	2	4	3	3	3	3	4	8	2	420ml	5	
173	179-181	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	住家用合成洗剤	3	3	1	5	2	2	6	8	3	4	2	500ml	5	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による取扱い	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
284-285	PROSTAFF TAKEHARA	自動車用ボディー つや出し タケハラ ノンタイ ムフオッシュ	石油系溶剤、シリコーン オイル、非イオン系界面 活性剤				<p>■飲用不可：人体に害がありますので飲まないで下さい。■皮膚の弱い方は保護手袋を使用してください。■子供の手の届かない所に置いて下さい。■隅々、飲み込んだ場合は、吐かせずに医師の診断を受けてください。■隅隅、目に入った場合は清水で充分洗い流し、また顔や皮フに付着した場合は、石ケンで洗い流して、真鍮があれば医師の診察を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気の下よい所で安静にして下さい。■気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。■用途以外には使用しないで下さい。■炎天下、ボディーが熱い時の使用や一度広い面積への作業は絶対に避けて下さい。■風の強い日、ホコリの多い場所では使用しないで下さい。■ボディー塗装面以外(プラスチック類、未塗装の樹脂ハンバー、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部分など)には、使用しないで下さい。■万一、付着した場合は直ちに拭き取って下さい。■再塗装や塗装の劣化した場合は色落ちやムラになる場合があります。■直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結するおそれのある所には置かないで下さい。■塗装の際には中身を使い切ってから捨てて下さい。</p>	左同	相談窓口/中毒センター情報等 http://prostaff-jp.com/
406-413	アース製薬	殺虫剤 ゴキジェットPJ	イミプロトリン(ピレスロイド系)	<p>火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用中に大量に使用しないこと。③高温に使用しないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切った捨てること。高圧ガス：LPガス/DME</p>		<p>医薬部外品 第三石油類 危険等級Ⅲ ケロシン70ml 「火気厳禁」</p>	<p>1. 使用に際しての注意 ●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。●アレルギー一症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●黄色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●連続して使用する場合は、1本以内にとめてください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。2. 使用中及び使用後の注意 ●噴射中は噴射する人以外の人の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●薬剤が皮膚についているときは、石けんを用いてよく洗ってください。●万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。3. 保管上の注意 ●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。●缶のさびを防止するため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。4. 破棄上の注意 ●捨てるときは、火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いてください。</p>	左同	(お客様窓口) TEL(03)3294-6456 受付時間:9:00-17:00 (土、日、祝日を除く)
148-150	アース製薬	殺虫剤 タニアース	フェイトリン(ピレスロイド系)サリチル酸フェニル	<p>火気と高温に注意 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用中に大量に使用しないこと。③高温に使用しないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切った捨てること。高圧ガス：LPG</p>	あり	<p>第2石油類 危険等級Ⅲ</p>	<p>使用上の注意 ●定められた使用方法・使用量を守ること。●皮膚、飲食物、食器、ペット、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにすること。●アレルギー一症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れないようにすること。●黄色の恐れがあるので、重、カーペット以外の家具や建具などに薬剤がかからないようにすること。●繰り返し使用する場合は1週間以上の間隔をあけて使用すること。●噴射はたまたみ専用なのでたまたみ以外に差し込んで使用しないこと。●先に軽くかついているので往復をしないように注意すること。●缶に注入するときは、チューブを先端に伸ばして使用しないこと。●噴射中は室内を開放して噴射する人以外は退室し、使用後は十分換気してから入室すること。●薬剤が皮膚についているときは石鹸を用いてよく洗ってください。●人体に向かって噴射しないこと。また、噴射気体を吸入しないこと。●曇天カーペットのひゅうお面(処理後は乳幼児が●液をなめないように注意すること)と共に、処理後、薬液が乾くまで乳幼児が●液をなめないように注意すること。●捨てるときは火気のない屋外でポタンを押し、噴射音が消えるまでガスを抜くこと。●直射日光(真の中等)や火気を避け、子供の手の届かないところに保管すること。●缶のさびを防止するため、水回りや湿気の多いところは置かないこと。</p>	<p>万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤とサリチル酸フェニルの混合剤であることを医師に告げて診察を受けること。</p>	お客様窓口 03-3294-6456

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
383- 385	アトムサ ポート	アトムハウスペイ ント水性スプレー 水に強い	合成樹脂塗料 水溶性合成樹脂(アクリ ル)、顔料、水、有機溶 剤、DME(可燃性)	1. 可燃性ガスが入ってお り、極めて引火しやすい。 有機溶剤中毒の恐れがあ る。 火気と高温に注意。高圧ガ スを使用した可燃性の製品 であり、危険なため、下記の 注意を守ること。①炎や火 気近くで使用しないこと。② で大量に使用している室内 高温にするると破裂の危険が あるため、直射日光の当た る所や火気等の近くなど温 度が40度以上となる所に置 かないこと。④火の中に入 れないこと。⑤使い切った てること。高圧ガス: DME	あり	火気厳禁 非可燃物(指 定可燃物)	(1)使用前の注意 (a)付着しない材質、素材があるので、事前に必ず確認 してください。 (b)塗る面のゴミ、油分、さび、かび、ワックス等を除去しま す。 (c)はがれかかった塗膜は、サンドペーパー等で除去してください。 (d) スプレーは塗装の際飛び散るのを、避けない部分は必ずマスクやメガネを 着用してください。 (2)使用中・使用後の注意 (a)使用中は必要に応じて て、マスクや手袋等を着用し、出来るだけ皮に付かないようにしてください。 い。 (b)塗る面と噴出口との間は20-30cmの間隔をとり、また人や物にか からないように注意してください。 (c)一度に塗るせず、塗る面と平行に移 動しながら2-3回くらい塗り重ねます。 (d)使用中も時々塗膜を噴出口の 中へ押し込まない様、注意して取り除きます。 (e)使用後は、噴出口が まらないうち逆さまにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてから フタをしてください。 (f)有機溶剤がたまっているので使用中、乾燥中とも に換気を良くしてください。 (3)使用禁止の場所・条件 (a)容器をさかさ した状態。 (b)5℃以下の場所。 (c)直撃するもの、玩具等 に接触する危険性のあるもの。 (d)火気のあるところでは使用厳 禁。 (4)保存・保管上の注意 (a)幼児やペット等の手が届かないところに保 存し、防食、防食及びびびらずにしないよう注意すること。 (b)さびたフタを し、直射日光を避けて保存。 (c)下記に保存、放置しない事。イ温度が 40℃以上の所、(破裂危険) 口自動車内、ハ湿った場所。(容器腐食 の恐れ) ニストープ・コンコ等暖房器具の周辺。	左欄からの続き (5) 塗る面の注意 (a) 火気のない戸外でボタンを押し 中の塗料やガスを完全に抜き、他のゴミとはつきり 別して破棄する。 (c) やむを得ず中身を捨てる場合は、火気 のない所で、新聞紙などに盛り広げ、完全に乾かして から一般ゴミとして処分する。 (6) もしもの場合 (a) ス プレーが衣服に付いたら落ちないで汚れても良い 服装で作業する。 (b) 皮に付着した場合には、多量 の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化が ある時には、医師の診察を受ける。 (c) 目に入った場 合は、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察 を受ける。 (d) 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪く なった場合には、空気の清浄な場所へ移動し、必 要に応じて医師の診察を受ける。 (7) 取扱いの注意 (a) この製品はスプレー(エアゾール式)塗料で、塗料 料や食品ではありません。 (b) 表示してある用途、場 所、本来の目的以外には使用しないでください。 (8) その他の情報 (a) 塗る条件等により若干異なる ます。 (b) 塗る状態、乾燥時間等により若干異なる ます。 (c) 乾燥時間は半硬化(指で軽くこすってすり跡が かない状態)の場合です。 (d) 表示の色(キヤップや色 シール)は、実際の色と多少異なる場合があります。 変更する場合があります。	<お香様相談室> アト ミックテクノニカルサ ビスセンター フリーダイ ヤル (0120)88194 5
350- 354	アトムサ ポート	水性カラーペン カラー 木部保護 着色ステイン	合成樹脂塗料 合成樹脂(アクリルキ ド)、顔料(ク リアー色を除く)、 木材防虫、防腐剤、防カ ビ剤、水			(1) 使用前の注意 a. 付着しない材質、素材がありますので、事前に必ず ご確認ください。 b. 風通しを良くし、塗る面を充分乾燥させてください。 (2) 使用中の注意 a. 好天の日には風通しを良くして塗ってください。 い。 b. 使用中は、手袋等を使用し、皮に付かないようにしてください。 c. 使用後も乾燥するまでは、換気を良くしてください。 d. 使用後は手洗 い、うがいを行ってください。 (3) 使用禁止の場所・条件 a. 食品 や食器等が直接置かれる場所。 b. 食器等直接口に触れるもの、玩具等 に接触する危険性のあるもの。 c. 雨や雪の日。 d. 気温が5℃以 下の場合、並びに湿度が85%以上の時。 e. 室内の木部床。 f. 水彩絵の 具の上塗り。 g. 鉄部、コンクリート、タン、モルタル面。 h. 大小屋の鳥 かご、その他ペットがなめたり、かじったりする可能性がある場所。 i. 塗 装面。 j. プリント合紙等の化粧紙。 k. その他特殊処理をした素材。 (4) 保存・保管上の注意 a. 使い残した塗料の缶(容器)は、さつちり キヤップ(フタ)をしてください。 (キヤップを充分に密封し、さつちり の張る恐れがあります。) b. もし皮が傷つた場合には、取り除いてご使 用ください。 c. 直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。 d. 幼児やペット等の手が届かない場所に保管し、いたづらをしてはな さないよう注 意してください。 (5) 塗る面の注意 a. 塗料の缶(容器)は、使い切った ら破棄してください。 b. 使い残した塗料や缶、塗料用等を洗浄した水 を河川や湖沼に流したりしないようご注意ください。 (6) もしもの場合 a. 塗料は原則的に衣服に付いたら落ちません。汚れとも良い服装で作業し てください。 b. 皮に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、 痛みまたは外観に変化がある時には、医師の診察を受けてください。 c. 目に入った場合は、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受 けてください。 d. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診察 を受けてください。 (7) 取扱いの注意 a. この製品は水性塗料(ステイン) です。食品ではありません。 b. 容器本体に表示してある用途や場所以 外、及び本来の目的以外には使用しないでください。	左欄の続き (8) その他の情報 a. 塗る状態、乾燥時間等により若干異なる ます。 b. 塗る状態、乾燥時間等により若干異なる ます。 c. 乾燥時間は20℃:湿度65%の場合です。 d. 表示の色(色シール)は着色したヒコ板を写真製 版したもので、変えるものの材質によって仕上りの 色に差の出ることがあります。 e. 改良の為製品の 中身、仕様等は予告なしに変更する場合があります。 ます。 d. 塗料をかき混ぜられるよう、多少大きめの 容器に充填していただきます。 e. 塗料の性質上、木の種類に よって色合い、仕上がり感、乾燥時間等が異なります。 あらかじめ小さなお試してみたい場合は、お試 みください。 2. クリアー色は木部に透過するよう2回塗り し、3回塗り以上ははじかないでください。また顔料を配合 していないため、木材の黄色を防ぐ機能はありません 3. プリント合紙など吸い込みのない木材には塗装で きません。 4. 塗装後もペンチやテックなどで手を 触れたり、歩いたりして多少の色落ちや、衣服を汚す 場合があります。	<お香様相談室> アト ミックテクノニカルサ ビスセンター フリーダイ ヤル (0120)88194 5	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
368-370	アトムサポート	マイルームカラー かべ紙・室内かべ 用	合成樹脂(アクリル)、顔 料、防かび剤、水				<p>(1)使用前、中、後の注意。風通しを良くし、塗る面を充分乾燥させてください。b.好天の日日に風通しをよくして塗ってください。c.使用中は、必要に応じて手袋等を用いて、皮膚に触れないようにしてください。d.使用後も乾燥するまでは、換気を良くしてください。(2)使用禁止の場所・条件。a.食器等直接口に触れるもの、玩具等口で口に触れる危険性のあるもの。b.雨や雪の日。c.気温が5℃以下の時、並びに湿度が85%以上のとき。d.壁内の床。e.浴室の床や池等常に水がかかかかる場所。f.鉄、アルミ等の金属。g.下地がエポキシ、ウレタン等の場合。h.ユニツトバス。(5)天井や壁面も付着させない特殊処理をした素材。(3)保存・保管上の注意。a.使い残した塗料の缶(容器)は、きっちりキャップ(フタ)をし、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください。b.幼児やペット等の手が届かない場所から破棄してください。c.破棄した塗料や缶、塗料用器具を洗った液体を河川や湖沼に流したりしないようご注意ください。d.缶蓋を洗った塗料を捨ててください。e.新聞紙等に塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分してください。(5)もしもの場合。塗料は原則的に衣服に付いたら落ちません。汚れても良い服装で作業してください。b.皮フに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に悪化がある時には、医師の診察を受けてください。c.目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。d.誤って飲み込んだ場合には、は、直ちに作業を中止してください。(6)誤使用の注意。この製品は水性塗料です。食品ではありません。b.容器本体に表示してある用途や場所以外、及び本来の目的以外には使用しないでください。</p>	左同	相談窓口/中毒センター情報等 <お客様相談室> アトム ミクス(附子)ユニカルサー ビスセンター フリーダイ ヤル (0120)88194 5
343-344	アトムサポート	落書き消し 落書き消しPRO	多価アルコール誘導体、 リモネン	あり	火気厳禁 第2石油類 危険等級III	<p>a.表示してある用途以外には使用しないでください。b.できるだけ長時間の使用を避け、換気を良くし、皮フに付着しないように保護手袋等を用いてください。c.使用後は手を石けん水でよく洗い、洗いクリーム等でお手入れしてください。d.幼児やペットの手の届かないところに保管してください。e.手や衣服に付いた時は、石けん水で洗い落とすようにしてください。f.使用後は、キャップをしっかりしめ、5℃以上の冷暗所で保管してください。g.容器は中身を使い切った後から破棄してください。h.万が一飲み込んだり、目に入った場合は、または皮フに付着し痛みや外観に悪化のある場合は出来るだけ早く医師の診察を受けてください。i.雨で濡れた壁面や低湿の環境では効果は落ちます。j.吸い込みの大きい面や裏構など乾燥が早い場合は多めに塗布してください。k.コンクリート床地面や木部に染み込んだ落書きや塗料の種類・色によっては落ちにくい場合があります。l.落書き除去面以外の部分は養生してください。特に柱木、花壇、備品などの養生には注意してください。m.洗浄水の流れる経路は確認し、農業用水路などへは流出しないよう注意してください。</p>	左同	ホームページ http://www.atom-paint.co.jp	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等に よる記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中毒セン ター情報等
327-328	ウィルソン	自動車用窓ガラスの油膜取り剤 ガラスコンパウンド Super	石油系油剤、セラミック パウダー	吸入飲用不可 人体に害がありますので飲まないでください。●引火性がありますので、火気に近づけないでください。●子供の手の届かない所に置いてください。●皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用してください。●走行中には絶対使用しないでください。			●上記用途以外に使用しないでください。●シミや変色の恐れがあるの で、ガラス面以外の塗装面やレザーシート等には使用しないでください。 ●プラスチックガラスや超撥水性ガラス、ミラーには使用しないでくださ い。●シミになる恐れがあるので衣服に付着させないでください。	●飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。●目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、異常がある場合は、 医師の診断を受けてください。●使用中に気分が悪くなつた場合は、直ちに使用を中止し、気分が回復しない場合は、医師の診断を受けてください。	お客様ご相談ダイヤル 03-3338-3232
347-349	ウィルソン	自動車用油膜取り スーパ-油膜取り	界面活性剤	●吸入飲用不可 人体に害 があるので吸入、飲用でき ません。●換気に充分注意 してください。●皮膚の弱い 方や長時間お使いになる場 合は保護手袋を使用してく ださい。●破裂する恐れが あるので、直射日光の当た る所や40℃以上になる所、 特にフロントワインドやリヤ ワインドの近辺又は硬質の 上などに置かないでくださ い。●子供の手の届かない 所に保管してください。●引 火性がありますので、火気 に近づけないでください。● 走行中には、絶対使用しな いでください。 火気と高温に注意 高圧ガ スを使用した可燃性の製品 であり、危険なため、下記の 注意を守ること。①炎や火 気②火気近くで使用しないこと。 ③火気近くで使用している室内 で大量に使用しないこと。④ 高温にするや破裂の危険が あるため、直射日光の当た る所や火気等の近くなど温 度が高いこと。⑤火の中に入 れないこと。⑥強い切っ掛け で落とすこと。高圧ガス:LPG	あり	消防法上の 非危険物	●上記用途以外には使用しないでください。●シミになる恐れがあるの で、衣服には付着しないように注意してください。●降雨時以外には使用 しないでください。●くもり止めとして使用できません。●缶を逆さにして 使用できません。	●万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受け てください。●目に入った場合は、直ちに清水で十分洗浄し、異常がある場合は、 医師の診断を受けてください。●使用中に気分が悪くなつた場合は、直ちに作業者を中止し、気分が回復しない 場合は医師の診断を受けてください。	お客様ご相談ダイヤル 03-3338-3232
307-309	エーゼット	滑定、つや出し、 防錆 H.S シリコーンス ブレードライ	特殊シリコーン、噴射剤	●人体に害があるので、吸 入したり、飲用したりしない でください。●目、皮膚に触 れないでください。●破裂す る恐れがありますので、電 源のある機械、器具は電源 を切ってからスプレーし、ス プレーに含まれるガスが氣 化してから電源を入れて使 用してください。●可燃性な ので火気の付近では使用し ないでください。●子供の手 の届かないところに置いてく ださい。	あり	火気厳禁 第四石油類 20ml 危険等級III LPG使用	●上記以外には使用しないでください。●滑って危険ですから、用途以外 の所や、手袋、足もとにシリコーンがつかないようにしてください。●噴射 口のボタンを目的物に向けて約30cm距離からスプレーしてください。●容器 を逆さまにしないで、噴射方向を確認してから使用してください。●衣服 に付着しないようにしてください。シミになることがあります。	●万一飲み込んだ場合は、吐き出さず、直ちに医師の診 察を受けてください。●目に入った場合は、直 ちに充分な清水で洗い流し異常がある場合は医師の 診察を受けてください。●使用中気分が悪くなつた場 合は、直ちに使用を中止し、通気のよいところで安静 にしてください。●気分が回復しない場合は、医師の 診断を受けてください。	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
276-277	エーゼット	防錆剤 サピアウト	界面活性剤、リン酸 (P205として9.75%)	酸性pH1.5			①子供の手の届かないところに置いてください。②万一飲み込んだ場合は、水又は牛乳を飲ませ、すぐ医師の診断を受けて下さい。③誤って目に入ったら、直ちに十分な清水で洗い流し医師の診断を受けてください。④皮膚に付いた時は速やかに水で洗い流してください。⑤衣服に付いた時は染色が変換することがありますので速やかに水で洗ってください。⑥使用後は必ず密栓をし冷暗所に保管してください。⑦高価な品や貴重品、金属の薄いバネ、刃物、銀の刃は使用しないでください。	左記	相談窓口/中毒センター タケ情報等
380-382	エーゼット	ラッカースプレーS 黒	合成樹脂塗料 合成樹脂<アクリル(シ ルバーは石油樹脂)、顔 料、有機溶剤、DME(可 燃性)>	1. 可燃性ガスが入っており、極めて引火しやすい。2. 有機溶剤中毒の恐れがある。火気と高温に注意。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を発生している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たるところや火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。高圧ガス:DME	あり	火気厳禁 第二石油類 135ml 危険等級Ⅲ DME・合成 樹脂エナメル 塗料	(1)使用前の注意 (a)付着しない材質、素材がありますので、事前必ずご確認ください。(b)はがれかかった塗膜は、サンドペーパーかワイヤーブラシで取ってください。(c)風通しを良くし、燃える面を充分乾燥させてください。(d)スプレーは塗装の際飛び散りますので、燃やさない部分には必ずマスクや手袋等を着用し、出来るだけ皮膚に触れないようにしてください。(e)スプレーは使用中も時々振ってください。(f)噴出口が詰まったときには、ピンセット等で口の周りの塗膜を、噴出口の中へ押し込まないよう、注意して取り除いてください。(g)使用禁止の場所・条件 (a)容器をさかさまにした状態で吹きかけできません。(b)噴射不能になる場合がありますので、5℃以下の場合は使用しないでください。(c)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(d)他の塗料やサビ止め剤などと混合して使用しないでください。(e)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(f)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(g)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(h)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(i)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(j)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(k)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(l)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(m)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(n)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(o)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(p)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(q)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(r)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(s)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(t)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(u)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(v)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(w)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(x)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(y)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(z)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。	左記からの続き (a)スプレーは衣服に付いたら落ちません。汚れたら良い服装で作業してください。(b)皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とす。痛みまたは外観に変化がある時には、医師の診察を受けてください。(c)目に入った場合には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。(d)蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所へ移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。(e)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(f)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(g)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(h)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(i)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(j)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(k)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(l)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(m)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(n)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(o)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(p)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(q)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(r)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(s)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(t)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(u)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(v)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(w)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(x)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(y)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。(z)換気等口に直接触れるもの、玩具等口に入れては使用しないでください。	＜お客様相談室＞ アト ムハウスペイント テク ニカルサービスセンター フリーダイヤル 0120 -881945
104-106	エコアクト トリー	住宅用洗剤 キッチン強力油汚れ クリーナー	グレーブフルーツエキ ス・アルコール系溶剤 高級アルコール界面活 性剤(15%)・水・除菌剤				用途以外に使用しないで下さい。換気をよくして噴射物を吸わないで下さい。火気には充分ご注意ください。荒れ性の方や長時間使用の場合は、炊事用手袋を着用してください。幼児の手の届くところにおかないで下さい。他の製品と混ぜて併用しないで下さい。天然物なので変色する恐れがあります。品質には問題ございません。冷暗所に保管してください。(熱いところや火気の近くに置くことと容器が変形する恐れがあります)	目に入ったときはすぐに水で15分以上洗い流し医師に相談してください。のみに付着した場合は水で口をよくすすぎ、牛乳か水を飲ませてください。異常のある場合は医師に相談してください。	
94-95	エスエー化 学	自動車洗剤 新車種洗剤	消臭剤、除菌剤、香料	警告 一般注意 吸入引用不可:人体に害があるため飲まないこと。人体にむかってスプレーしないこと。皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋をすること。幼児の手の届くところに置かないこと。			走行中は使用しないで下さい。運転の妨げになるので、運転席の下や足元に置かないこと。故障の原因になるので電気製品にかけないこと。用途以外には使用しないで下さい。保管及び廃棄方法 保存の際は直射日光のあたる場所や40度以上になる場所に置かないで下さい。廃棄の際は地域のゴミ捨て場に持って行ってください。	万一飲み込んだ場合は、コップ1-2杯の水を飲ませ、ただちに医師の診察を受けること目に入った場合や皮膚に付着した場合は直ちに流水で15分以上洗い、異常があれば医師の診察を受けること。使用中、中気が悪くなった場合は、ただちに使用を中止し、気分が回復しない場合は医師の診察を受けること。	ご相談ください。 中巻110番 大阪 0990-50-2499

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中澤セン ター情報等
432-433	エステー化学	繊維製品防虫剤 ネオバース	ナフタリン 香料	あり			●パッケージに記載されている使用量を守ってご使用ください。●タンク等の密閉性のある収納容器でご使用ください。●衣類の入れ替えをするときは、部屋の換気をしてください。●幼児の手の届くところに置かないでください。●本品は食べられません。万が一食べたときは医師にご相談ください。●腐食等の対応のため、使用中はこのパッケージを保管してください。●パラジクロロベンゼンまたはシロリン酸の併用は避けてください。●溶けて衣類にシミを残すことがあります。●塩化ビニール製のバッグ等は、本剤におかされることがあります。●有効期間 使用開始後 約5-6か月間、収納容器及び使用状態で一定しません。夏期は早めに開始してください。●まれに衣類に防虫剤が、粉状または結晶になってつくことがありますが、その場合、無理にとり除くことも同様にしてください。●ご使用後は、地域のゴミ捨て場へお捨てください。●用途以外には使用しないでください。		読んで食べた時は下記 にご相談ください。中 澤110番 (大阪) 099 0-50-2499 (つく ば) 0990-52-98 99
434-435	エステー化学	繊維製品防虫剤 ムシユード	エンペントリン(防虫成分) フェノキシエタノール(防虫成分) PCMX (防カビ剤)	あり			●パッケージに記載されている使用量を守ってご使用ください。●タンク、衣装ケース等の密閉性のある収納容器でご使用ください。●衣類の入れ替えをするときは、部屋の換気をしてください。●幼児の手の届くところに置かないでください。●本品は食べられません。万が一食べたときは医師にご相談ください。●腐食等の対応のため、使用中はこのパッケージを保管してください。●有効期間 使用開始後 約6か月間(温度、収納容器及び使用状態で一定しない場合があります) ●ご使用後は、地域のゴミ捨て場へお捨てください。●用途以外には使用しないでください。		読んで食べた時は下記 にご相談ください。中 澤110番 (大阪) 099 0-50-2499 (つく ば) 0990-52-98 99
371-374	エンハイロケミカル	防虫・防腐塗料キ シラデコロール	合成樹脂塗料 合成樹脂(アルキド)、有機溶剤、顔料、木材用防虫剤、防腐剤、防カビ剤		火気厳禁 第四類第二 石油類 危険等級III 非水溶性 第三種有機 溶剤含有		●有機溶剤が含まれるので、塗装中、乾燥中、ともに換気をよくして下さい。●火気のあるところでは燃やさないで下さい。●やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。●下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水等を汚染させる恐れのある場所で使用しないで下さい。●臭いがありますので居住者、周辺の居住者(断熱材)に対して充分ご配慮下さい。●塩ビ製品(水道管等)、発泡スチロール(断熱材)に付かないように注意してください。●対象物以外に付かないようにして下さい。●食品、飼料等にかからないようにして下さい。●他の塗料、薬剤等と混合しないで下さい。●火気、静電気、衝撃火花等による着火の恐れがあります。●注意してください。	下記のようなことが起きた場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。①目に入ったとき: 多量の水で十分に洗って下さい。②飲み込んだとき: すみやかに医師の診察を受けて下さい。③臭分が強くなくなった時: 作業を直ちに中止し、空気の清浄な場所へ安静にして下さい。	http://www.jechem.co.jp
123-124	岡インターナショナル	衣類用・布製品用消臭剤 フアアリーズ	トウモロコシ由来消臭成分・水・香料				●精製品のしみの心配があるものにはあらかじめ目立たない部分で試してから使用する。●一面所に集中してスプレーしない。●皮・毛皮・和製品には使用しない。●用途以外には使用しない。	●子供の手の届く所に置かない。●目に入らないようにスプレーしない。●目に入った場合は水で十分洗い流す。	http://www/okla-inc.co.jp
335-336	オカモト産業	自動車用洗浄ウエットシート 車まるごとウエット	エタノール、グリコールエーテル、防霉剤				●用途以外には使用しないでください。●換気のよい所で作業してください。●炎天下や洗浄部位が熱くなっているときの使用、劣化素材、再塗装面の使用はシミ・変色などの原因になりますので避けてください。●皮膚の弱い方は保護手袋を使用してください。●塗装面のキズつきを防止するための注意事項①汚れがひどい場合は直接使用しないでください。②汚れた面のまま使用しないでください。③乾燥したものを使用しないでください。④力をいれてゴシゴシ拭かないでください。		https://okamoto-sangyou.co.jp/

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
32-03	オレンジバロー ロージャバ ーション	住家用洗剤 オレンジクリーン	界面活性剤(2.5%エトキシ シレーテッド;アルコー ル)				量、重、一部の表裏かきブラシチップ裏面および塗装部分●汚れを落とす たい部分で拭き取って下さい。く汚れがひどい場合は数分置いてください い)●直線噴霧できない場所には、柔らかい布に吹き付けてご使用下さい い、ご使用前に必ず目立たない場所を試してからご使用ください。 ※床・フローリングへのご使用はお避け下さい。※お子様やペットの手の 届く所に置かないで下さい。※換気の良い場所でご使用ください。※ご使 用後は手を良く洗って下さい。※直射日光を避け、高温のところに置か ないで下さい。※必ずノズルを「OFF」にして保管してください。※本品は天 然オゾン配合のため、オゾン分解の細かい粒子がありますが性能上まっ たく問題ありません。	※万一口飲み込んだ時は水を飲ませるなどの処置をし て、すぐに医師の指示に従ってください。 ※目に入った場合はすぐに水で充分に洗い、医師の 指示に従ってください。	相談窓口/中毒セン ター情報等 (月一金:午前9時-午 後6時)0120-711-044
286- 287	カーメイト	自動車用アルミホ イールクリナー プレーキダストク リーナー・マグナ ンヨット	チオグリコール酸アンモ ニウム・日イオン系界面 活性剤・両性界面活性剤 (フツ素系)		あり		*用途以外には使用しないこと。for only cars *アルミホイール専用で す。鉄ホイールには使用しないこと。*有色のビニールシート使用のホイー ルには使用しないこと。*センターロックタイプのホイールには使用しない こと。*劣化したホイールや着色プレーキキャリパーには使用しないこと。 *ホイールは日本車専用洗剤。洗剤後はすぐに水で充分に洗い流すこと。 *プレーキにかかった場合は水で充分に洗い流すこと。初期制動が多少悪 くなることがある。*シミの原因となるので塗布したまま放置しないこと。 *ハラン グに浸ります。*シミの原因となるので塗布したまま放置しないこと。 *ホイ ールが乾いた時の使用は、シミの原因となるので水で充分冷やしてから使 用すること。*シミになるので、衣服等に付着しないように注意すること。 *使用後は石けんで手をよく洗って下さい。	●商品に関するお問 い合わせは サービスセ ンター TEL(03)3320- 9555(代)へどうぞ。10:00 - (財)日本中毒情報セン ター(事故に伴い急性中 毒の恐れがある場合に 限る)中毒110番・(大 阪)0990-50-249 9/年中無休24時間対 応(つくば)0990-52 -9899/年中無休(9: 00-21:00)	
79-80	花王	アイロン用仕上げ剤 アイロン用スーム ザー	水溶性ポリマー、シリ コーン、香料		あり		液が目に入った場合はすぐに洗い流す。		
109- 112	花王	衣料用漂白剤 ハイター	次亜塩素酸ナトリウム、 水酸化ナトリウム		あり		目に入ったときは失明の恐れがある。こすらずに直ち に流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても 直後に必ず眼科医に受診する。飲み込んだときはは かずにすぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の牛乳か水を 飲むなどの処置をし、医師に相談する。皮膚についた ときはすぐに水で十分洗い流す。使用中、目についた り眩き込んだり 気分が悪くなったときは使用をやめてその場から離 れ、洗眼、うがい等をする。 ※いずれも受診時は商品を持参する。		
422- 424	花王	家庭用排水口ヌメ とり剤 キッチンファンダー 排水口用ヌメリ リ	イソシアゾリン系抗菌 剤、溶媒調整剤(硫酸カ ルシウム、乳糖)				●用途以外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●容器から錠 剤を取り出さない。●カセットに直接手で触れた後は必ず手を洗う。●熱 湯を本体プラスチック部分に直接かけると、変形することがある。●長 時間日光に当たると錠剤が変色することがあるが、効果に影響はない。	●頬や溶けた液が目に入った時は、こすらずに流 水で15分以上洗い流す。異常が残る場合は眼科医 に相談する。●飲み込んだ時は吐かずに口をすす ぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は 医師に相談する。●皮膚についた時は、すぐに水で 充分洗い流す。異常が残る場合は眼科医に相談す る。	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	殺菌表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒センター情報等
36-37	花王	カビ取り用洗剤 カビハイター スターストロン グ	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(純石けん分(脂肪酸ナトリウム))				●用途外に使わない。●必ず薄強で使用。酸性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ぜると有害なガスが発生して危険。一度に大量に使用したり続けて長時間使用しない。使用時には液が目に入らないように注意する。固型タイプは変色することがある。●必ず目立たない場所で試してから使う。●浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがある。●すぐに水洗いする。●衣服や敷物に液がつくと染色するので注意する。●直射日光を避け、高温の所に置かない。●倒して保管しない。●破損を避けるため落とさない。	●目に入った時は失明のおそれがある。こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくなっても直後に必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時は吐かずに、すぐ口をすすぎ、コップ1/2杯の牛乳か水を飲む。●皮膚に付いた時は、医師に相談する。●皮ふに付いた時は、流水で充分洗い流す。異常が残る場合は皮膚科医に相談する。●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。※いずれも受診時は商品を持参する。	
224-225	花王	住宅家具用合成洗剤 フローリング用つや出しマイベットの	界面活性剤(5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、光沢剤、光沢助剤				●用途外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●床専用なので家具・建具には使用しない。●乾くと固まったリムラになったりするので、スプレーしたまま放置しない。●乾く前にさわったり歩かない。●雨天や湿度の高い日は乾きにくくなる。●必ず「止」で保管する。●「止」にしたままスプレーしない。●使用後は手をよく水で洗う。●荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。	●目に入った時はすぐ水で充分洗う。●飲み込んだ時は水を飲む等の処置をする	
222-223	花王	住宅用合成洗剤 かんたんマイベットの	界面活性剤(0.2%アルキルアミノキシル)、泡調整剤				●用途外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●必ず「止」で保管する。●「止」にしたままスプレーしない。●目より高い所は、スポンジや布につけてふく。●換気をよくして使う。●たまたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。●使用後は手をよく水で洗う。●荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。	●目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時は、吐かずにすぐ口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。	
214-215	花王	住宅用合成洗剤 ホームクリーニング エマール	界面活性剤(20%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤、pH調整剤				●用途外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●必ず「止」で保管する。●「止」にしたままスプレーしない。●目より高い所は、スポンジや布につけてふく。●換気をよくして使う。●たまたみ、カーペット、ラッカー等の塗装面は目立たない所で変色しないことを試してから使う。●使用後は手をよく水で洗う。●荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使う。	●目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時は、吐かずにすぐ口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。	
36-37	花王	住宅用合成洗剤 マジックリン	界面活性剤(1%アルキルアミノキシル)、泡調整剤、アルカリ剤		あり		●眼鏡等を着用し、目に液や飛沫が入らないように注意する。●「止」にしたままスプレーしない。●インズルを顔に向けない。●目より高い所は、スポンジや布につけてふく。●用途外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。	●目に入った時は目を傷めることがある。こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくなっても直後に必ず眼科医に受診する。●気分が悪くなった時は、使用を中止する。異常が残る場合は医師に相談する。●飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ水を飲む。●皮膚に付いた時は、流水で充分洗い流す。異常が残る場合は医師に相談する。●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。※いずれも受診時は商品を持参する。	
471-474	花王	柔軟仕上げ剤 抗菌プラス防臭 ハミング1/3	界面活性剤(エステルアミン)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、抗菌剤				●用途以外に使わない。●子供の手の届く所に置かない。●原液が直接衣料にかからないようにする。●使用の際は、液が目に入らないように注意する。●柔軟仕上げ剤の自動投入口を使う場合は、洗たく機の取扱説明書をお読みください。	●目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、眼科医に相談する。●飲み込んだ時は吐かずにすぐ口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。●原液が皮膚に付いた時は、流水で充分洗い流す。異常が残る場合は皮膚科医に相談する。●使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場を離れ、洗眼、うがい等をする。※いずれも受診時は商品を持参する。	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	絵表示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口／中毒セン ター情報等
119-120	花王	柔軟仕上げ剤 ハミングフリア	界面活性剤(ジアルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルアミン塩、アルキル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤				子供の手が届くところに置かない 原液が直接衣料にかかるとしみになることがある 原液が洗濯機のふたや床などに着いたときは水ですぐふき取る 放置すると腐むことがある。 ボトルを強くもつと液が出るので注意する。 水に混ぜると白く濁ることがありますが、性能に問題はありせん。	目に入ったときはこすらずに流水で15分以上洗い流し、眼科医に相談する 飲み込んだときははかずにすぐ口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする 異常が残る場合は医師に相談する。 ※受診時は商品を持参する。	
40-41	花王	洗濯用合成洗剤 液体アタック	界面活性剤(44%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤、アルカリ剤、pH調整剤、酵素				●用途外に使わない。●子供の手が届くところに置かない。●使用後は手をよく洗う。●荒れ性の方や長時間使う場合は炊事用手袋を使う。●洗濯機のおたななどのプラスチック部分に原液がつかない場合は水でふき取る。●日の当たった場所等高温になるとところに長時間置かない。ふたが完全閉まっていなくて液がふれ出ることがある。	●目に入ったときは、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は、医師に相談する。	
60-61	花王	洗濯用合成洗剤 ニューヒーローズ Wash&Care	界面活性剤(38%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、柔軟化剤、分散剤、pH調整剤				●用途外に使わない。●子供の手が届くところに置かない。●荒れ性の方や長時間使う時は、原液を使う。洗濯機のおたななどのプラスチック部分に原液はつかない。●飲み込んだときは水を飲むなどの処置をする。	目に入ったときは、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだときは吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。	
238-240	花王	台所用合成洗剤 ファミリーキューキュット	界面活性剤(47%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルヒドロキシスルホベータイン、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤				●用途外に使わない。●乳幼児の手が届くところに置かない。●使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れを。●荒れ性の方や長時間使う場合は、または原液をスポンジに含ませて使うときは炊事用手袋を使う。●野菜・果物を洗うときは5分は30秒以上、食器及び調理用具は5秒以上ためめの場合は水をかえて2回以上すすぐ。●うすめた液を	目に入ったときはこすらずに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだときは水を飲むなどの処置をする。	
236-237	花王	台所用合成洗剤 ファミリーコンバクト	界面活性剤(33%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルヒドロキシスルホベータイン、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤		あり		●用途外に使わない。●乳幼児の手が届くところに置かない。●うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。●使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れを。●荒れ性の方や長時間使う場合は、または原液をスポンジに含ませて使うときは炊事用手袋を使う。●野菜・果物を洗うときは5分以上は30秒以上、食器及び調理用具は5秒以上ためめの場合は水をかえて2回以上すすぐ	目に入ったときはこすらずに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだときは水を飲むなどの処置をする。	
212-213	花王	台所用合成洗剤 ファミリーヒーユア	界面活性剤(33%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルヒドロキシスルホベータイン、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤				●用途外に使わない。●子供の手が届くところに置かない。●うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。●使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れを。●荒れ性の方や長時間使う場合は、または原液をスポンジに含ませて使うときは炊事用手袋を使う。●野菜・果物を洗うときは5分以上は30秒以上、食器及び調理用具は5秒以上ためめの場合は水をかえて2回以上すすぐ	目に入ったときは、こすらずに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医に受診する。●飲み込んだときは吐かずに口をすすぎ水を飲むなどの処置をする。	

写真No	会社	品名	成分	危険有害性情報 (注意書きも含む場合あり)	結露 示	消防法等による記述	使用上の注意 (使用法の注意・注意書き)	応急処置	相談窓口/中毒セン ター情報等
230-232	花王	台所用漂白剤 キッチンハイター	次亜塩素酸ナトリウム (塩素系) 界面活性剤(一 テル硫酸エステルナト リウム)、水酸化ナトリウ ム(アルカリ剤)				使用上の注意 用途外に使わない 原液で使わない 熱湯で使わない、容器を強く持つて キャップを開けると原液が飛び出す恐れがあるので注意する。使用時は 炊事用手袋を用いる。 他の洗剤等と併用しない。酸性タイプの製品や塩素系の漂白剤と併用すると 有害なガスが発生して危険。水や他の洗剤を入れたり、他の容器に詰替 えたりしない。破裂することがある。 洗剤と併用すると効果が落ちる。衣類や数物や家具に液がつくと脱色す る。直射日光を避け、高温のところに置かない。	目に入ったときは失明の恐れがある。こすらずに流水 で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくなっても直後に 必ず眼科医に受診する。 飲み等の処置をし、医師に 相談する。皮膚についたときはすぐに水で充分洗い 流す。鼻汁はのこる場合、皮膚科医師に相談する。 使用中目にしみたり咳き込んだり、気分が悪くなった ときはその場からはなれ、洗眼、うがい等をする。 ※いずれの場合も受診時は商品を持参する。	
10-11	花王	トイレ用合成洗剤 トイレマジックリン	界面活性剤(4%脂肪ア ミドプロピルベタイン)、 金属封鎖剤、泡調整剤				●空中にスプレーしない●液の残量が少ないと、直立・直倒立以外の 角度では出にくくなる。●用途外に使わない●子供の手の届く所 に置かない●必ず「止」で保管する●「止」にしたままスプレーしない●温 水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーしてふきとる ●白木等水がしみこむ材質には使わない●荒れ性の材質の方は長時間使用す る場合は炊事用手袋を使う	目に入った時はすぐ水で充分洗う●飲み込んだとき は水を飲む等の処置をする	
220-221	花王	トイレ用合成洗剤 トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー オレンジの香り	界面活性剤(4%脂肪酸 アミドプロピルベタイン)、 金属封鎖剤、泡調整剤				●空中にスプレーしない●液の残量が少ないと、直立・直倒立以外の 角度では出にくくなる。●用途外に使わない●子供の手の届く所 に置かない●必ず「止」で保管する●「止」にしたままスプレーしない●温 水洗浄ノズル・温風出口・スイッチには、雑巾等にスプレーしてふきとる ●白木等水がしみこむ材質には使わない●荒れ性の材質の方は長時間使用す る場合は炊事用手袋を使う	●目に入った時はすぐ水で充分洗う●飲み込んだ時 は水を飲む等の処置をする	
140-142	花王	トイレ用洗浄剤 トイレハイター	界面活性剤アルキルアミ ンオキシド)、 水酸化ナトリウム(1%)、 次亜塩素酸塩				●目に入った時は失明の恐れがある。こすらずにだ ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくな ると直後に必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時 は、吐かずに、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の牛乳 か水を飲む等の処置をし、医師に相談する。●皮ふ についたときはすぐに水で充分洗い流す。異常が残 る場合は皮膚科医に相談する。●使用中目にしみ 場合は皮膚科医に相談する。●使用中目にしみ	●目に入った時は失明の恐れがある。こすらずにだ ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくな ると直後に必ず眼科医に受診する。●飲み込んだ時 は、吐かずに、すぐ口をすすぎ、コップ1-2杯の牛乳 か水を飲む等の処置をし、医師に相談する。●皮ふ についたときはすぐに水で充分洗い流す。異常が残 る場合は皮膚科医に相談する。●使用中目にしみ 場合は皮膚科医に相談する。●使用中目にしみ	
21-23	花王	ハウスダスト除去剤 アレククリン 清潔 スプレー	エタノール、ミネラル成分 (芒硝、硫酸カリウム)セ ルロース懸濁液、香料				●用途以外に使わない。●子供の手の届くところに置かない。●換気をよ くし、吸引しないように注意する。●しめになるおそれがあるもので、一面所 に集中してスプレーしない。●色落ち・シミの心配のあるものは自立したな いところで試してから使う。	●目に入ったときはこすらずに流水で洗い流 す。●飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ 、水を飲む等の処置をする。●気分が悪くなつたとき は使用を中止する。異常が残る場合は医師に相談す る。	
35-86	花王	浴室用合成洗剤 バスマジックリン	界面活性剤(10%脂肪酸 アミドプロピルベタイン)、 泡調整剤、金属封鎖剤				用途外に使わない。子供の手の届くところに置かない。必ず「止」で保管 する。●「止」にしたままスプレーしない。●目より高い所は、スポンジや 布につけて洗う。●換気をよくして使う。●大理石の浴槽には使用しない。 塗装面は自立した場所から使おう●使用後は手をよく水で洗 う。●荒れ性の材質の方は長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。	目に入ったときはすぐ水で充分洗う。飲み込んだとき は水を飲む等の処置をする。	