

(放射線に対する防御)

第11条 医療機器は、その使用目的に沿つて、治療上その有用性が診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者及び第三者への放射線被曝が合理的かつ適切に低減するよう設計、製造及び包装されなければならない。							
2 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される特徴の医療目的のために、障害発生の恐れ又は潜在的な危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合においては、線量が使用者によつて制御できるように設計されなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの許容される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていなければならぬ。	3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れのある可視又は不可視の放射線を照射するものである場合においては、必要に応じ照射線を確認する場合における規範的表示又は聴覚的警報を具備していなければならない。	4 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を可能な限り軽減するよう設計及び製造されていなければならない。	5 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに操作中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されていなければならない。	6 電離放射線を照射する医療機器は、必要に応じ、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、幾何学的及びエネルギー分布(又は線質)を変更及び制御できるよう、設計及び製造されなければならない。	7 電離放射線を照射する診断用医療機器は、患者及び使用者の電離放射線の被曝を最小限に抑え、所定の診断目的を達成するため、適切な画像又は出力信号の質を高めるよう設計及び製造されなければならない。	8 電離放射線を照射する治療用医療機器は、照射すべき線量、ビームの種類及びエネルギー並びに必要に応じ放射線、ビームのエネルギー分布を確実にモニタリングし、かつ制御できるよう設計及び製造されなければならない。	

(能動型医療機器に対する配慮)

第12条 電子プログラムを内蔵した医療機器は、ソフトウェアを含めて、その使用目的に照らし、これらのシステムの再現性、信頼性及び性能が確保されるよう設計されなければならない。また、システムに一つでも故障が発生した場合、実行可能な限り、当該故障から派生する危険性を適切に除去又は軽減できるよう、適切な手段が講じられてなければならない。	
2 内部電源医療機器の電圧等の変動が、患者の安全に直接影響を及ぼす場合、電力供給状況を判別する手段が講じられないければならない。	
3 外部電源医療機器で、停電が患者の安全に直接影響を及ぼす場合、停電による電力供給不能を知らせる警報システムが内蔵されていなければならない。	
4 患者の臨床パラメータの一つ以上をモニタに表示する医療機器は、患者が死亡又は重篤な健康障害につながる状態に陥った場合、それを使用者に知らせる適切な警報システムが具備されていなければならない。	
5 医療機器は、通常の使用環境において、当該医療機器又は他の製品の作動を損なう恐れのある電磁的干渉の発生リスクを合理的かつ適切に低減するよう設計及び製造されなければならない。	
6 医療機器は、意図された方法で操作できるために、電磁的妨害に対する十分な内在的耐性を維持するように設計及び製造されなければならない。	
7 医療機器が製造販売業者等により指示されたとおりに正常に据付けられ及び保守されており、通常使用及び單一故障状態において、異常的な電撃リスクを可能な限り防止できるよう設計及び製造されなければならない。	

(機械的危険性に対する配慮)

第13条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に関する機械的危険性から、患者及び使用者を保護するよう設計及び製造されなければならない。	
2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における振動抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する振動に起因する危険性を実行可能な限り最も低い水準に低減するよう設計及び製造されなければならない。	

3 医療機器は、難音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、可能な限り最も低水準に抑えよう設計及び製造されていないなければならない。

4 使用者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空圧式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のあるすべての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されなければならない。

5 医療機器のうち容易に触れることのできる部分を除く。)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。

#### (エネルギーを供給する医療機器に対する配慮)

第14条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するために、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されなければならない。

2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられてなければならない。

3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用の、ラメータを視覚的に示す場合、これら的情報は、使用者(医療機器の使用にあたつて患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならない。

#### (自己検査医療機器等に対する配慮)

第15条 自己検査医療機器又は自己投薬医療機器(以下「自己検査医療機器等」という。)は、それぞれの使用者が利用可能な機能及び手段並びに通常じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿つて適正に操作できるように設計及び製造されなければならない。

2 自己検査医療機器等は、当該医療機器の取扱い中、検体の取扱い中(検体を取り扱う場合に限る。)及び検査結果の解釈における誤使用の危険性を可能な限り低減するよう)に設計及び製造されていないなければならない。	
3 自己検査医療機器等には、合理的に可能な場合、製造販売業者が意図したように機能することを、使用に当たつて使用者が検証できる手順を含めておかなければならぬ。	

(製造業者・製造販売業者が提供する情報)

使用者には、使用者の訓練及び知識の程度を考慮し、製造業者・製造販売業者名、安全な使用法及び医療機器又は体外診断薬の高岡した性能を確認するためには必要な情報が提供されなければならない。この情報は、容易に理解できるものでなければならない。	・医療機器の添付文書の記載要領について(平成17年3月10日薬食発第0310003号) ・JIS T 3250/6表示 ・JIS T 14971	ヒューマンファクタ ー 使用に関する指示が分かりにくく、または文落している ー 医療機器の状態があいまいまいまたは不明瞭 ー 不十分な被認性 ー 熟練していない／訓練を受けっていない者による使用 ー 副作用に関する不十分な警告 ー 消耗品、付属品、その他の医療機器との不適合性 ー うつかりミス、過失および間違い、	不適切な警告／副作用の警告の不十分さ 医療提供者／行為／点検が不十分だった 医療提供者／行為／約束事、マニュアルを守っていない 医療提供者／能力／知識が不十分 医療提供者／能力／技術が不十分 医療提供者／能力／経験不足 医療提供者／能力／患者状態の把握が不十分
---	--	--	--

(性能評価)

第16条 医療機器の性能評価を行うために収集されるすべてのデータは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)その他関係法令の定めるところに従って収集されなければならない。	医療機器の製造販売承認申請について(薬食発第0216002号)		
2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従つて実行されなければならない。	医療機器の臨床試験の実施の基準(平成17年厚生労働省令第36号)		

## 対象品目(中心循環系人工血管)

### 第一章 一般的な要求事項

基本要素	適用規格 (JIS, ISO, IEC, etc.)	ハザード(ISO 14971)	危険状態(ISO 14971)	不具合・有害事象 (厚労省報告ベース十添付文書)	ユーザビリティ・HFE・ユースエラー
(設計) 第1条 医療機器(専ら動物のために使用されるものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び医療機器の品質に関する基準に関する省令」 JIS T 14971 「医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用 ISO/TR 14283:2004 Implants for surgery — Fundamental principles ISO 14630:1997 Non-active surgical implants — General requirements ISO 7198:1998 Cardiovascular implants — tubular vascular prosthesis ANSI/AAMI VP20-1994 Cardiovascular implants — Vascular Prostheses	JIS T 14971 ISO/TR 14283:2004 ISO 14630:1997 ANSI/AAMI VP20-1994				
(リスクマネジメント) 第2条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造販売業者等(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危害についての残存する危険性が許容される範囲内にあると判断されるように危険性を管理しなければならない。この場合ににおいて、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予見し得る危害を識別し、意図された使用方法及び予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を通じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、実行可能な限り底滅すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行った後に残存する危険性を示すこと。	JIS T 14971 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用				

<p>(医療機器の性能及び機能) 第3条 医療機器は、製造販売業者等の意図する性能を発揮できないよう設計、製造及び包装されなければならない。</p>	<p>「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準に関する省令」</p>	<p>不完全な要求事項            - 設計のパラメーター            - 操作のパラメーター            - 性能の要求事項            - サービス内の要求事項            - 製造プロセス            - 製造プロセスに関する変更の管理不足            - 材料／材料の適合性に関する情報の管理不足            - 製造プロセスの管理不足            - 下請負契約者の管理不足</p> <p>・分岐管の配置が異なつていた</p>
<p>(製品の寿命) 第4条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の寿命の範囲内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従つて、通常の使用条件下において発生しうる負担を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従つて適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであつてはならない。</p>	<p>「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準」 JIS T 14971 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用</p>	<p>不完全な要求事項            - 寿命の終わり            - 故障モード            - 機械的な完全性の予想外の喪失            - 老朽化、摩耗および反復使用による機能の劣化            - 疲労</p>
<p>(輸送及び保管等) 第5条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従つた条件下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されなければならない。</p>	<p>「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準」 JIS T 14971 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用 ISO 11607:2003 Packaging for terminally sterilized medical devices</p>	<p>輸送及び保管            - 不適切な包装            - 汚染または劣化            - 不適切な環境条件</p>
<p>(医療機器の有効性) 第6条 医療機器の意図された有効性は、起こりうる不具合を上回るものでなければならない。</p>	<p>JIS T 14971 医療機器－リスクマネジメントの医療機器</p>	

第二章 設計及び製造要求事項  
(医療機器の化学的特性等)

<p>第7条 医療機器は、前章の要件を満たすほか、使用材料について注意が施された上で、設計及び製造されなければならない。</p> <p>一 毒性及び可燃性 二 使用材料と生体組織、細胞、体液及び検体との間の適合性 三 硬度、摩耗及び疲労度等</p>	<p>JIS T 14971 医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用</p> <p>2 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器汚染物質及び残留物質(以下「汚染物質等」という。)及びほす危険性を最小限に抑えるように設計、製造及び包装されなければならない。また、汚染物質等に接触する生体組織、接触時間及び接觸頻度について注意が払われなければならない。</p> <p>3 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器と共に使用される各種材料、物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造されなければならず、また、医療機器の用途が医薬品の投与である場合、当該医療機器は、当該医薬品の承認内容及び関連する基準に照らして適切な投与が可能であり、その効果性は、当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されなければならない。</p> <p>4 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合には医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該物質の安全性、品質及び有効性は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。</p> <p>5 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されなければならない。</p>	<p>化学ハザード／生物学的ハザード／ウイルス化ハザード／化学的ハザード／空気、皮膚、環境、又は特性(例えは異質の材料)の曝すこと／分解物質／生物学ハザード／生物学的不適合(禁忌)／化学構成物質の毒性／操作ハザード／生物学ハザード／生物学的不適合(禁忌)／化学構成物質の毒性／発熱／機能／機能の喪失又は悪化</p> <p>－老朽化、摩耗および反復使用による機能の劣化／疲労</p> <p>－想外の喪失</p> <p>－寿命の終わり／故障モード</p> <p>－機械的な完全性の予想外の喪失</p> <p>－人工血管からの血栓形成</p> <p>－人工血管漏出</p> <p>－人工血管周囲の血腫(仮性動脈瘤を含む)・漿液腫</p> <p>－血栓症</p> <p>－発熱</p> <p>－人工血管の亀裂・解離または材質劣化による動脈瘤またはその破裂</p>	<p>不正確な定式化</p> <p>－生体適合性</p> <p>－完全な要求事項</p> <p>－寿命</p> <p>－機能</p> <p>－機械的完全性の予想外の喪失</p> <p>－老朽化、摩耗および反復使用による機能の劣化／疲労</p> <p>－想外の喪失</p> <p>－寿命の終わり／故障モード</p> <p>－機械的な完全性の予想外の喪失</p> <p>－人工血管からの血栓形成</p> <p>－人工血管漏出</p> <p>－人工血管周囲の血腫(仮性動脈瘤を含む)・漿液腫</p> <p>－血栓症</p> <p>－発熱</p> <p>－人工血管の亀裂・解離または材質劣化による動脈瘤またはその破裂</p>
--	---	---	--

6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、偶発的にある種の物質が当該医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から漏出することにより発生する危険性を、適切に低減できるよう設計及び製造されなければならない。	JIS T 14971:医療機器－リスクマネジメントの医療機器
---	---------------------------------

(微生物汚染等の防止)

第8条 医療機器及び当該医療機器の製造工程は、「医療機器及びび患者、使用者及び第三者的(医療機器がある場合に限る。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減する。」を、合理的に実行可能な限り、適切に設計されなければならない。	「医療機器及びび患者、使用者及び第三者の(医療機器がある場合に限る。)に対する感染の危険性がある場合、これらの危険性を、合理的に実行可能な限り、適切に除去又は低減する。」を、合理的に実行可能な限り、適切に設計されなければならない。	化学ハザード／生物学的ハザード
一 取扱いを容易にすること。 二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。	一 取扱いを容易にすること。 二 必要に応じ、使用中の医療機器からの微生物漏出又は曝露を、合理的に実行可能な限り、適切に低減すること。 三 必要に応じ、患者、使用者及び第三者による医療機器又は検体への微生物汚染を防止すること。	化学ハザード／生物学的ハザード
3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の組織、細胞及び生物質(以下「非ヒト由来組織等」という。)は、当該非ヒト由来組織等の使用目的に応じて医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならぬ。製造販売業者等は、非ヒト由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、非ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて最高の安全性を確保し、かつ、ウィルスその他の感染症病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活性化を図ることにより安全性を確保しなければならない。	3 医療機器に組み込まれた非ヒト由来の組織、細胞及び生物質(以下「非ヒト由来組織等」という。)は、当該非ヒト由来組織等の使用目的に応じて医学的に管理及び監視された動物から採取されなければならぬ。製造販売業者等は、非ヒト由来組織等を採取した動物の原産地に関する情報を保持し、非ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて最高の安全性を確保し、かつ、ウィルスその他の感染症病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活性化を図ることにより安全性を確保しなければならない。	化学ハザード／生物学的ハザード

4 医療機器に組み込まれたヒト由来の組織、細胞及び物質(以下「ヒト由来組織等」という。)は、適切な入手先が入手されたものでなければならない。製造販売業者等は、ドナー又はヒト由来組織等の品質の選択、ヒト由来組織等の処理、保存、試験及び取扱いにおいて最高の安全性を確保し、かつ、ウィルスその他の感染症病原体対策のため、妥当性が確認されている方法を用いて、当該医療機器の製造工程においてそれらの除去又は不活性化を図り、安全性を確保しなければならない。	5 特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、販売時及び製造販売業者等により指示された条件で輸送及び保管する時に当該医療機器の特別な微生物学的状態を維持できるように設計、製造及び包装されなければならない。	6 滅菌状態で出荷される医療機器は、再使用が不可能である包装がなされたよう設計及び製造されなければならない。当該医療機器の包装は適切な手順に従つて、包装の破損又は開封がなされない限り、販売された時点で無菌であり、製造販売業者によって指示された輸送及び保管条件の下で無菌状態が維持され、かつ、再使用が不可能であるようにされなければならない。	薬事法及び採血及び供血があつせん葉取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP／QMS)による省令及び告示の制定及び改廃について(平成17年3月30日 食品医薬品基準第0330001号) 第4章 第4 滅菌パリテーション ISO 11607:2003 Packaging for terminally sterilized medical devices EN 868:1997 Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized. General requirements and test methods	化学ハサード／生物学的ハサード／ウイルス
7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されなければならない。		7 滅菌又は特別な微生物学的状態にあることを表示した医療機器は、妥当性が確認されている方法により滅菌又は特別な微生物学的状態にするための処理が行われた上で製造され、必要に応じて滅菌されなければならない。	薬事法及び採血及び供血があつせん葉取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP／QMS)による省令及び告示の制定及び改廃について(平成17年3月30日 食品医薬品基準第0330001号) 第4章 第4 滅菌パリテーション ISO T 0993 医療機器の生物学的評価 ISO 11134:1994 Sterilization of health care products - Requirements for validation and routine control -- Industrial moist heat sterilization ISO 11135:1994 Medical devices — Validation and routine control of ethylene oxide sterilization ISO 11137:1995 Sterilization of health care products - Requirements for validation and routine control -- Radiation sterilization ISO 13683:1997 Sterilization of health care products - Requirements for validation and routine control of moist heat sterilization in health care facilities	化学ハサード／生物学的ハサード／ウイルス 洗浄、消毒および滅菌 —滅菌のパリテートされた手順が存在しない、または規格が不適切 —滅菌の不適切な実施

<p>8 滅菌を施さなければならぬ医療機器は、適切に管理された状態で製造されなければならない。</p> <p>9 非滅菌医療機器の包装は、当該医療機器の品質を落とさないよう所定の清浄度を維持するものでなければならぬ。使用前に滅菌を施さなければならぬ医療機器の包装は、微生物汚染の危険性を最小限に抑え得るようなものでなければならない。この場合は包装は、滅菌方法を考慮した適切なものでなければならない。</p> <p>10 同一又は類似製品が、滅菌及び非滅菌の両方の状態で販売される場合、両者は、包装及びラベルによつてそれぞれが区別できるようにしなければならない。</p>	<p>「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」 EN 60068 Environmental testing</p> <p>化学ハザード／生物学的ハザード／ウイルス</p>
	<p>(製造又)は使用環境に対する配慮)</p> <p>医療機器が、他の医療機器又は装置又は組み合わせて使用される場合、接続系を含めたすべての組み合わせは、安全であるべき医療機器又は体外診断薬が持つ性能が損なわれないようにはなければならない。組み合わされる場合、使用上の制限事項は、直接表示するか添付文書に明示しておかなければならない。</p> <p>JIS T 1497:医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用 添付文書の記載要領について(平成17年3月10日 薬食発第0310003号)</p>
	<p>操作ハザード／操作するハザード 操作ハザード／使用工場不足 操作ハザード／使用工具／知識ベースの失敗 操作ハザード／使用工場に關係するハザード／不適切なラベリング／不使用説明書の不十分 操作ハザード／使用工場に關係するハザード／不適切なラベリング／性能・特性の不適合 操作ハザード／不適切な操作説明書／不正確な操作説明書／不正確な操作説明書の不十分 操作ハザード／不適切な警告／副作用の警告の不十分</p> <p>ヒューマンファクタ－ 使用に関する指示が分かりにくい、または欠落している － 医療機器の状態があいまいまちは不明瞭 － 不十分な視認性 － 熟練していない者による受け取 － 副作用に関する不十分な警告 － 消耗品、付属品、その他の医療機器との不適合性 － うつかりミス、過失および間違い － 生体適合性 － 情報が提供されない、または提供されたスペックが不適切 － 不正確な定式化に関するハザードについての不十分な警告 － 使用に関連する誤り</p> <p>医療提供者／患者 医療提供者／患者 医療提供者／患者 医療提供者／生理性状態 作業特性／作業自体の特性 ／熟練した技術／作業自体の特性 を要する作業／作業自体の特性 ／迅速かつた作業特性／作業自体の特性 ／非常に細かい作業／作業特性 ／時間関係 ハードウェア／医療機器・器具・物／欠陥品、不良品</p>

第9条 医療機器については、次の各号に掲げる危険性が、合理的かつ適切に除去されなければならない。 一 物理的特性に関連した傷害からの危険性 二 合理的に予測可能な外界からの影響又は環境条件に関連する危険性 三 通常の状態で使用中に接觸する可能性のある材料、物質及びガスとの同時使用に関連する危険性 四 物質が偶然医療機器に侵入する危険性 五 検体を誤認する危険性 六 研究又は治療のために通常使用される他の医療機器又は体外診断用医薬品と相互干渉する危険性 七 保守又は較正が不可能な場合、使用材料が劣化する場合又は測定若しくは制御の機構の精度が低下する場合などに発生する危険性	<p>JIS T 14971:医療機器一リスクマネジメントの医療機器への適用 EN 60068 Environmental testing</p> <p>2 医療機器は、通常の使用及び単一の故障状態において、火災又は爆発の危険性を最小限度に抑えるよう設計及び製造されなければならない。可燃性物質又は爆発誘因物質に接觸して使用される医療機器について、細心の注意を払って設計及び製造しなければならない。</p> <p>3 医療機器は、すべての廃棄物の安全な処理を容易にできるように設計及び製造されなければならない。</p>	<p>(測定又は診断機能に対する配慮)</p> <p>第10条 測定機能を有する医療機器は、その不正確性が患者に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合、当該医療機器の使用目的に照らし、十分な正確性及び安定性を有するよう、設計及び製造されなければならない。正確性の限界は、製造販売業者等によって示されなければならない。</p> <p>2 診断用医療機器は、その使用目的に応じ、適切な科学的及び技術的方法に基づいて、十分な正確性、精度及び安定性を得られるように設計及び製造されなければならない。設計にあたつては、感度、特異性、正確性、反復性、再現性及び既知の干渉要因の管理並びに検出限界に適切な注意を払わなければならない。</p> <p>3 診断用医療機器の性能が較正器又は標準物質の使用に依存している場合、これらの較正器又は標準物質に割り当てられている値の過及性は、品質管理体制を通して保証されなければならない。</p>
---	---	--

4 計定装置、モニタリング装置又は表示装置の目盛りは、当該医療機器の使用目的に応じ、人間工学的な観点から設計されなければならない。  
5 数値で表現された値については、可能な限り標準化された一般的な単位を使用し、医療機器の使用者に理解されるものでなければならぬ。

#### (放射線に対する防御)

第11条 医療機器は、その使用目的に沿って、治療及び診断のために適正な水準の放射線の照射を妨げることなく、患者、使用者及び第三者への放射線曝露が合理的、かつ適切に低減するよう設計、製造及び包装されていないければならない。

2 医療機器の放射線出力について、医療上その有用性が放射線の照射に伴う危険性を上回ると判断される場合の医療目的のためには、潜在的の危害が生じる水準の可視又は不可視の放射線が照射されるよう設計されている場合には、線量が使用者によって制御できるように設計されなければならない。当該医療機器は、関連する可変パラメータの説明される公差内で再現性が保証されるよう設計及び製造されていないければならない。

3 医療機器が、潜在的に障害発生の恐れのある可視又は不可視の放射線を照射を確認できる視覚的表示又は聴覚的警報を準備していなければならぬ。

4 医療機器は、意図しない二次放射線又は散乱線による患者、使用者及び第三者への被曝を可能な限り軽減するよう設計及び製造されなければならない。

5 放射線を照射する医療機器の取扱説明書には、照射する放射線の性質、患者及び使用者に対する防護手段、誤使用の防止法並びに保付中の固有の危険性の排除方法について、詳細な情報が記載されなければならない。

6 電離放射線を照射する医療機器は、必要に応じ、その使用目的に照らして、照射する放射線の線量、几何学的及びエネルギー分布又は線質)を変更及び制御できよう、設計及び製造されなければならない。



7 医療機器が製造販売業者等により指示されたとおりに正常に据付けられ及び保守されており、通常使用及び单一故障状態において、偶発的な電擊リスクを可能な限り防止できるよう設計及び製造されなければならない。	(機械的危険性)に対する配慮)	第13条 医療機器は、動作抵抗、不安定性及び可動部分に因る機械的危険性から、患者及び使用者の技術進歩や既存の技術に起因する危険性を実行可能な限り最も低い水準に低減するよう設計及び製造されなければならない。	2 医療機器は、振動発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されなければならない。	3 医療機器は、雑音発生が仕様上の性能の一つである場合を除き、特に発生源における雑音抑制のための技術進歩や既存の技術に照らして、医療機器自体から発生する雑音に起因する危険性を、可能な限り最も低い水準に抑えるよう設計及び製造されなければならない。	4 使用者が操作しなければならない電気、ガス又は水圧式若しくは空気式のエネルギー源に接続する端末及び接続部は、可能性のあるすべての危険性が最小限に抑えられるよう、設計及び製造されなければならない。	5 医療機器のうち容易に触れる部分(意図的に加熱又は一定温度を維持する部分を除く)及びその周辺部は、通常の使用において、潜在的に危険な温度に達することのないようにしなければならない。	

(エネルギーを供給する医療機器に対する配慮)

第14条 患者にエネルギー又は物質を供給する医療機器は、患者及び使用者の安全を保証するため、供給量の設定及び維持ができるよう設計及び製造されなければならない。							
2 医療機器には、危険が及ぶ恐れのある不適正なエネルギー又は物質の供給を防止又は警告する手段が具備され、エネルギー源又は物質の供給源からの危険量のエネルギーや物質の偶発的な放出を可能な限り防止する適切な手段が講じられていないければならない。							
3 医療機器には、制御器及び表示器の機能が明確に記されていなければならない。操作に必要な指示を医療機器に表示する場合、或いは操作又は調整用のパラメータを視覚的に示す場合、これらの情報は、使用者(医療機器の使用にあたつて患者の安全及び健康等に影響を及ぼす場合に限り、患者も含む。)にとって、容易に理解できるものでなければならぬ。							

(自己検査医療機器等に対する配慮)

第15条 自己検査医療機器又は自己投薬医療機器(以下「自己検査医療機器等」という。)は、それぞれの使用者が利用可能な技能及び手段並びに通常生じ得る使用者の技術及び環境の変化の影響に配慮し、用途に沿つて適正に操作できるように設計及び製造されなければならない。							
2 自己検査医療機器等は、当該医療機器の取扱い中、検体の取り扱い中(検体を取り扱う場合に限る。)及び検査結果の解釈における誤使用の危険性を可能な限り低減するように設計及び製造されなければならない。							
3 自己検査医療機器等には、合理的に可能な場合、製造販売業者等が意図したように機能することを、使用に当たつて使用者が検証できる手順を含めておかれなければならない。							

<p>(製造業者・製造販売業者が提供する情報)</p> <p>使用者には、使用者の程度を考慮し、製造業者及び知識の程度を考慮し、製造販売業者名、安全な使用法及び医療機器又は体外診断薬の意図した性能を確認するために必要な情報を提供されなければならない。この情報は、容易に理解できるものでなければならない。</p>	<p>医療機器の添付文書の記載要領について(薬食発第0310003号 平成17年3月10日) JIS T 14971:医療機器－リスクマネジメントの医療機器への適用 EN1041:1998 Information supplied by the manufacturer with medical devices</p>	<p>ヒューマンファクタ - 使用に関する指示が十分に明確でない、または欠落している - 医療機器の状態があいまいまちは不明瞭 - 不十分な視認性 - 熟練していない者による使用 - 過剰で局部的な穿刺や、大きな針による穿刺のために出来る仮性動脈瘤、人工血管間違血腫または吻合部の狭窄あるいは血栓形成による閉塞 - 人工血管のキンキンシングによる閉塞 - 人工血管の不適合性 - 移植による多臓器不全あるいは脊髄麻痺</p> <p>・総合部分での人工血管や自己血管の破損や裂け並びに過大なる穿刺口による出血／血圧低下／心停止 ・過剰で局部的な穿刺や、大きな針による穿刺のために出来る仮性動脈瘤、人工血管間違血腫または吻合部の狭窄あるいは血栓形成による閉塞 ・人工血管のキンキンシングによる閉塞 ・人工血管の不適合性 - うつかりミス、過失および間違い</p>

(性能評価)  
第16条 医療機器の性能評価を行つたために収集されるすべてのデータは、薬事法(昭和三十五年法律第四十五号)その他の関係法令の定めるところに従つて収集されなければならない。

2 臨床試験は、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第三十六号)に従つて実行されなければならない。

<p>医療機器の製造販売承認申請について(平成17年2月16日薬食発第0216002号)第2の1</p>	
<p>医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の施行について(平成17年7月20日薬食発第0720003号) ISO 14155 Clinical investigation of medical devices for human subjects</p>	

## 対象品目(冠動脈用ステント)

### 第一章 一般的要件

基本要素	適用規格(JIS, ISO, IEC, etc)	ハサード(ISO 14971)	危険状態(ISO 14971)	不具合・有害事象 ・労省報告ベース)	(厚 生省報告ベース)	ユーザビリティ・HFE・ユース エラー
(設計) 第1条 医療機器(車ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)は、当該医療機器の意図された使用条件及び用法に従い、また、必要に応じ、技術知識及び経験を有し、並びに教育及び訓練を受けた使用者によって適正に使用された場合において、患者の臨床状態及び安全を損なわないよう、使用者及び第三者(医療機器の使用にあたつて第三者の安全や健康に影響を及ぼす場合に限る。)の安全や健康を害すことがないよう、並びに使用者の際に発生する危険性の程度が、その使用によりて患者の得られる有用性に比して許容できる範囲内にあり、高水準の健康及び安全の確保が可能なように設計及び製造されていないなければならない。	・省令169号 ・JIS T14971	使用に関するハサード 不正確な定式化	熟練していない者による使用 -情報が提供されない、または提供された規格が不適切 -不正確な定式化に関するハザードについての不十分な警告 -使用に関する誤り	・ステントの拡張不十分	未熟な術者による使用	
(リスクマネジメント) 第2条 医療機器の設計及び製造に係る製造販売業者又は製造業者(以下「製造販売業者等」という。)は、最新の技術に立脚して医療機器の安全性を確保しなければならない。危険性の低減が要求される場合、製造販売業者等は各危険についての残存する危険性が許容されると判断される場合において、製造販売業者等は次の各号に掲げる事項を当該各号の順序に従い、危険性の管理に適用しなければならない。 一 既知又は予測し得る誤使用に起因する危険性を評価すること。 二 前号により評価された危険性を本質的な安全設計及び製造を講じて、合理的に実行可能な限り除去すること。 三 前号に基づく危険性の除去を行つた後に残存する危険性を適切な防護手段(警報装置を含む。)により、実行可能な限り低減すること。 四 第二号に基づく危険性の除去を行つた後に残存する危険性を示すこと。	JIS T 14971	使用に関する誤り 不完全な要求事項 使用に関する誤り	合理的に予見できる誤使用 -故意に誤使用される可能性 -不適切な仕様 -設計のパラメータ -性能の要求事項 -副作用に関する不十分な警告 -ハザードに関する不適切な警告			

(医療機器の性能及び機能) 第3条 医療機器には、製造販売業者等の意図する性能を発揮できなければならず、医療機器としての機能を発揮できるよう設計、製造及び包装されなければならない。	・省令169号  (製品の寿命) 第4条 製造販売業者等が設定した医療機器の製品の寿命の範囲内において当該医療機器が製造販売業者等の指示に従つて、通常の使用条件下において発生しうる負荷を受け、かつ、製造販売業者等の指示に従つて適切に保守された場合に、医療機器の特性及び性能は、患者又は使用者若しくは第三者の健康及び安全を脅かす有害な影響を与える程度に劣化等による悪影響を受けるものであつてはならない。	(輸送及び保管等) 第5条 医療機器は、製造販売業者等の指示及び情報に従つた条件下で輸送及び保管され、かつ意図された使用方法で使用された場合において、その特性及び性能が低下しないよう設計、製造及び包装されていなければならぬ。	(医療機器の有効性) 第6条 医療機器の意図された有効性は、起こりうる不具合を上回るものでなければならない。
不完全な要求事項 製造プロセス 輸送および保管	不完全な要求事項 輸送および保管 ・JIS T 14971	不完全な要求事項 輸送および保管 ・JIS T 14971	不完全な要求事項 不完全な要求事項 ・JIS T 14971
- 設計のパラメータ - 製造プロセスに関する変更の管理不足 - 材料/材料の適合性に関する情報の管理不足 - 製造プロセスの管理不足 - 不適切な包装	- 設計のパラメータ - 製造プロセスに関する変更の管理不足 - ガイドワイヤーの断裂 - カーテール破損 - ステントチップ断裂	- サービス内の要求事項 (保守、車両修理など) - 寿命の終わり - 汚染または劣化 - 不適切な環境条件	- 汚染または劣化 - 不適切な環境条件
・ハルーン挿張収縮不具合 ・インフレーターの加圧不良		- 性能の要求事項 - 設計のパラメータ	

第二章 設計及び製造要求事項

(医療機器の化学的特性等)

<p>第7条 医療機器は、前章の要件を満たすほか、使用材料について注意が払われた上で、設計及び製造されなければならない。</p> <p>一 毒性及び可燃性</p> <p>二 使用材料と生体組織、細胞、液体及び検体との間の適合性</p> <p>三 硬度、摩耗及び疲労度</p>	<p>FDAガイドンス「インターベンショナルカーティオロジーデバイスの開発及び販売申請」 - 1994年5月 「冠動脈ステントの承認申請に係る取扱いについて」(平成15年9月4日 葉食審査発第0904001号通知) ISO 10993「医療機器の生体適合性評価」 ASTM G6「鉄、ニッケル、コバルトベース合金の局所腐食傾向の繰り返し分極測定の試験方法」 ASTM G71-98「電解液中でのガルバニ腐食試験の実施および評価の標準ガイドライン」</p>	<p>生物学的不適合 生物学的ハサード(金属腐食)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 生体内分解性</li> <li>- 生体適合性</li> <li>- 電気的／機械的な完全性</li> <li>- 予想外の喪失</li> <li>- 壊壊化、磨耗および反復使用による機能の劣化</li> <li>- 疲労故障</li> </ul>	<p>・ステントチップ断裂 ・先端チップ離断及び体内遺残 ・金属アレルギー</p>	<p>未熟な術者による使用</p>
<p>2 医療機器は、その使用目的に応じ、当該医療機器の輸送、保管及び使用に携わる者及び患者(以下「汚染物質等」という。)が及ぼす危険性を最小限に抑え、包装及び包装された汚染物質等に接觸する生体組織、接觸時間及び接觸頻度について注意が払わなければならぬ。</p>	<p>・省令169号</p>	<p>生物学的ハザード(ハバクテリア、ウィルス汚染)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 洗浄、消毒および滅菌の手順が存在しない、または規格が不適切</li> <li>- 洗浄、消毒および滅菌の不適切な実施</li> </ul>	<p>・洗浄、消毒および滅菌の手順が存在しない、または規格が不適切</p>	<p>・手順が存在しない、または規格が不適切な実施</p>
<p>3 医療機器は、通常の使用手順の中で当該医療機器とともに使用される各種材料、物質又はガスと安全に併用できるよう設計及び製造された医療機器の役割である場合は、当該医療機器の用途が医薬品の承認内容及び開通する基準に照らして適切な役割が可能であり、その用途に沿つて当該医療機器の性能が維持されるよう、設計及び製造されなければならない。</p>	<p>JIS T 14971</p>	<p>不完全な要求事項 製造プロセス</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 設計のパラメータ</li> <li>- 性能の要求事項</li> <li>- 製造プロセスの管理不足</li> </ul>	<p>・性能の要求事項</p>	<p>・性能の要求事項</p>

4 医療機器がある物質を必須な要素として含有し、当該物質が単独で用いられる場合に医薬品に該当し、かつ、当該医療機器の性能を補助する目的で人体に作用を及ぼす場合、当該物質の安全性、品質及び有効性は、当該医療機器の使用目的に照らし、適正に検証されなければならない。	JIS T 14971	化学的ハサード	金属アレルギー - 生体内分解性 - 生体適合性
5 医療機器は、当該医療機器から溶出又は漏出する物質が及ぼす危険性が合理的に実行可能な限り、適切に低減するよう設計及び製造されていない。			
6 医療機器は、合理的に実行可能な限り、当該医療機器自体及びその目的とする使用環境に照らして、個別のにある種の物質がその医療機器へ侵入する危険性又はその医療機器から漏出することにより発生する危険性を、適切に低減できるよう設計及び製造されていなければならぬ。			
(微生物汚染等の防止)	・省令第69号 局方 エンドトキシン試験 生物学的ハサード(ハクタリ ア、ウィルス汚染)	2 医療機器に生物由来の物質が組み込まれている場合、適切な入手先、ドナー及び物質を選択し、妥当性が確認されている不活性化、保全、試験及び制御手順により、感染に関する危険性を、合理的かつ適切な方法で低減しなければならない。	