

A	code/@code	「診断日」 ActEncounter を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	ActEncounter のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	ActEncounter のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	ActEncounter のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“診断日”を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	診断日を記述する。	1..1	M
A	effectiveTime/@value	診断日の文字列。形式は YYYYMMDD。原則として不詳は認めないが、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。	1..1	M

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
      codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日" />
    <effectiveTime value="20070425" />
  </encounter>
</entry>
```

4.6.7. 来院経路

[オプション(O)] ●

当該腫瘍の診断・治療のため自施設を受診した経路を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	意味	多度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「来院経路」 Observation を識別するのコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「来院経路」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“来院経路”を指定。	0..1	O
E	value	来院経路のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「来院経路」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「来院経路」のコード体系を識別する OID。	1..1	M

A	value/@codeSystemName	「来院経路」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「来院経路」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院経路"/>
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.8. 発見前自覚症状

[オプション(O)] △

自覚症状の有無を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	説明	多重要	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「発見前自覚症状」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「発見前自覚症状」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“発見前自覚症状”を指定。	0..1	O
E	value	発見前自覚症状のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「発見前自覚症状」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「発見前自覚症状」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「発見前自覚症状」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「発見前自覚症状」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見前自覚症状"/>
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自覚症状あり"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.9. 発見経緯

[オプション(O)] ●

発見経緯を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「発見経緯」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「発見経緯」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“発見経緯”を指定。	0..1	O
E	value	発見経緯のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「発見経緯」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「発見経緯」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「発見経緯」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「発見経緯」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見経緯"/>
    <value xsi:type="CE" code="4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="部検発見"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.10. 来院・発見の経緯

[オプション(O)] ◆

来院・発見の経緯を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「来院・発見の経緯」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「来院・発見の経緯」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“来院・発見の経緯”を指定。	0..1	O
E	value	来院・発見の経緯のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「来院・発見の経緯」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「来院・発見の経緯」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「来院・発見の経緯」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「来院・発見の経緯」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院・発見の経緯"/>
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.4"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.11. 診断区分（診断結果）

[オプション(O)] ●

診断区分を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「診断区分（診断結果）」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断区分（診断結果）」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“診断区分（診断結果）”を指定。	0..1	O
E	value	診断区分（診断結果）のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断区分（診断結果）」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断区分（診断結果）」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断区分（診断結果）」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断区分（診断結果）」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断区分（診断結果）" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.5"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="初発（治療開始前）"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.12. 診断施設

[オプション(O)] ●

診断施設を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「診断施設」Observation を識別するコードを記述	1..1	M

		する。		
A	code/@code	「診断施設」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“診断施設”を指定。	0..1	O
E	value	診断施設のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断施設」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断施設」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断施設」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断施設」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断施設" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.6"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設診断"/>
  </observation>
</entry>
```

4.6.13. 治療方針

[オプション(O)] ●

診断時指示（診断結果に基づいて、主治医と患者とが治療方針について話し合った後に、主治医から当該腫瘍に対する治療方針として指示された内容）を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重要度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「治療方針」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「治療方針」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O

A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“治療方針”を指定。	0..1	O
E	value	治療方針のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「治療方針」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「治療方針」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「治療方針」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「治療方針」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="治療方針" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設で治療"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.14. 症例区分

[オプション(O)] ●

症例区分を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重要度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「症例区分」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「症例区分」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“症例区分”を指定。	0..1	O
E	value	症例区分のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「症例区分」を示すコード。	1..1	M

A	value/@codeSystem	「症例区分」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「症例区分」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「症例区分」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="症例区分" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.15. 受診目的

[オプション(O)] △

受診目的（セカンドオピニオンのみの場合を区別する）を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重要度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「受診目的」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「受診目的」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“受診目的”を指定。	0..1	O
E	value	受診目的のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「受診目的」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「受診目的」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「受診目的」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「受診目的」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="受診目的"/>
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断・診療目的の受診"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.16. 診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別

[オプション(O)] ◆

診断・治療区分（診断および初回治療・経過観察が行われた施設を区分する）を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」を指定。	0..1	O
E	value	診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別"/>
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.10"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="他施設診断かつ自施設初回治療・経過観察"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.17. 告知状況

[オプション(O)] △

がん患者へのがん告知の状況（告知とは、がんの拡がりや再発の可能性、生命予後についての見込み等の説明を患者本人に対し、初回診断・初回治療時（治療中、治療後のものも含む）に行うものであり、家族への説明、がん患者が再発等により再来した場合に実施した予後告知等は、考慮しない）を記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath		多重要度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「告知状況」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「告知状況」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“告知状況”を指定。	0..1	O
E	value	告知状況のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	“CE”固定。	1..1	M
A	value/@code	「告知状況」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「告知状況」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「告知状況」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「告知状況」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="告知状況" />
    <value xsi:type="CE" code="30" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.11"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="悪性以外の告知"/>
  </observation>
</entry>

```

4.6.18. 例

診断情報の XML 例を示す。

診断情報を識別するコード	S0002 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
タイトル	診断情報
診断時住所を識別するコード	I00002-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断時住所	650-12 兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25
診断時都道府県を識別するコード	I00002-1-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断時都道府県	28 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.1.2)
当該腫瘍初診日を識別するコード	I00002-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
当該腫瘍初診日	2007 年 3 月 28 日
診断日 0 (発端日) を識別するコード	I00002-3-0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 0 (発端日)	2007 年 2 月 14 日
診断日 1 (他施設診断日) を識別するコード	I00002-3-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 1 (他施設診断日)	2007 年 2 月 18 日
診断日 2 を (自施設診断日) 識別するコード	I00002-3-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日 2 (自施設診断日)	2007 年 4 月 20 日
診断日を識別するコード	I00002-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.104)
診断日	2007 年 4 月 25 日
来院経路を識別するコード	I00002-4-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
来院経路	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.1)
発見前自覚症状を識別するコード	I00002-4-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
発見前自覚症状	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.2)
発見経緯を識別するコード	I00002-4-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)

発見経緯	4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.3)
来院・発見の経緯を識別するコード	I00002-4-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
来院・発見の経緯	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.4)
診断区分（診断結果）を識別するコード	I00002-4-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断区分（診断結果）	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.5)
診断施設を識別するコード	I00002-4-6 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断施設	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.6)
治療方針を識別するコード	I00002-4-7 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
治療方針	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.7)
症例区分を識別するコード	I00002-4-8 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
症例区分	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.8)
受診目的を識別するコード	I00002-4-9 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
受診目的	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.9)
診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別を識別するコード	I00002-4-10 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別	2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.10)
告知状況を識別するコード	I00002-4-11 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
告知状況	30 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.6.11)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  .
  .
  .
  <!-- 診断情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0002" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診断情報" />
      <title>診断情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
                codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="当該腫瘍初診日" />
          <effectiveTime value="20070328" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
                codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 0 (発端日)" />
          <effectiveTime value="20070214" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
                codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 1 (他施設診断日)" />
          <effectiveTime value="20070218" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
                codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日 2 (自施設診断日)" />
          <effectiveTime value="20070420" />
        </encounter>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <encounter classCode="ENC" moodCode="EVN">
          <code code="I00002-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.104"
                codeSystemName="ActEncounterCode" displayName="診断日" />
          <effectiveTime value="20070425" />
        </encounter>
      </entry>
    </component>
  </ClinicalDocument>
```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断時住所" />
    <value xsi:type="AD">兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25</value>
    <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00002-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="診断時住所" />
        <value xsi:type="AD">
          <postalCode>650-12</postalCode>
          <city>神戸市中央区</city>
        </value>
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00002-1-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="都道府県" />
        <value xsi:type="CE" code="28"
          codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.2"
          codeSystemName="ObservationValue" displayName="兵庫"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院経路" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見前自覚症状" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自覚症状あり"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="発見経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="部検発見"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="来院・発見の経緯" />
    <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.4"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自主"/>
  </observation>
</entry>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断区分（診断結果）" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.5"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="初発（治療開始前）"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-6" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断施設" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.6"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設診断"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-7" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="治療方針" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.7"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設で治療"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-8" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="症例区分" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.8"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-9" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="受診目的" />
    <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.9"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="診断・診療目的の受診"/>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別" />
    <value xsi:type="CE" code="2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.10"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="他施設診断かつ自施設初回治療・経過観察"/>
  </observation>
</entry>

```

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00002-4-11" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="告知状況" />
    <value xsi:type="CE" code="30" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.6.11"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="悪性以外の告知"/>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
.
.
.

</ClinicalDocument>
```

4.7. 腫瘍検査

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の腫瘍検査を記述する。セクションコードには、S0003 を指定する。セクションタイトルには「腫瘍検査」を指定する。以下の項目を含む。

- 診断情報
- 治療前ステージ・TNM 分類
- 術後病理学的ステージ・pTNM 分類
- 進展度
- 壁深達度 △
- 組織診断情報
- 診断根拠 ●
- 病理組織病体由来 ●
- 診断に寄与した検査 ◆
- 実施検査
- 腫瘍情報自由記載欄 △

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重度	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section	0..1	O	
E	code	「腫瘍検査」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「腫瘍検査」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“腫瘍検査”を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。“腫瘍検査”固定。	1..1	M
二	テキスト内容	“腫瘍検査”文字列。	—	—
E	entry/observation	診断情報(4.7.1節)、進展度(4.7.4節)、壁深達度(4.7.5節)、組織診断情報(4.7.6節)、診断根拠(4.7.7節)、病理組織病体由来(4.7.8節)、診断に寄与した検査(4.7.9節)を含む。詳細は各節に記述。	0..7	O
E	component/section	治療前ステージ・TNM 分類(4.7.2節)、術後病理学	0..4	O

		的ステージ・pTNM 分類（4.7.3 節）、実施検査（4.7.10 節）、腫瘍情報自由記載欄（4.7.11 節）を含む。詳細は各節に記述。		
--	--	--	--	--

4.7.1. 診断情報

[オプション(O)]

診断名コード◆●・診断名テキスト◆●・部位の側性●を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「診断情報」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診断情報」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation の表示名。省略可能であるが、指定する場合は“診断情報”を指定。	0..1	O
E	text	診断名テキストを記述する。◆●	0..1	O
一	テキスト内容	診断名を表す文字列を記述する。	1..1	M
E	value	診断名コードを記述する。◆●	0..1	O
A	value/@xsi:type	"CE"固定。	1..1	M
A	value/@code	がんの原発部位を記述する。ICD-0-3 の局在コードに従う。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「診断名」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「診断名」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「診断名」のコードの表示名。	0..1	O
E	targetSiteCode	部位の側性を記述する。●	0..1	O
A	targetSiteCode/@code	「部位の側性」コードを記述する。	1..1	M
A	targetSiteCode/ @codeSystem	「部位の側性」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	targetSiteCode/ @codeSystemName	「部位の側性」のコード体系名。	0..1	O
A	targetSiteCode/	「部位の側性」のコードの表示名。	0..1	O

	@displayName			
--	--------------	--	--	--

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="診断情報" />
    <text>皮膚の悪性黒色腫</text>
    <value xsi:type="CE" code="C44" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.1.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="皮膚の悪性黒色腫"/>
    <targetSiteCode code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.2"
      codeSystemName="ActSite" displayName="右側"/>
  </observation>
</entry>

```

4.7.2. 治療前ステージ・TNM 分類

[オプション(O)]

治療前のステージ・TNM 分類を記述する。以下の項目を含む。

- ステージ（治療前・UICC） 5 部位は、 ●
- 治療前のステージ（主要 5 部位） 5 部位は、 ◆
- ステージ（治療前・取り扱い規約） 肝がんは、 ●
- TNM 分類（UICC） T 分類 5 部位は、 ●
- TNM 分類（UICC） N 分類 5 部位は、 ●
- TNM 分類（UICC） M 分類 5 部位は、 ●

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重要度	選択性
E	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/component/section	0..1	O
A	code	1..1	M
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
E	title	1..1	M

		固定。		
-	テキスト内容	"治療前ステージ・TNM 分類"文字列。	-	-
E	entry	各ステージ・TNM 分類への関連。	0..6	O
E	entry/observation	各ステージ・TNM 分類の Observation。	1..1	M

(1) ステージ (治療前・UICC)

[オプション(O)] 5 部位は、●

ステージ (治療前・UICC) を記述する。UICC の取り決めに従い、診断時の T、N、M 各区分に該当するステージを記述する。

要素(E)/属性(A)	Xpath	多重要	選択性	
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation	0..1	O	
E	code	「ステージ (治療前・UICC)」Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「ステージ (治療前・UICC)」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は "ステージ (治療前・UICC)" を指定。	0..1	O
E	value	ステージ (治療前・UICC) のコードを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	"CE" 固定。	1..1	M
A	value/@code	「ステージ (治療前・UICC)」を示すコード。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「ステージ (治療前・UICC)」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「ステージ (治療前・UICC)」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「ステージ (治療前・UICC)」のコードの表示名。	0..1	O

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00003-2-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="ステージ (治療前・UICC)" />
    <value xsi:type="CE" code="10" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.7.3.1"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="I期"/>
  </observation>
</entry>
```