

がん登録 CDAR2 マッピング仕様書

最新住所	兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25
世帯主を識別する Observation コード	00005-5-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
世帯主コード	山田 曾太郎

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 予後情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0005" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="予後情報" />
      <title>予後情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070821" />
          <code code="I00005-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="生存最終確認日" />
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070810" />
          <code code="I00005-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡日" />
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070830" />
          <code code="I00005-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="調査情報" />
          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="死亡"/>
          <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="I00005-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
                codeSystemName="ObservationType" displayName="予後調査方法" />
              <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.2"
                codeSystemName="ObservationValue" displayName="役場照会"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
        </observation>
      </entry>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0005-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="死亡情報" />
          <title>死亡情報</title>
          <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="I00005-4-1"
                codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
                codeSystemName="ObservationType" displayName="死因" />
              <text>死因の追加情報を記述する。</text>
              <value xsi:type="CE" code="1"
                codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.1"
                codeSystemName="ObservationValue" displayName="原病死" />
            </observation>
          </entry>
        </component>
      </section>
    </component>
  </ClinicalDocument>

```

```

</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡診断書発行" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-3"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡場所" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-4"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="解剖" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有" />
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0005-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="戸籍関連情報" />
  </section>
  <title>戸籍関連情報</title>
  <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <code code="I00005-5-1"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
        codeSystemName="ObservationType" displayName="国籍" />
      <value xsi:type="CE" code="0"
        codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.1"
        codeSystemName="ObservationValue" displayName="日本人" />
    </observation>
  </entry>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="本籍" />
    <value xsi:type="ST">兵庫</value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="筆頭者" />
    <value xsi:type="PN">山田 花子</value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="最新住所" />
    <value xsi:type="AD">
      <postalCode>650-12</postalCode>
      <state>兵庫</state>
      <city>神戸市中央区</city>
      <streetAddressLine>海岸通り 3-18-25</streetAddressLine>
    </value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="世帯主" />
    <value xsi:type="PN">山田 曾太郎</value>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>

```

4.10. 診療科情報他

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の診療科情報他の情報を記述する。セクションコードには、S0006を指定する。セクションタイトルには「診療科情報他」を指定する。以下の項目を含む。

- 診療科 △
- 病棟 △
- 主治医 △
- 紹介元 △
- 紹介先 △

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section		0..1	O
E	code	「診療科情報他」を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診療科情報他」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診療科情報他」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「診療科情報他」固定。	1..1	M
—	テキスト内容	「診療科情報他」文字列。	—	—
E	text	診療科情報他のテキスト記述。	1..1	M
E	component	各セクションへの関連。	0..5	O
E	component/section	診療科 (4.10.1 節)、病棟 (4.10.2 節)、主治医 (4.10.3 節)、紹介元 (4.10.4 節)、紹介先 (4.10.5 節) を含む。詳細は各節に記述。	1..1	M

4.10.1. 診療科

[オプション(O)] △

診療科を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「診療科」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診療科」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診療科」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「診療科」固定。	1..1	M
—	テキスト内容	「診療科」文字列。	—	—
E	text	診療科のテキスト記述。	1..1	M

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科" />
    <title>診療科</title>
    <text>内科</text>
  </section>
</component>

```

4.10.2. 病棟

[オプション(O)] △

病棟を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「病棟」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「病棟」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O

A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“病棟”を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。“病棟”固定。	1..1	M
—	テキスト内容	“病棟”文字列。	—	—
E	text	病棟のテキスト記述。	1..1	M

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="病棟" />
    <title>病棟</title>
    <text>東棟</text>
  </section>
</component>
```

4.10.3. 主治医

[オプション(O)] △

主治医を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「主治医」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「主治医」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は“主治医”を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。“主治医”固定。	1..1	M
—	テキスト内容	“主治医”文字列。	—	—
E	text	主治医のテキスト記述。	1..1	M

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="主治医" />
    <title>主治医</title>
    <text>安藤 五郎</text>
  </section>
</component>
```

4.10.4. 紹介元

[オプション(O)] △

紹介元を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「紹介元」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「紹介元」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「紹介元」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「紹介元」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	「紹介元」文字列。	-	-
E	text	紹介元のテキスト記述。	1..1	M

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介元" />
    <title>紹介元</title>
    <text>神戸病院</text>
  </section>
</component>
```

4.10.5. 紹介先

[オプション(O)] △

紹介先を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「紹介先」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「紹介先」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「紹介先」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「紹介先」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	「紹介先」文字列。	-	-
E	text	紹介先のテキスト記述。	1..1	M

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介先" />
    <title>紹介先</title>
    <text>大阪病院</text>
  </section>
</component>
```

4.10.6. 例

診療科情報他の情報の XML 例を示す。

診療科情報他を識別するコード	S0006 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
診療科情報他タイトル	診療科情報他
診療科を識別するコード、	S0006-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
診療科タイトル	診療科

診療科	内科
病棟を識別するコード	S0006-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
病棟タイトル	病棟
病棟	東棟
主治医を識別するコード	S0006-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
主治医タイトル	主治医
主治医	安藤 五郎
紹介元を識別するコード	S0006-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
紹介元タイトル	紹介元
紹介元	神戸病院
紹介先を識別するコード	S0006-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
紹介先タイトル	紹介先
紹介先	大阪病院

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 診療科情報他 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0006" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科情報他" />
      <title>診療科情報他</title>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科" />
          <title>診療科</title>
          <text>内科</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="病棟" />
          <title>病棟</title>
          <text>東棟</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="主治医" />
          <title>主治医</title>
          <text>安藤 五郎</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介元" />
          <title>紹介元</title>
          <text>神戸病院</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介先" />
          <title>紹介先</title>
          <text>大阪病院</text>
        </section>
      </component>
    </section>
  </component>
  </section>
</component>
  . . .
</ClinicalDocument>

```

4.11. その他

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の地域がん登録情報を記述する。セクションコードには、S0007を指定する。セクションタイトルには「その他」を指定する。以下の項目を含む。

- 地域がん登録情報
- 定義バージョン ●

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「その他」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「その他」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「その他」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「その他」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	「その他」文字列。	-	-
E	text	その他の情報を記述する。	1..1	M
E	entry	各 Observation への関連。	0..2	O
E	entry/observation	地域がん登録情報 (4.11.1 節)、定義バージョン (4.11.2 節) を含む。詳細は各節に記述。	1..1	M

4.11.1. 地域がん登録情報

[オプション(O)]

地域がん登録への提出△、登録日●（当該腫瘍が自施設の院内がん登録に登録された日）、最終更新日◆（当該腫瘍が自施設の院内がん登録に登録・更新された日）を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
---------------------	-------	--	-----	-----

属性(A)	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「地域がん登録情報」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「地域がん登録情報」Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「地域がん登録情報」を指定。	0..1	O
E	effectiveTime	登録日・最終更新日を記述する。	1..1	M
E	effectiveTime/low	登録日を記述する。●	1..1	R
A	effectiveTime/low/@value	登録日の文字列。形式は YYYYMMDD。ただし、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。登録日の情報がない場合は記述してはならない。	1..1	R
A	effectiveTime/low /@nullFlavor	登録日の情報がない場合は「NI」を指定。	1..1	R
E	effectiveTime/high	最終更新日を記述する。◆	0..1	O
A	effectiveTime/high/@value	最終更新日の文字列。書式は YYMMDD。	1..1	M
E	value	地域がん登録への提出を記述する。△	0..1	O
A	value/@xsi:type	「ST」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	地域がん登録への提出の文字列を記述する。	-	-

◆ 登録日がある場合

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
    <effectiveTime>
      <low value="20070501" />
    </effectiveTime>
    <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
  </observation>
</entry>

```

◆ 登録日がない場合

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
    <effectiveTime>
      <low nullFlavor="NI" />
      <high value="20070821" />
    </effectiveTime>
    <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
  </observation>
</entry>

```

4.11.2. 定義バージョン

[オプション(O)] ●

定義バージョンを記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/entry/observation		0..1	O
E	code	「定義バージョン」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「定義バージョン」 Observation を示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「定義バージョン」を指定。	0..1	O
E	value	定義バージョンを記述する。	1..1	M
A	value/@xsi:type	「CE」固定。	1..1	M
A	value/@code	「定義バージョン」コードを記述する。	1..1	M
A	value/@codeSystem	「定義バージョン」のコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	value/@codeSystemName	「定義バージョン」のコード体系名。	0..1	O
A	value/@displayName	「定義バージョン」のコードの表示名。	0..1	O

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="定義バージョン" />
    <value xsi:type="CE" code="K2006B" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.2" />
  </observation>
</entry>

```

4.11.3. 例

その他の情報の XML 例を示す。

その他の情報を識別するコード	S0007 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
その他の情報タイトル	その他
地域がん登録の情報を識別するコード	I00006-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
地域がん登録への提出	届出済み
登録日	2007年5月1日
最終更新日	2007年8月21日
定義バージョンの情報を識別するコード	I00006-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
定義バージョンコード	K2006B (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.2)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- その他 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S00007" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="その他" />
      <title>その他</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
          <effectiveTime>
            <low nullFlavor="NI" />
            <high value="20070821" />
          </effectiveTime>
          <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="定義バージョン" />
          <value xsi:type="CE" code="K2006B"
            codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.2" />
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  . . .
</ClinicalDocument>
```

5. ボキャブラリドメイン

本仕様で使用されるコード体系とコード値を示す。

5.1. AdministrativeGender コード

患者の性別コード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名 : AdministrativeGender

コード体系 OID : 2.16.840.1.11383.5.1

コード	表示名	説明
M	男 (Male)	男性。
F	女 (Female)	女性。
UN	区別できない (Undifferentiated)	性別が区別できない場合。

5.2. Confidentiality コード

守秘レベルコード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名 : Confidentiality

コード体系 OID : 2.16.840.1.11383.5.25

値集合名 : x_BasicConfidentialityKind

コード	表示名	説明
N	normal	通常の守秘規則が適用される。合法的な医療もしくは事務処理において必要性を持つ認証された人のみがアクセスできる。
R	restricted	患者に関係する医師のみに制限されたアクセス。
V	Very restricted	診療記録を管理する Privacy officer により、特に制限されると宣言されたもの。

5.3. NullFlavor コード

例外値（ヌル値・不明値・欠損値）が送信される場合に、適切な値が送られない理由を識別するコード。

コード体系名：NullFlavor

コード体系 OID：2.16.840.1.11383.5.1008

コード	表示名	説明
NI	NoInformation	もっとも一般的な例外値。(値が無い場合に使用)
OTH	other	実際の値は、変数の値域内の要素ではない(例えば、要求されたコード体系の中に概念が存在しない)。
NINF	negative infinity	負の無限大。
PINF	positive infinity	正の無限大。
UNK	unknown	適切な値が利用可能であるが不明。
ASKU	asked but unknown	情報は追求されたが分からなかった。
NAV	temporarity unavailable	情報は一時的に利用できない。
NASK	not asked	情報は追求されなかった。
TRC	trace	0以上の値であるが僅少である。
MSK	masked	利用可能なデータが存在するが、セキュリティやプライバシー上の理由で提供されなかった。
NA	not applicable	適切な値が利用可能でない。
NP	not present	メッセージ中に存在しない。

5.4. セクションコード

がん登録 CDA のセクション種別として使用するローカルコード。

コード体系 OID：1.2.392.200119.11.1.1.101

値集合名：OUHCancerRegistrationSectionCode

コード	表示名	説明
S0001	基本情報	基本情報識別コード。
S0002	診断情報	診断情報識別コード。
S0003	腫瘍検査	腫瘍検査識別コード。
S0003-1	治療前ステージ・TNM 分類	治療前ステージ・TNM 分類識別コード。

S0003-2	術後病理学的ステージ・pTNM 分類	術後病理学的ステージ・pTNM 分類識別コード。
S0003-3	実施検査	実施検査識別コード。
S0003-4	腫瘍情報自由記載欄	腫瘍情報自由記載欄識別コード。
S0004	初回治療情報	初回治療情報識別コード。
S0004-1	治療情報自由記載欄	治療情報自由記載欄
S0005	予後情報	予後情報識別コード。
S0005-1	死亡情報	死亡情報識別コード。
S0005-2	戸籍関連情報	戸籍関連情報識別コード。
S0006	診療科情報他	診療科情報他識別コード。
S0006-1	診療科	診療科識別コード。
S0006-2	病棟	病棟識別コード。
S0006-3	主治医	主治医識別コード。
S0006-4	紹介元	紹介元識別コード。
S0006-5	紹介先	紹介先識別コード。
S0007	その他	その他識別コード。

5.5. 項目コード

がん登録 CDA の項目種別として使用するローカルコード。

コード体系 OID :

- Observation: 1.2.392.200119.11.1.1.102
- Procedure: 1.2.392.200119.11.1.1.103
- Encounter: 1.2.392.200119.11.1.1.104

値集合名 : OUHCancerRegistrationCode

コード	表示名	説明
I00001-1	患者 ID 番号	患者 ID 番号識別コード。
I00001-2	重複番号	重複番号識別コード。
I00001-3-1	患者氏名	患者氏名識別コード。
I00001-3-2	患者フリガナ	患者フリガナ識別コード。
I00001-4	性別	性別識別コード。
I00001-5	生年月日	生年月日識別コード。
I00001-6	出生地	出生地識別コード。
I00002-1	診断時住所	診断時住所識別コード。

I00002-1-2	診断時都道府県	診断時都道府県識別コード。
I00002-2	当該腫瘍初診日	当該腫瘍初診日識別コード。
I00002-3-0	診断日 0 (発端日)	診断日 0 (発端日) 識別コード。
I00002-3-1	診断日 1 (他施設診断日)	診断日 1 (他施設診断日) 識別コード。
I00002-3-2	診断日 2 (自施設診断日)	診断日 2 (自施設診断日) 識別コード。
I00002-3	診断日	診断日識別コード。
I00002-4-1	来院経路	来院経路識別コード。
I00002-4-2	発見前自覚症状	発見前自覚症状識別コード。
I00002-4-3	発見経緯	発見経緯識別コード。
I00002-4-4	来院・発見の経緯	来院・発見の経緯識別コード。
I00002-4-5	診断区分 (診断結果)	診断区分 (診断結果) 識別コード。
I00002-4-6	診断施設	診断施設識別コード。
I00002-4-7	治療方針	治療方針識別コード。
I00002-4-8	症例区分	症例区分識別コード。
I00002-4-9	受診目的	受診目的識別コード。
I00002-4-10	診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別	診断及び初回治療・経過観察が行われた施設の別識別コード。
I00002-4-11	告知状況	告知状況識別コード。
I00003-1	腫瘍検査診断情報	腫瘍検査の診断情報識別コード。
I00003-2-1	ステージ (治療前・UICC)	ステージ (治療前・UICC) 識別コード。
I00003-2-2	治療前のステージ (主要 5 部位)	治療前のステージ (主要 5 部位) 識別コード。
I00003-2-3	ステージ (治療前・取り扱い規約)	ステージ (治療前・取り扱い規約) 識別コード。
I00003-2-4	TNM 分類 (UICC) T 分類	TNM 分類 (UICC) T 分類識別コード。
I00003-2-5	TNM 分類 (UICC) N 分類	TNM 分類 (UICC) N 分類識別コード。
I00003-2-6	TNM 分類 (UICC) M 分類	TNM 分類 (UICC) M 分類識別コード。
I00003-3-1	ステージ (術後病理学的・UICC)	ステージ (術後病理学的・UICC) 識別コード。