

最新住所を識別する Observation コード	00005-5-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
最新郵便番号	650-12
最新住所	兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25
世帯主を識別する Observation コード	00005-5-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
世帯主コード	山田 曾太郎

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
    <code code="S0005-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="戸籍関連情報" />
    <title>戸籍関連情報</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="国籍" />
        <value xsi:type="CE" code="0" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1"
          codeSystemName="ObservationValue" displayName="日本人" />
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="本籍" />
        <value xsi:type="ST">兵庫</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="筆頭者" />
        <value xsi:type="PN">山田 花子</value>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="最新住所" />
        <value xsi:type="AD">
          <postalCode>650-12</postalCode>
          <state>兵庫</state>
          <city>神戸市中央区</city>
          <streetAddressLine>海岸通り 3-18-25</streetAddressLine>
        </value>
      </observation>
    </entry>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="世帯主" />
        <value xsi:type="PN">山田 曾太郎</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

4.9.6. 例

予後情報の XML 例を示す。

予後情報を識別するコード	S0005 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
予後情報タイトル	予後情報
生存最終確認日を識別するコード	I00005-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
生存最終確認日	2007年8月21日
死亡日を識別するコード	I00005-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
死亡日	2007年8月10日
調査を識別するコード	I00005-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
調査日 20070830	2007年8月30日
予後調査結果コード	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1)
予後調査方法コード	3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.2.2)
死亡情報を識別するコード	S0005-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
死亡情報タイトル	死亡情報
死因を識別するコード	I00005-4-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
死因テキスト	死因の追加情報を記述する。
死亡診断書発行を識別するコード	I00005-4-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
死亡診断書発行コード	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.3.2)
死亡場所を識別する Observation コード	I00005-4-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
死亡場所コード	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.8.3.3)
解剖を識別する Observation コード	I00005-4-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
解剖の有無コード	1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.7.3.2)
戸籍関連情報を識別するコード	S0005-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
戸籍関連情報タイトル	戸籍関連情報
国籍を識別する Observation コード	I00005-5-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
国籍コード	0 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.1.1)
本籍を識別する Observation コード	00005-5-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
本籍	兵庫
筆頭者を識別する Observation コード	00005-5-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
筆頭者コード	山田 花子
最新住所を識別する Observation コード	00005-5-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
最新郵便番号	650-12

最新住所	兵庫県神戸市中央区海岸通り 3-18-25
世帯主を識別する Observation コード	00005-5-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
世帯主コード	山田 曾太郎

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 予後情報 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0005" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="予後情報" />
      <title>予後情報</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070821" />
          <code code="I00005-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="生存最終確認日" />
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070810" />
          <code code="I00005-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡日" />
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <effectiveTime value="20070830" />
          <code code="I00005-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="調査情報" />
          <value xsi:type="CE" code="1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.1"
            codeSystemName="ObservationValue" displayName="死亡"/>
          <entryRelationship typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
            <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
              <code code="I00005-3-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
                codeSystemName="ObservationType" displayName="予後調査方法" />
              <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.2.2"
                codeSystemName="ObservationValue" displayName="役場照会"/>
            </observation>
          </entryRelationship>
        </observation>
      </entry>
    </component>
    <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
        <code code="S0005-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
          codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="死亡情報" />
        <title>死亡情報</title>
        <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="I00005-4-1"
              codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
              codeSystemName="ObservationType" displayName="死因" />
            <text>死因の追加情報を記述する。</text>
            <value xsi:type="CE" code="1"
              codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.1"
              codeSystemName="ObservationValue" displayName="原病死" />
          </observation>
        </entry>
      </section>
    </component>
  </ClinicalDocument>

```

```

</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-2"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡診断書発行" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.2"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-3"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="死亡場所" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.8.3.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="自施設" />
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-4-4"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="解剖" />
    <value xsi:type="CE" code="1"
      codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.3"
      codeSystemName="ObservationValue" displayName="有" />
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
    <code code="S0005-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="戸籍関連情報" />
    <title>戸籍関連情報</title>
    <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="I00005-5-1"
          codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
          codeSystemName="ObservationType" displayName="国籍" />
        <value xsi:type="CE" code="0"
          codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.1.1"
          codeSystemName="ObservationValue" displayName="日本人" />
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>

```

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="本籍" />
    <value xsi:type="ST">兵庫</value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="筆頭者" />
    <value xsi:type="PN">山田 花子</value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="最新住所" />
    <value xsi:type="AD">
      <postalCode>650-12</postalCode>
      <state>兵庫</state>
      <city>神戸市中央区</city>
      <streetAddressLine>海岸通り 3-18-25</streetAddressLine>
    </value>
  </observation>
</entry>
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00005-5-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="世帯主" />
    <value xsi:type="PN">山田 曾太郎</value>
  </observation>
</entry>
</section>
</component>
</section>
</component>
. . .
</ClinicalDocument>

```

4.10. 診療科情報他

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の診療科情報他の情報を記述する。セクションコードには、S0006を指定する。セクションタイトルには「診療科情報他」を指定する。以下の項目を含む。

- 診療科 △
- 病棟 △
- 主治医 △
- 紹介元 △
- 紹介先 △

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section		0..1	O
E	code	「診療科情報他」を識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「診療科情報他」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別するOID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診療科情報他」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「診療科情報他」固定。	1..1	M
—	テキスト内容	「診療科情報他」文字列。	—	—
E	text	診療科情報他のテキスト記述。	1..1	M
E	component	各セクションへの関連。	0..5	O
E	component/section	診療科 (4.10.1 節)、病棟 (4.10.2 節)、主治医 (4.10.3 節)、紹介元 (4.10.4 節)、紹介先 (4.10.5 節) を含む。詳細は各節に記述。	1..1	M

4.10.1. 診療科

[オプション(O)] △

診療科を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
			「診療科」セクションを識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
			セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「診療科」を指定。
E	title	1..1	M
			セクションタイトル。「診療科」固定。
-	テキスト内容	-	-
E	text	1..1	M
			診療科のテキスト記述。

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科" />
    <title>診療科</title>
    <text>内科</text>
  </section>
</component>
```

4.10.2. 病棟

[オプション(O)] △

病棟を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
			「病棟」セクションを識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
			セクションコードの表示名。省略可能であるが、

		指定する場合は"病棟"を指定。		
E	title	セクションタイトル。"病棟"固定。	1..1	M
-	テキスト内容	"病棟"文字列。	-	-
E	text	病棟のテキスト記述。	1..1	M

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="病棟" />
    <title>病棟</title>
    <text>東棟</text>
  </section>
</component>

```

4.10.3. 主治医

[オプション(O)] △

主治医を記述する。

要 素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多 重 度	選 択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「主治医」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「主治医」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は"主治医"を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。"主治医"固定。	1..1	M
-	テキスト内容	"主治医"文字列。	-	-
E	text	主治医のテキスト記述。	1..1	M

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="主治医" />
    <title>主治医</title>
    <text>安藤 五郎</text>
  </section>
</component>

```

4.10.4. 紹介元

[オプション(O)] △

紹介元を記述する。

要 素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	1..1	M
			「紹介元」セクションを識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
			「紹介元」セクションを示すコード。
A	code/@codeSystem	1..1	M
			セクションコードのコード体系を識別する OID。
A	code/@codeSystemName	0..1	O
			セクションコードのコード体系名。
A	code/@displayName	0..1	O
			セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「紹介元」を指定。
E	title	1..1	M
			セクションタイトル。「紹介元」固定。
-	テキスト内容	-	-
			「紹介元」文字列。
E	text	1..1	M
			紹介元のテキスト記述。

```

<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介元" />
    <title>紹介元</title>
    <text>神戸病院</text>
  </section>
</component>

```

4.10.5. 紹介先

[オプション(O)] △

紹介先を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath		多重度	選択性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section		0..1	O
E	code	「紹介先」セクションを識別するコードを記述する。	1..1	M
A	code/@code	「紹介先」セクションを示すコード。	1..1	M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1	M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1	O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「紹介先」を指定。	0..1	O
E	title	セクションタイトル。「紹介先」固定。	1..1	M
-	テキスト内容	「紹介先」文字列。	-	-
E	text	紹介先のテキスト記述。	1..1	M

```
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
    <code code="S0006-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
      codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介先" />
    <title>紹介先</title>
    <text>大阪病院</text>
  </section>
</component>
```

4.10.6. 例

診療科情報他の情報の XML 例を示す。

診療科情報他を識別するコード	S0006 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
診療科情報他タイトル	診療科情報他
診療科を識別するコード	S0006-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
診療科タイトル	診療科
診療科	内科
病棟を識別するコード	S0006-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
病棟タイトル	病棟

病棟	東棟
主治医を識別するコード	S0006-3 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
主治医タイトル	主治医
主治医	安藤 五郎
紹介元を識別するコード	S0006-4 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
紹介元タイトル	紹介元
紹介元	神戸病院
紹介先を識別するコード	S0006-5 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
紹介先タイトル	紹介先
紹介先	大阪病院

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- 診療科情報他 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S0006" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科情報他" />
      <title>診療科情報他</title>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="診療科" />
          <title>診療科</title>
          <text>内科</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="病棟" />
          <title>病棟</title>
          <text>東棟</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-3" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="主治医" />
          <title>主治医</title>
          <text>安藤 五郎</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-4" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介元" />
          <title>紹介元</title>
          <text>神戸病院</text>
        </section>
      </component>
      <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
          <code code="S0006-5" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
            codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="紹介先" />
          <title>紹介先</title>
          <text>大阪病院</text>
        </section>
      </component>
    </section>
  </component>
  . . .
</ClinicalDocument>

```

4.11. その他

[オプション(O)]

このセクションは、がん登録の地域がん登録情報を記述する。セクションコードには、S0007を指定する。セクションタイトルには「その他」を指定する。以下の項目を含む。

- 地域がん登録情報
- 定義バージョン ●

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ component/section	0..1	O
E	code	「その他」セクションを識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「その他」セクションを示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	セクションコードのコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	セクションコードのコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	セクションコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「その他」を指定。	0..1 O
E	title	セクションタイトル。「その他」固定。	1..1 M
—	テキスト内容	「その他」文字列。	— —
E	text	その他の情報を記述する。	1..1 M
E	entry	各 Observation への関連。	0..2 O
E	entry/observation	地域がん登録情報 (4.11.1 節)、定義バージョン (4.11.2 節) を含む。詳細は各節に記述。	1..1 M

4.11.1. 地域がん登録情報

[オプション(O)]

地域がん登録への提出△、登録日● (当該腫瘍が自施設の院内がん登録に登録された日)、最終更新日◆ (当該腫瘍が自施設の院内がん登録に登録・更新された日) を記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重度	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/	0..1	O

entry/observation			
E	code	「地域がん登録情報」 Observation を識別するコードを記述する。	1..1 M
A	code/@code	「地域がん登録情報」 Observation を示すコード。	1..1 M
A	code/@codeSystem	Observation のコード体系を識別する OID。	1..1 M
A	code/@codeSystemName	Observation のコード体系名。	0..1 O
A	code/@displayName	Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「地域がん登録情報」を指定。	0..1 O
E	effectiveTime	登録日・最終更新日を記述する。	1..1 M
E	effectiveTime/low	登録日を記述する。●	1..1 R
A	effectiveTime/low/@value	登録日の文字列。形式は YYYYMMDD。ただし、年が不詳の場合は 9999 年、月が不詳の場合は 99 月、日が不詳の場合は 99 日とする。登録日の情報がない場合は記述してはならない。	1..1 R
A	effectiveTime/low /@nullFlavor	登録日の情報がない場合は「NI」を指定。	1..1 R
E	effectiveTime/high	最終更新日を記述する。◆	0..1 O
A	effectiveTime/high/@value	最終更新日の文字列。書式は YYYYMMDD。	1..1 M
E	value	地域がん登録への提出を記述する。△	0..1 O
A	value/@xsi:type	「ST」固定。	1..1 M
-	テキスト内容	地域がん登録への提出の文字列を記述する。	- -

◆ 登録日がある場合

```
<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
    <effectiveTime>
      <low value="20070501" />
    </effectiveTime>
    <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
  </observation>
</entry>
```

◆ 登録日がない場合


```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I0006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
    <effectiveTime>
      <low nullFlavor="NI" />
      <high value="20070821" />
    </effectiveTime>
    <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
  </observation>
</entry>

```

4.11.2. 定義バージョン

[オプション(O)] ●

定義バージョンを記述する。

要素 (E)/ 属性(A)	Xpath	多重性	選択 性
	/ClinicalDocument/component/structureBody/component/section/ entry/observation	0..1	O
E	code	1..1	M
			「定義バージョン」 Observation を識別するコードを記述する。
A	code/@code	1..1	M
A	code/@codeSystem	1..1	M
A	code/@codeSystemName	0..1	O
A	code/@displayName	0..1	O
			Observation のコードの表示名。省略可能であるが、指定する場合は「定義バージョン」を指定。
E	value	1..1	M
			定義バージョンを記述する。
A	value/@xsi:type	1..1	M
			"CE"固定。
A	value/@code	1..1	M
			「定義バージョン」 コードを記述する。
A	value/@codeSystem	1..1	M
			「定義バージョン」のコード体系を識別する OID。
A	value/@codeSystemName	0..1	O
			「定義バージョン」のコード体系名。
A	value/@displayName	0..1	O
			「定義バージョン」のコードの表示名。

```

<entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <code code="I00006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
      codeSystemName="ObservationType" displayName="定義バージョン" />
    <value xsi:type="CE" code="K2006B" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.2" />
  </observation>
</entry>

```

4.11.3. 例

その他の情報の XML 例を示す。

その他の情報を識別するコード	S0007 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.101)
その他の情報タイトル	その他
地域がん登録の情報を識別するコード	I00006-1 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
地域がん登録への提出	届出済み
登録日	2007 年 5 月 1 日
最終更新日	2007 年 8 月 21 日
定義バージョンの情報を識別するコード	I00006-2 (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.102)
定義バージョンコード	K2006B (OID は、1.2.392.200119.11.1.1.2)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  . . .
  <!-- その他 -->
  <component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN" >
      <code code="S00007" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.101"
        codeSystemName="DocumentSectionType" displayName="その他" />
      <title>その他</title>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00006-1" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="地域がん登録情報" />
          <effectiveTime>
            <low nullFlavor="NI" />
            <high value="20070821" />
          </effectiveTime>
          <value xsi:type="ST" />届出済み</value>
        </observation>
      </entry>
      <entry typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
        <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
          <code code="I00006-2" codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.102"
            codeSystemName="ObservationType" displayName="定義バージョン" />
          <value xsi:type="CE" code="K2006B"
            codeSystem="1.2.392.200119.11.1.1.2" />
        </observation>
      </entry>
    </section>
  </component>
  . . .
</ClinicalDocument>
```

5. ポキャブラリドメイン

本仕様で使用されるコード体系とコード値を示す。

5.1. AdministrativeGender コード

患者の性別コード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名 : AdministrativeGender

コード体系 OID : 2.16.840.1.11383.5.1

コード	表示名	説明
M	男 (Male)	男性。
F	女 (Female)	女性。
UN	区別できない (Undifferentiated)	性別が区別できない場合。

5.2. Confidentiality コード

守秘レベルコード。HL7 V3 で定義されているコード。

コード体系名 : Confidentiality

コード体系 OID : 2.16.840.1.11383.5.25

値集合名 : x_BasicConfidentialityKind

コード	表示名	説明
N	normal	通常の守秘規則が適用される。合法的な医療もしくは事務処理において必要性を持つ認証された人のみがアクセスできる。
R	restricted	患者に関係する医師のみに制限されたアクセス。
V	Very restricted	診療記録を管理する Privacy officer により、特に制限されると宣言されたもの。