

| No   | XPath                            | 値  | 多重度  | 選択性 |
|------|----------------------------------|--|------|-----|
| 2.   | assignedCustodian                |  | 1..1 | M   |
| 3.   | representedCustodianOrganization |  | 1..1 | M   |
| 4.   | id                               | DPC診療報酬請求ファイル管理責任機関の識別子                      | 1..1 | M   |
| 4.1. | @nullFlavor                      | 「NI」<br>HL7 ボキャブラリドメイン NullFlavor より「NI」を設定。 | 1..1 | M   |
| 5.   | name                             | DPC診療報酬請求ファイル管理責任 医療機関 名称(使用しない)             | —    | —   |
| 5.1. | text()                           |  | —    | —   |

### 6.1.6 審査支払機関情報 (informationRecipient)

審査支払機関情報を informationRecipient クラスで表す。表 6-8 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。XML 仕様について表 6-9 に示す。

表 6-8 審査支払機関情報に含まれる情報項目

#### 1) 医療機関情報レコード

| 項目     | コード                        | コード体系                    | 備考  |
|--------|----------------------------|--------------------------|-----|
| 審査支払機関 | MedicalFeePaymentFund.Code | 1.2.392.200119.10.180020 | 別表1 |

表 6-9 informationRecipient クラスの XML 仕様

| No   | XPath                                   | 値  | 多重度  | 選択性 |
|------|---|--|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/ informationRecipient |  | 1..1 | M   |
| 2.   | intendedRecipient                       | 審査支払機関   | 1..1 | M   |
| 3.   | id                                      | 審査支払機関区分   | 1..1 | M   |
| 3.1. | @extention                              | 審査支払機関区分コード。<br>別表1に指定されているコードを設定。例: 1             | 1..1 | M   |
| 3.2. | @root                                   | 審査支払機関区分コード体系コード OID<br>例: 1.2.392.200119.90.XXXXX | 1..1 | M   |
| 4.   | receivedOrganization                    | ※今回は使用しない。   | 0..1 | O   |
| 5.   | id                                      | 審査支払機関の識別子   | 0..1 | O   |
| 5.1. | @extention                              | 審査支払機関コード  | 0..1 | O   |
| 5.2. | @root                                   | 審査支払機関コード体系コード OID<br>例: 1.2.392.200119.90.XXXXX   | 0..1 | O   |
| 6.   | name                                    | 審査支払機関名称   | 0..1 | O   |
| 6.1. | text()                                  | 例: 社会保険診療報酬支払基金                                    | 0..1 | O   |

### 6.1.7 診療年月情報 (ServiceEvent)

診療報酬請求ファイルの対象になっている診療実施年月の情報を記載する。表 6-10 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-11 に ServiceEvent クラスと XML 仕様について示す。

表 6-10 診療年月情報に含まれる情報項目

#### 1) レセプト共通レコード

| 項目 | J-MIXコード | コード体系 | 備考 |
|----|----------|-------|----|
|----|----------|-------|----|

| 項目   | J-MIXコード                | コード体系                    | 備考  |
|------|-------------------------|--------------------------|-----|
| 診療年月 | Receipt.Visit.YearMonth | 1.2.392.200119.10.180030 | 別表5 |

表 6-11 ServiceEvent クラスのXML仕様

| No   | XPath                             | 値   | 多重度  | 選択性 |
|------|-----------------------------------|---|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/documentationOf |   | 1..1 | M   |
| 2.   | serviceEvent                      | 診療年月情報                                      | 1..1 | M   |
| 3.   | code                              | 診療年月コード                                     | 1..1 | M   |
| 3.1. | @code                             | 診療年月コードのニーモニック<br>「Receipt.Visit.YearMonth」 | 1..1 | M   |
| 3.2. | @codeSystem                       | コードのコード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」 | 1..1 | M   |
| 3.3. | @codeSystemNam                    | 「JMIX」                                      | 0..1 | O   |
| 3.4. | @displayName                      | 「診療年月」                                      | 0..1 | O   |
| 4.   | effectiveTime                     | 診療年月  | 1..1 | M   |
| 4.1. | @value                            | 診療年月に該当する文字列。<br>書式は「YYYYMM」。               | 1..1 | M   |

## 6.1.8 検索番号情報 (consent)

審査支払基金からの返礼、再請求時に請求ファイルに記載する検索番号の情報を記載する。表 6-12 に示す DPCレセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-13 に consent クラスと XML仕様について示す。

表 6-12 検索番号情報に含まれる情報項目

## 1) レセプト共通レコード

| 項目   | J-MIXコード             | コード体系                    | 備考 |
|------|----------------------|--------------------------|----|
| 検索番号 | Receipt.SearchNumber | 1.2.392.200119.10.180030 |    |

表 6-13 consent クラスのXML仕様

| No   | XPath                            | 値   | 多重度  | 選択性 |
|------|----------------------------------|---|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/ authorization |   | 0..1 | R   |
| 2.   | consent                          | 検索番号情報  | 1..1 | M   |
| 3.   | id                               | 検索番号  | 1..1 | M   |
| 3.1. | @extention                       | 検索番号を設定する。<br>例: 47474747737345234              | 1..1 | M   |
| 3.2. | @root                            | 検索番号発行機関コード体系 OID<br>例: 1.2.392.200119.90.XXXXX | 1..1 | M   |
| 4.   | code                             | 検索番号情報コード                                       | 1..1 | M   |
| 4.1. | @code                            | 検索番号情報コードのニーモニック<br>「Receipt.SearchNumber」      | 1..1 | M   |
| 4.2. | @codeSystem                      | コードのコード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」     | 1..1 | M   |
| 4.3. | @codeSystemName                  | コード体系 「JMIX」                                    | 0..1 | O   |
| 4.4. | @displayName                     | 「検索番号」  | 0..1 | O   |
| 5.   | statusCode                       |   | 1..1 | M   |
| 5.1. | @value                           | 「completed」を設定。                                 | 1..1 | M   |

## 6.2 CDA ボディ部

当該ボディ部は以下のように構成される。

- 6.2.1 点数表情報セクション
- 6.2.2 DPCレセプト情報
  - 6.2.2.1 レセプト共通情報セクション
  - 6.2.2.2 レセプト情報
    - 6.2.2.2.1 保険者レコードセクション
    - 6.2.2.2.2 公費レコードセクション
    - 6.2.2.2.3 国保連固有情報レコードセクション
  - 6.2.2.3 診断群分類情報セクション
  - 6.2.2.4 傷病情報セクション
  - 6.2.2.5 患者基礎情報セクション
  - 6.2.2.6 診断関連情報セクション
  - 6.2.2.7 包括評価情報
    - 6.2.2.7.1 外泊レコードセクション
    - 6.2.2.7.2 包括評価レコードセクション
    - 6.2.2.7.3 合計調整レコードセクション
  - 6.2.2.8 出来高情報
    - 6.2.2.8.1 診療行為レコードセクション
    - 6.2.2.8.2 医薬品レコードセクション
    - 6.2.2.8.3 特定器材レコードセクション
    - 6.2.2.8.4 コメントレコードセクション
  - 6.2.2.9 症状詳記情報セクション
- 6.2.3 総括レセプト情報
  - 6.2.3.1 レセプト共通情報セクション
  - 6.2.3.2 レセプト総括情報
    - 6.2.3.2.1 保険者レコードセクション
    - 6.2.3.2.2 公費レコードセクション
    - 6.2.3.2.3 国保連固有情報レコードセクション
  - 6.2.3.3 コメント情報セクション
  - 6.2.3.4 症状詳記情報セクション
  - (6.2.3.5 明細情報)**
- 6.2.4 総括対象DPCレセプト
  - 6.2.4.1 レセプト共通情報セクション
  - 6.2.4.2 レセプト情報
    - 6.2.4.2.1 保険者レコードセクション
    - 6.2.4.2.2 公費レコードセクション
    - 6.2.4.2.3 国保連固有情報レコードセクション
  - 6.2.4.3 診断群分類情報セクション
  - 6.2.4.4 傷病情報セクション
  - 6.2.4.5 患者基礎情報セクション
  - 6.2.4.6 診療関連情報セクション
  - 6.2.4.7 包括評価情報
    - 6.2.4.7.1 外泊レコードセクション
    - 6.2.4.7.2 包括評価レコードセクション
    - 6.2.4.7.3 合計調整レコードセクション
  - 6.2.4.8 出来高情報
    - 6.2.4.8.1 診療行為レコードセクション
    - 6.2.4.8.2 医薬品レコードセクション
    - 6.2.4.8.3 特定器材レコードセクション
    - 6.2.4.8.4 コメントレコードセクション

- 6.2.4.9 症状詳記情報セクション
- 6.2.5 総括対象医科入院レセプト
  - 6.2.5.1 レセプト共通情報セクション
  - 6.2.5.2 レセプト情報
    - 6.2.5.2.1 保険者レコードセクション
    - 6.2.5.2.2 公費レコードセクション
    - 6.2.5.2.3 国保連固有情報レコードセクション
  - 6.2.5.3 傷病名情報セクション
  - 6.2.5.4 摘要情報
    - 6.2.5.4.1 診療行為レコードセクション
    - 6.2.5.4.2 医薬品レコードセクション
    - 6.2.5.4.3 特定器材レコードセクション
    - 6.2.5.4.4 コメントレコードセクション
  - 6.2.5.5 症状詳記情報セクション
  - 6.2.5.6 臓器提供者レセプト情報セクション
    - 6.2.5.6.1 臓器提供者医療機関情報レコードセクション
    - 6.2.5.6.2 臓器提供者レセプト情報レコードセクション
    - 6.2.5.6.3 臓器提供者請求情報レコードセクション
    - 6.2.5.6.4 臓器提供者傷病名情報セクション
    - 6.2.5.6.5 臓器提供者摘要情報
      - 6.2.5.6.5.1 臓器提供者診療行為レコードセクション
      - 6.2.5.6.5.2 臓器提供者医薬品レコードセクション
      - 6.2.5.6.5.3 臓器提供者特定器材レコードセクション
      - 6.2.5.6.5.4 臓器提供者コメントレコードセクション
    - 6.2.5.6.6 臓器提供者症状詳記情報セクション

## 6.2.1 点数表情報セクション

医療機関が請求するレセプトの点数表種類について記載する。表 6-14 に示す D P C レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-15 に点数表情報の XML 様式について示す。

表 6-14 点数表情報セクションに含まれる情報項目

### 1) 医療機関情報レコード

| 項目  | J-MIXコード                       | コード体系                    | 備考  |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|
| 点数表 | Claim.Provider.PointTable.Code | 1.2.392.200119.10.180020 | 別表3 |

表 6-15 点数表情報セクションクラスのXML仕様

| No   | XPath  | 値  | 多重度  | 選択性 |
|------|--|--|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section |  | 1..1 | M   |
| 2.   | code   | セクションコード(点数表情報)                                | 1..1 | M   |
| 2.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「Claim.Provider.PointTable.Code」 | 1..1 | M   |
| 2.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180020」        | 1..1 | M   |
| 2.3. | @codeSystemNam   | 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 2.4. | @displayName   | コードの表示名 「点数表コード」                               | 0..1 | O   |
| 3.   | title  | セクションタイトル                                      | 0..1 | O   |
| 3.1. | text()   | 「点数表コード」                                       | 1..1 | M   |

| No   | XPath       | 値                                  | 多重度  | 選択性 |
|------|-------------|------------------------------------|------|-----|
| 4.   | entry       |                                    | 1..1 | M   |
| 5.   | observation | 点数表の区分                             | 1..1 | M   |
| 5.1. | @classCode  | HL7 ポキャブラリドメイン ActClass の「OBS」を指定。 | 1..1 | M   |
| 5.2. | @moodCode   | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。  | 1..1 | M   |
| 6.   | id          | 点数表の区分                             | 1..1 | M   |
| 6.1. | @extention  | 指定されている表の区分コードを設定する。医科のコード「1」を指定。  | 1..1 | M   |
| 6.2. | @root       | 例: 1.2.392.200119.90.XXXXX         | 1..1 | M   |

## 6.2.2 DPCレセプト情報

DPC レセプト情報は、以下のセクションから構成される。

- 6.2.2.1 レセプト共通情報セクション
- 6.2.2.2 レセプト情報
  - 6.2.2.2.1 保険者レコードセクション
  - 6.2.2.2.2 公費レコードセクション
  - 6.2.2.2.3 国保連固有情報レコードセクション
- 6.2.2.3 診断群分類情報セクション
- 6.2.2.4 傷病情報セクション
- 6.2.2.5 患者基礎情報セクション
- 6.2.2.6 診断関連情報セクション
- 6.2.2.7 包括評価情報
  - 6.2.2.7.1 外泊レコードセクション
  - 6.2.2.7.2 包括評価レコードセクション
  - 6.2.2.7.3 合計調整レコードセクション
- 6.2.2.8 出来高情報
  - 6.2.2.8.1 診療行為レコードセクション
  - 6.2.2.8.2 医薬品レコードセクション
  - 6.2.2.8.3 特定器材レコードセクション
  - 6.2.2.8.4 コメントレコードセクション
- 6.2.2.9 症状詳記情報セクション

### 6.2.2.1 レセプト共通情報セクション

レセプト共通情報セクションでは表 6-16 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-17 にレセプト共通情報セクションとその XML 仕様について示す。なお、DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの「レセプト共通情報レコード」にある、患者氏名など一部の情報は、ヘッダ部に各クラスに記載している。

表 6-16 レセプト共通情報セクションに含まれる情報項目

#### 1) レセプト共通情報レコード

| 項目                       | J-MIXコード                                      | コード体系                    | 備考   |
|--------------------------|---|--------------------------|------|
| レセプト種別                   | Receipt.Category.Name                         | 1.2.392.200119.10.180030 | 別表6  |
| 給付割合                     | HealthInsurance.Rate                          | 1.2.392.200119.10.180030 |      |
| 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分 | HealthInsurance.MaximumAllowanceCategory.Code | 1.2.392.200119.10.180030 | 別表9  |
| レセプト特記事項                 | Receipt.NoteCategory.Code                     | 1.2.392.200119.10.180030 | 別表10 |

| 項目       | J-MIXコード                      | コード体系                    | 備考   |
|----------|-------------------------------|--------------------------|------|
| レセプト総括区分 | Receipt.TotalizeCategory      | 1.2.392.200119.10.180030 | 別表16 |
| 割引点数単価   | Receipt.DiscountedPricePoints | 1.2.392.200119.10.180030 |      |
| 請求情報     | Receipt.ClaimInformation      | 1.2.392.200119.10.180030 |      |

表 6-17 レセプト共通情報セクションクラスのXML仕様

| No    | XPath  | 値                                       | 多重度  | 選択性 |
|-------|--|---|------|-----|
| 1.    | /ClinicalDocument/component<br>/structuredBody/component/section/component/section |   | 1..1 | M   |
| 2.    | code   | セクションコード(レセプト共通情報)                      | 1..1 | M   |
| 2.1.  | @code  | コードのニーモニック<br>「Claime」                  | 1..1 | M   |
| 2.2.  | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180000」 | 1..1 | M   |
| 2.3.  | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                            | 1..1 | M   |
| 2.4.  | @displayName   | コードの表示名 「レセプト共通情報」                      | 0..1 | O   |
| 3.    | title  | セクションタイトル                               | 0..1 | O   |
| 3.1.  | text ()  | 「レセプト共通情報」                              | 1..1 | M   |
| 4.    | entry  |   | 1..1 | M   |
| 5.    | observation  | レセプト種別                                  | 1..1 | M   |
| 5.1.  | @classCode   | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。      | 1..1 | M   |
| 5.2.  | @moodCode  | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。       | 1..1 | M   |
| 6.    | code   | レセプト種別                                  | 1..1 | M   |
| 6.1.  | @code  | コードのニーモニック<br>「Receipt.Category.Code」   | 1..1 | M   |
| 6.2.  | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」 | 1..1 | M   |
| 6.3.  | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                            | 0..1 | O   |
| 7.    | value  | レセプト種別のコード値                             | 1..1 | M   |
| 7.1.  | @type  | 「CV」                                    | 1..1 | M   |
| 7.2.  | @value   | 別表6より規定のコードを設定。<br>例: 01                | 1..1 | M   |
| 8.    | entry  |   | 1..1 | M   |
| 9.    | observation  | 給付割合                                    | 1..1 | M   |
| 9.1.  | @classCode   | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。      | 1..1 | M   |
| 9.2.  | @moodCode  | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。       | 1..1 | M   |
| 10.   | code   | 給付割合のコード                                | 1..1 | M   |
| 10.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.Rate」    | 1..1 | M   |
| 10.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」 | 1..1 | M   |
| 10.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                            | 0..1 | O   |
| 11.   | value  | 給付割合の値、百分率で記載。                          | 1..1 | M   |
| 11.1. | @type  | 「PQ」                                    | 1..1 | M   |
| 11.2. | @value   | 例:30                                    | 1..1 | M   |
| 11.3. | @unit  | 「%」                                     | 1..1 | M   |
| 12.   | entry  |   | 0..1 | R   |
| 13.   | observation  | 一部負担金・食療養費・生活療養費標準負担                    | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値   | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|---|------|-----|
|       |                 | 額区分   |      |     |
| 13.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 13.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 14.   | code            | 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コード                                   | 1..1 | M   |
| 14.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.MaximumAllowanceCategory.Code」 | 1..1 | M   |
| 14.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.4030」                         | 1..1 | M   |
| 14.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 15.   | value           | 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コードのコード                               | 1..1 | M   |
| 15.1. | @type           | 「CV」  | 1..1 | M   |
| 15.2. | @value          | 別表9より規定のコードを設定。<br>例: 1                                       | 1..1 | M   |
| 16.   | entry           |   | 0..5 | O   |
| 17.   | observation     | レセプト特記事項コード情報   | 1..1 | M   |
| 17.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 17.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 18.   | code            | レセプト特記事項コード   | 1..1 | M   |
| 18.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Receipt.NoteCategory.Code」                     | 1..1 | M   |
| 18.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.4030」                         | 1..1 | M   |
| 18.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 19.   | value           | レセプト特記事項コードのコード   | 1..1 | M   |
| 19.1. | @type           | 「CV」  | 1..1 | M   |
| 19.2. | @value          | 別表10より規定のコードを設定。<br>例: 1                                      | 1..1 | M   |
| 20.   | entry           |   | 0..1 | R   |
| 21.   | observation     | レセプト割引点数単価  | 1..1 | M   |
| 21.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 21.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 22.   | code            | 割引点数単価  | 1..1 | M   |
| 22.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Receipt.DiscountedPricePoints」                 | 1..1 | M   |
| 22.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」                       | 1..1 | M   |
| 22.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 23.   | value           | 割引点数単価の値  | 1..1 | M   |
| 23.1. | @type           | 「PQ」  | 1..1 | M   |
| 23.2. | @value          | 例: 6  | 1..1 | M   |
| 24.   | entry           |   | 1..1 | M   |
| 25.   | observation     | レセプト総括区分  | 1..1 | M   |
| 25.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 25.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指                               | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
|       |                 | 定。                                       |      |     |
| 26.   | code            | レセプト総括区分のコード                             | 1..1 | M   |
| 26.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Receipt.TotalizeCategory」 | 1..1 | M   |
| 26.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」  | 1..1 | M   |
| 26.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                             | 0..1 | O   |
| 27.   | value           | レセプト総括区分の値                               | 1..1 | M   |
| 27.1. | @type           | 「CV」                                     | 1..1 | M   |
| 27.2. | @value          | 別表16より規定のコードを設定。<br>例: 2                 | 1..1 | M   |
| 28.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 29.   | observation     | レセプト請求情報                                 | 1..1 | M   |
| 29.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClass の「OBS」を指定。       | 1..1 | M   |
| 29.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。        | 1..1 | M   |
| 30.   | code            | レセプト請求情報                                 | 1..1 | M   |
| 30.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Receipt.ClaimInformation」 | 1..1 | M   |
| 30.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180030」  | 1..1 | M   |
| 30.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                             | 0..1 | O   |
| 31.   | value           | レセプト請求情報の値                               | 1..1 | M   |
| 31.1. | @type           | 「ST」                                     | 1..1 | M   |
| 31.2. | @value          | 例:精神専門                                   | 1..1 | M   |

### 6.2.2.2 レセプト情報

当該情報は以下のセクションから構成される。

- 6.2.2.2.1 保険者レコードセクション
- 6.2.2.2.2 公費レコードセクション
- 6.2.2.2.3 国保連固有情報レコードセクション

#### 6.2.2.2.1 保険者レコードセクション

当該セクションでは、保険者レコードに含まれる情報を記載する。表 6-18 に示す D P C レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-19 に保険者レコードセクションとその XML 仕様について示す。

表 6-18 保険者レコードセクションに含まれる情報項目

#### 1) 保険者レコード

| 項目            | J-MIXコード                                     | コード体系                    | 備考   |
|---------------|--|--------------------------|------|
| 診療実日数         | HealthInsurance.MedicalCare.Days             | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 合計点数          | HealthInsurance.MedicalCare.TotalPoints      | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 食事療養・生活療養回数   | HealthInsurance.MedicalCare.TimesOfMeal      | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 食事療養・生活療養合計金額 | HealthInsurance.MedicalCare.Amount           | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 職務上の事由        | HealthInsurance.OnTheJob.ReasonCategory.Code | 1.2.392.200119.10.180040 | 別表16 |
| 負担金額医療保険      | HealthInsurance.Defrayment.                  | 1.2.392.200119.10.180040 |      |



| 項目             | J-MIXコード  | コード体系                    | 備考   |
|----------------|---|--------------------------|------|
| 負担金額減免区分       | HealthInsurance.Defrayment.ReductionCategory.Code | 1.2.392.200119.10.180040 | 別表17 |
| 負担金額減額割合       | HealthInsurance.Defrayment.Reduction.Rate         | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 負担金額減額金額       | HealthInsurance.Defrayment.Reduction.             | 1.2.392.200119.10.180040 |      |
| 食事療養・生活療養標準負担額 | HealthInsurance.DietLifetherapyDefrayment         | 1.2.392.200119.10.180040 |      |

表 6-19 保険者レコードセクションクラスの XML 仕様

| No    | XPath  | 値   | 多重度  | 選択性 |
|-------|--|---|------|-----|
| 1.    | /ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/component/section/component/section |   | 1..1 | M   |
| 2.    | code   | セクションコード(保険者レコード)                                       | 1..1 | M   |
| 2.1.  | @code  | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.」                        | 1..1 | M   |
| 2.2.  | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180000」                 | 1..1 | M   |
| 2.3.  | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 2.4.  | @displayName   | コードの表示名 「保険者レコード」                                       | 0..1 | O   |
| 3.    | title  | セクションタイトル   | 0..1 | O   |
| 3.1.  | text ()  | 「保険者レコード」   | 1..1 | M   |
| 4.    | entry  |   | 1..1 | M   |
| 5.    | observation  | 健康保険診療実日数   | 1..1 | M   |
| 5.1.  | @classCode   | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                      | 1..1 | M   |
| 5.2.  | @moodCode  | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 6.    | code   | 健康保険診療実日数のコード   | 1..1 | M   |
| 6.1.  | @code  | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.MedicalCare.Days」        | 1..1 | M   |
| 6.2.  | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                 | 1..1 | M   |
| 6.3.  | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 7.    | value  | 健康保険診療実日数の値。  | 1..1 | M   |
| 7.1.  | @type  | 「PQ」  | 1..1 | M   |
| 7.2.  | @value   | 例:30  | 1..1 | M   |
| 7.3.  | @unit  | 「d」   | 1..1 | M   |
| 8.    | entry  |   | 1..1 | M   |
| 9.    | observation  | 合計点数  | 1..1 | M   |
| 9.1.  | @classCode   | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                      | 1..1 | M   |
| 9.2.  | @moodCode  | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 10.   | code   | 合計点数のコード  | 1..1 | M   |
| 10.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.MedicalCare.TotalPoints」 | 1..1 | M   |
| 10.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                 | 1..1 | M   |
| 10.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 11.   | value  | 合計点数の値。   | 1..1 | M   |
| 11.1. | @type  | 「PQ」  | 1..1 | M   |
| 11.2. | @value   | 例:3000  | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
| 12.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 13.   | observation     | 健康保険・食事療養・生活療養回数   | 1..1 | M   |
| 13.1. | @classCode      | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 13.2. | @moodCode       | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 14.   | code            | 健康保険・食事療養・生活療養回数   | 1..1 | M   |
| 14.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.MedicalCare.TimesOfMeal」      | 1..1 | M   |
| 14.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                      | 1..1 | M   |
| 14.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 14.4. | value           | 健康保険・食事療養・生活療養回数   | 1..1 | M   |
| 14.5. | @type           | 「QTY」  | 1..1 | M   |
| 14.6. | @value          | 例:20   | 1..1 | M   |
| 14.7. | entry           |  | 0..1 | R   |
| 15.   | observation     | 健康保険・食事療養・生活療養合計金額   | 1..1 | M   |
| 15.1. | @classCode      | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 15.2. | @moodCode       | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 16.   | code            | 健康保険・食事療養・生活療養合計金額   | 1..1 | M   |
| 16.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.MedicalTreatment.TotalAmount」 | 1..1 | M   |
| 16.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                      | 1..1 | M   |
| 16.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 17.   | value           | 健康保険・食事療養・生活療養合計金額   | 1..1 | M   |
| 17.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 17.2. | @value          | 例:3000   | 1..1 | M   |
| 17.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |
| 18.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 19.   | observation     | 健康保険 職務上の事由  | 1..1 | M   |
| 19.1. | @classCode      | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 19.2. | @moodCode       | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 20.   | code            | 健康保険 職務上の事由コード   | 1..1 | M   |
| 20.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.OnTheJob.ReasonCategory.Code」 | 1..1 | M   |
| 20.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                      | 1..1 | M   |
| 20.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 21.   | value           | 健康保険 職務上の事由コード   | 1..1 | M   |
| 21.1. | @type           | 「CV」   | 1..1 | M   |
| 21.2. | @value          | 規定されているコードを設定。<br>例:4  | 1..1 | M   |
| 22.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 23.   | observation     | 健康保険 負担金額 医療保険   | 1..1 | M   |
| 23.1. | @classCode      | HL7 ポキヤブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 23.2. | @moodCode       | HL7 ポキヤブラリドメイン ActMood の「EVN」を指                              | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値   | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|---|------|-----|
|       |                 | 定。  |      |     |
| 24.   | code            | 健康保険.負担金額.医療保険のコード  | 1..1 | M   |
| 24.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.Defrayment.」                           | 1..1 | M   |
| 24.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                               | 1..1 | M   |
| 24.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 25.   | value           | 健康保険.負担金額.医療保険の金額   | 1..1 | M   |
| 25.1. | @type           | 「MO」  | 1..1 | M   |
| 25.2. | @value          | 例:300   | 1..1 | M   |
| 25.3. | @unit           | 「yen」   | 0..1 | R   |
| 26.   | entry           |   | 0..1 | R   |
| 27.   | observation     | 健康保険.負担金額.減免区分  | 1..1 | M   |
| 27.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                                    | 1..1 | M   |
| 27.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                                     | 1..1 | M   |
| 28.   | code            | 健康保険.負担金額.減免区分のコード  | 1..1 | M   |
| 28.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.<br>Defrayment.ReductionCategory.Code」 | 1..1 | M   |
| 28.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                               | 1..1 | M   |
| 28.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 29.   | value           | 健康保険.負担金額.減免区分.コード  | 1..1 | M   |
| 29.1. | @type           | 「CV」  | 1..1 | M   |
| 29.2. | @value          | 例:2   | 1..1 | M   |
| 30.   | entry           |   | 1..1 | M   |
| 31.   | observation     | 健康保険.負担金額.減額割合  | 1..1 | M   |
| 31.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                                    | 1..1 | M   |
| 31.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                                     | 1..1 | M   |
| 32.   | code            | 健康保険.負担金額.減額割合  | 1..1 | M   |
| 32.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance. Defrayment.Reduction.Rate」            | 1..1 | M   |
| 32.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                               | 1..1 | M   |
| 32.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 33.   | value           | 健康保険.負担金額.減額割合  | 1..1 | M   |
| 33.1. | @type           | 「PQ」  | 1..1 | M   |
| 33.2. | @value          | 例:10  | 1..1 | M   |
| 33.3. | @unit           | 「%」   | 0..1 | R   |
| 34.   | entry           |   | 1..1 | M   |
| 35.   | observation     | 健康保険.負担金額.減額金額  | 1..1 | M   |
| 35.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                                    | 1..1 | M   |
| 35.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                                     | 1..1 | M   |
| 36.   | code            | 健康保険.負担金額.減額金額  | 1..1 | M   |
| 36.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance. Defrayment.Reduction.」                | 1..1 | M   |
| 36.2. | @codeSystem     | コード体系 OID   | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
|       |                 | 「1.2.392.200119.10.180040」                                 |      |     |
| 36.3. | @codeSystemname | コード体系「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 37.   | value           | 健康保険・負担金額・減額金額   | 1..1 | M   |
| 37.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 37.2. | @value          | 例:300  | 1..1 | M   |
| 37.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |
| 38.   | entry           |  | 1..1 | M   |
| 39.   | observation     | 健康保険・食事療養・生活療養標準負担額  | 1..1 | M   |
| 39.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                         | 1..1 | M   |
| 39.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                          | 1..1 | M   |
| 40.   | code            | 健康保険・食事療養・生活療養標準負担額  | 1..1 | M   |
| 40.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「HealthInsurance.DietLifetherapyDefrayment.」 | 1..1 | M   |
| 40.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180040」                    | 1..1 | M   |
| 40.3. | @codeSystemname | コード体系「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 41.   | value           | 健康保険・食事療養・生活療養標準負担額  | 1..1 | M   |
| 41.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 41.2. | @value          | 例:35000  | 1..1 | M   |
| 41.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |

#### 6.2.2.2.2 公費レコードセクション

当該セクションでは、公費レコードに含まれる情報を記載する。表 6-20 に示す D P C レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-21 に公費レコードセクションとその XML 仕様について示す。

表 6-20 公費レコードセクションに含まれる情報項目

##### 1) 公費レコード

| 項目                | J-MIXコード                                       | コード体系                    | 備考 |
|-------------------|--|--------------------------|----|
| 診療実日数             | PublicInsurance.MedicalCare.Days               | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 合計点数              | PublicInsurance.MedicalCare.TotalPoints        | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 負担金額公費            | PublicInsurance.Defrayment                     | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 負担金額公費給付対象入院一部負担金 | PublicInsurance.Defrayment.Reduction.Inpatient | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 食事療養・生活療養回数       | PublicInsurance.MedicalCare.TimesOfMeal        | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 食事療養・生活療養合計金額     | PublicInsurance.MedicalCare.Amount             | 1.2.392.200119.10.180050 |    |
| 食事療養・生活療養標準負担額    | PublicInsurance.DietLifetherapyDefrayment      | 1.2.392.200119.10.180050 |    |

表 6-21 公費レコードセクションクラスの XML 仕様

| No   | XPath  | 値                | 多重度  | 選択性 |
|------|--|------------------|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/component<br>/structuredBody/component/section/component/section/component/section |                  | 0..4 | R   |
| 2.   | code   | セクションコード(公費レコード) | 1..1 | M   |
| 2.1. | @code  | コードのニーモニック       | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
|       |                 | 「PublicInsurance」  |      |     |
| 2.2.  | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180000」                      | 1..1 | M   |
| 2.3.  | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 2.4.  | @displayName    | コードの表示名 「公費レコード」   | 0..1 | O   |
| 3.    | title           | セクションタイトル  | 0..1 | O   |
| 3.1.  | text ()         | 「公費レコード」   | 1..1 | M   |
| 4.    | entry           |  | 1..1 | M   |
| 5.    | observation     | 公費.診療実日数   | 1..1 | M   |
| 5.1.  | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 5.2.  | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 6.    | code            | 公費.診療実日数のコード   | 1..1 | M   |
| 6.1.  | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance.MedicalCare.Days」             | 1..1 | M   |
| 6.2.  | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                      | 1..1 | M   |
| 6.3.  | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 7.    | value           | 公費.診療実日数の値。  | 1..1 | M   |
| 7.1.  | @type           | 「PQ」   | 1..1 | M   |
| 7.2.  | @value          | 例:30   | 1..1 | M   |
| 7.3.  | @unit           | 「d」  | 1..1 | M   |
| 8.    | entry           |  | 1..1 | M   |
| 9.    | observation     | 公費.合計点数  | 1..1 | M   |
| 9.1.  | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 9.2.  | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 10.   | code            | 公費.合計点数のコード  | 1..1 | M   |
| 10.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance.MedicalTreatment.TotalPoints」 | 1..1 | M   |
| 10.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                      | 1..1 | M   |
| 10.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 11.   | value           | 公費.合計点数の値。   | 1..1 | M   |
| 11.1. | @type           | 「PQ」   | 1..1 | M   |
| 11.2. | @value          | 例:3000   | 1..1 | M   |
| 12.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 13.   | observation     | 公費.負担金額  | 1..1 | M   |
| 13.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                           | 1..1 | M   |
| 13.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                            | 1..1 | M   |
| 14.   | code            | 公費.負担金額.公費のコード   | 1..1 | M   |
| 14.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance.Defrayment.」                  | 1..1 | M   |
| 14.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                      | 1..1 | M   |
| 14.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 15.   | value           | 公費.負担金額.公費の金額  | 1..1 | M   |
| 15.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 15.2. | @value          | 例:300  | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
| 15.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |
| 16.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 17.   | observation     | 公費・負担金額・公費給付対象入院一部負担金  | 1..1 | M   |
| 17.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 17.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                              | 1..1 | M   |
| 18.   | code            | 公費・負担金額・公費給付対象入院一部負担金のコード                                      | 1..1 | M   |
| 18.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance.Defrayment.Reduction.Inpatient」 | 1..1 | M   |
| 18.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                        | 1..1 | M   |
| 18.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 19.   | value           | 公費・負担金額・公費給付対象入院一部負担金の金額                                       | 1..1 | M   |
| 19.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 19.2. | @value          | 例:300  | 1..1 | M   |
| 19.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |
| 20.   | entry           |  | 1..1 | M   |
| 21.   | observation     | 公費・食事療養・生活療養回数   | 1..1 | M   |
| 21.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 21.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                              | 1..1 | M   |
| 22.   | code            | 公費・食事療養・生活療養回数 のコード  | 1..1 | M   |
| 22.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance. MedicalCare. TimesOfMeal」      | 1..1 | M   |
| 22.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                        | 1..1 | M   |
| 22.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   |      |     |
| 23.   | value           | 公費・食事療養・生活療養回数   | 1..1 | M   |
| 23.1. | @type           | 「QTY」  | 1..1 | M   |
| 23.2. | @value          | 例:10   | 1..1 | M   |
| 24.   | entry           |  | 1..1 | M   |
| 25.   | observation     | 公費・食事療養・生活療養合計金額   | 1..1 | M   |
| 25.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                             | 1..1 | M   |
| 25.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                              | 1..1 | M   |
| 26.   | code            | 公費・食事療養・生活療養合計金額のコード   | 1..1 | M   |
| 26.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance. MedicalTreatment. TotalAmount」 | 1..1 | M   |
| 26.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                        | 1..1 | M   |
| 26.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 27.   | Value           | 公費・食事療養・生活療養合計金額   | 1..1 | M   |
| 27.1. | @type           | 「MO」   | 1..1 | M   |
| 27.2. | @value          | 例:300  | 1..1 | M   |
| 27.3. | @unit           | 「yen」  | 0..1 | R   |
| 28.   | entry           |  | 1..1 | M   |
| 29.   | observation     | 公費・食事療養・生活療養標準負担額  | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値   | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|---|------|-----|
| 29.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                        | 1..1 | M   |
| 29.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                         | 1..1 | M   |
| 30.   | code            | 公費・食事療養・生活療養標準負担額のコード                                     | 1..1 | M   |
| 30.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PublicInsurance.DietLifetherapyDefrayment」 | 1..1 | M   |
| 30.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180050」                   | 1..1 | M   |
| 30.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 31.   | value           | 食事療養・生活療養標準負担額の値  | 1..1 | M   |
| 31.1. | @type           | 「MO」  | 1..1 | M   |
| 31.2. | @value          | 例: 300  | 1..1 | M   |
| 31.3. | @unit           | 「yen」   | 0..1 | R   |

### 6.2.2.2.3 国保連固有情報レコードセクション

当該セクションでは、国保連固有情報レコードに含まれる情報を記載する。

表 6-22 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-23 に国保連固有情報レコードセクションとその XML 仕様について示す。

表 6-22 国保連固有情報レコードセクションに含まれる情報項目

#### 1) 国保連固有情報レコード

| 項目      | J-MIXコード                              | コード体系                    | 備考 |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|----|
| 国保連固有情報 | KOKUHOFund.CharacteristicInformation. | 1.2.392.200119.10.180060 |    |

表 6-23 国保連固有情報レコードセクションクラスの XML 仕様

| No   | XPath  | 値   | 多重度  | 選択性 |
|------|--|---|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/component<br>/structuredBody/component/section/compone<br>nt/section/component/section |   | 0..1 | R   |
| 2.   | code   | セクションコード(国保連固有情報レコード)                                 | 1..1 | M   |
| 2.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「KOKUHOFund.CharacteristicInformation.」 | 1..1 | M   |
| 2.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180000」               | 1..1 | M   |
| 2.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」  | 0..1 | O   |
| 2.4. | @displayName   | コードの表示名 「国保連固有情報レコード」                                 | 0..1 | O   |
| 3.   | title  | セクションタイトル   | 0..1 | O   |
| 3.1. | text ()  | 「国保連固有情報レコード」   | 1..1 | M   |
| 4.   | entry  |   | 1..1 | M   |
| 5.   | observation  | 国保連固有情報   | 1..1 | M   |
| 5.1. | @classCode   | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                    | 1..1 | M   |
| 5.2. | @moodCode  | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                     | 1..1 | M   |
| 6.   | code   | 国保連固有情報のコード   | 1..1 | M   |
| 6.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「KOKUHOFund.CharacteristicInformation.」 | 1..1 | M   |

| No   | XPath           | 値                                       | 多重度  | 選択性 |
|------|-----------------|---|------|-----|
| 6.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180060」 | 1..1 | M   |
| 6.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                            | 0..1 | O   |
| 7.   | text            | 国保連固有情報。                                | 1..1 | M   |
| 7.1. | text()          | 例:かかかか                                  | 1..1 | M   |

### 6.2.2.3 診断群分類情報セクション

当該セクションは診断群分類情報について記載する。表 6-24 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-25 に診断群分類情報セクションの XML 仕様について示す。

表 6-24 診断群分類情報セクションに含まれる情報項目

#### 1) 診断群分類レコード

| 項目      | JMIX コード                                | コード体系                    | 備考   |
|---------|---|--------------------------|------|
| 診断群分類番号 | DiseaseGroupClassification.Code         | 1.2.392.200119.10.180180 |      |
| 今回入院年月日 | PastAdmission.AdmissionDate             | 1.2.392.200119.10.4030   | 別表5  |
| 今回退院年月日 | OPastAdmission.DischargeDate            | 1.2.392.200119.10.4030   | 別表5  |
| DPC転帰区分 | DiseaseGroupClassification.Outcome.Code | 1.2.392.200119.10.180180 | 別表22 |
| 死因      | DirectCauseOfDeath                      | 1.2.392.200119.10.16010  |      |

表 6-25 診断群分類情報セクションクラスの XML 仕様

| No   | XPath  | 値   | 多重度  | 選択性 |
|------|--|---|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/component<br>/structuredBody/component/section/component/section |   | 1..1 | M   |
| 2.   | code   | セクションコード(診断群分類情報)                               | 1..1 | M   |
| 2.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「DiseaseGroupClassification」      | 1..1 | M   |
| 2.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.18000」          | 1..1 | M   |
| 2.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                                    | 0..1 | O   |
| 2.4. | @displayName   | コードの表示名 「診断群分類情報」                               | 0..1 | O   |
| 3.   | title  | セクションタイトル                                       | 0..1 | O   |
| 3.1. | text ()  | 「診断群分類情報」                                       | 1..1 | M   |
| 4.   | entry  |   | 1..1 | M   |
| 5.   | observation  | 診断群分類番号   | 1..1 | M   |
| 5.1. | @classCode   | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。              | 1..1 | M   |
| 5.2. | @moodCode  | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。               | 1..1 | M   |
| 6.   | code   | 診断群分類番号のコード                                     | 1..1 | M   |
| 6.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「DiseaseGroupClassification.Code」 | 1..1 | M   |
| 6.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180180」         | 1..1 | M   |
| 6.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                                    | 0..1 | O   |
| 7.   | value  | 診断群分類番号の値。                                      | 1..1 | M   |
| 7.1. | @type  | 「CV」  | 1..1 | M   |
| 7.2. | @value   | 診断群分類コードを設定する。                                  | 1..1 | M   |



| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
|       |                 | 例: 01000x099x3xx   |      |     |
| 8.    | entry           |  | 1..1 | M   |
| 9.    | encounter       | 入院年月日  | 1..1 | M   |
| 9.1.  | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「ENC」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 9.2.  | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                        | 1..1 | M   |
| 10.   | code            | 入院年月日  | 1..1 | M   |
| 10.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PastAdmission.AdmissionDate」              | 1..1 | M   |
| 10.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.4030」                    | 1..1 | M   |
| 10.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 11.   | effectiveTime   | 入院年月日の値  | 1..1 | M   |
| 11.1. | @value          | [YYYYMMDD] 例: 2002041218                                 | 1..1 | M   |
| 12.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 13.   | encounter       | 退院年月日  | 1..1 | M   |
| 13.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「ENC」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 13.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                        | 1..1 | M   |
| 14.   | code            | 退院年月日  | 1..1 | M   |
| 14.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「PastAdmission.DischargeDate」              | 1..1 | M   |
| 14.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.4030」                    | 1..1 | M   |
| 14.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 15.   | effectiveTime   | 退院年月日の値  | 1..1 | M   |
| 15.1. | @value          | [YYYYMMDD] 例: 2002041218                                 | 1..1 | M   |
| 16.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 17.   | observation     | DPC転帰区分コード情報   | 1..1 | M   |
| 17.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 17.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                        | 1..1 | M   |
| 18.   | code            | DPC転帰区分コードのコード   | 1..1 | M   |
| 18.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「DiseaseGroupClassification.Outcome.Code.」 | 1..1 | M   |
| 18.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180180」                  | 1..1 | M   |
| 18.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」   | 0..1 | O   |
| 19.   | value           | DPC転帰区分コード   | 1..1 | M   |
| 19.1. | @type           | 「CV」   | 1..1 | M   |
| 19.2. | @value          | 別表22で規定されているコードから設定する。<br>例: 2                           | 1..1 | M   |
| 20.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 21.   | observation     | 死因   | 1..1 | M   |
| 21.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                       | 1..1 | M   |
| 21.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                        | 1..1 | M   |
| 22.   | code            | 死因の情報  | 1..1 | M   |
| 22.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「DirectCauseOfDeath」                       | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値                                      | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
| 22.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.16010」 | 1..1 | M   |
| 22.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                           | 0..1 | O   |
| 23.   | text            | 死因のテキスト情報                              | 1..1 | M   |
| 23.1. | text()          | 例:術後の敗血症による。                           | 1..1 | M   |

#### 6.2.2.4 傷病情報セクション

当該セクションは傷病情報について記載する。表 6-26 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-27 に傷病情報セクションの XML 仕様について示す。

表 6-26 傷病情報セクションに含まれる情報項目

##### 1) 傷病レコード

| 項目       | JMIX コード                       | コード体系                    | 備考       |
|----------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| 傷病名コード   | Insured.Disease.Code           | 1.2.392.200119.10.3010   | 傷病名マスタ   |
| 修飾語コード   | Insured.DiseaseQualifiers.Code | 1.2.392.200119.10.180070 | 修飾語マスタ   |
| 傷病名称     | Insured.Disease.Name           | 1.2.392.200119.10.3010   |          |
| ICD10コード | Insured.ICD10.Code             | 1.2.392.200119.10.180070 | ICD10コード |
| 傷病名区分    | Insured.DPC.DiseaseCategory    | 1.2.392.200119.10.180070 | 別表23     |
| 死因       | Insured.CauseOfDeathCategory   | 1.2.392.200119.10.180070 |          |
| 補足コメント   | Insured.Disease.Note           | 1.2.392.200119.10.180070 |          |

表 6-27 傷病情報セクションクラスの XML 仕様

| No   | XPath  | 値                                      | 多重度  | 選択性 |
|------|--|--|------|-----|
| 1.   | /ClinicalDocument/component<br>/structuredBody/component/section/compone<br>nt/section |  | 1..* | M   |
| 2.   | code   | セクションコード(傷病情報)                         | 1..1 | M   |
| 2.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「Insured.Disease」        | 1..1 | M   |
| 2.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.3000」  | 1..1 | M   |
| 2.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                           | 0..1 | O   |
| 2.4. | @displayName   | コードの表示名 「傷病名情報」                        | 0..1 | O   |
| 3.   | title  | セクションタイトル                              | 0..1 | O   |
| 3.1. | text ()  | 「傷病情報」                                 | 1..1 | M   |
| 4.   | entry  |  | 1..1 | M   |
| 5.   | observation  | 傷病名コード情報                               | 1..1 | M   |
| 5.1. | @classCode   | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指<br>定。 | 1..1 | M   |
| 5.2. | @moodCode  | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指<br>定。  | 1..1 | M   |
| 6.   | code   | 傷病名のコード                                | 1..1 | M   |
| 6.1. | @code  | コードのニーモニック<br>「Insured.Disease.Code」   | 1..1 | M   |
| 6.2. | @codeSystem  | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.3010」  | 1..1 | M   |
| 6.3. | @codeSystemname  | コード体系 「JMIX」                           | 0..1 | O   |
| 7.   | value  | 傷病名コードの値。                              | 1..1 | M   |

| No    | XPath           | 値   | 多重度   | 選択性 |
|-------|-----------------|---|-------|-----|
| 7.1.  | @type           | 「CV」  | 1..1  | M   |
| 7.2.  | @value          | 傷病名マスターのコードを設定する。<br>例: 2400001                       | 1..1  | M   |
| 8.    | entry           |   | 0..1  | R   |
| 9.    | observation     | 修飾語コード情報  | 1..1  | M   |
| 9.1.  | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                    | 1..1  | M   |
| 9.2.  | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                     | 1..1  | M   |
| 9.3.  | code            | 修飾語コード  | 1..1  | M   |
| 9.4.  | @code           | コードのニーモニック<br>「Claime.Insured.DiseaseQualifiers.Code」 | 1..1  | M   |
| 9.5.  | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180070」               | 1..1  | M   |
| 9.6.  | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1  | O   |
| 10.   | value           | 修飾語コード  | 1..20 | M   |
| 10.1. | @type           | 「CV」  | 1..1  | M   |
| 10.2. | @value          | 修飾語マスターにて規定されているマスターコードより設定する。<br>例: 8448             | 1..1  | M   |
| 11.   | entry           |   | 0..1  | R   |
| 12.   | observation     | 傷病名称  | 1..1  | M   |
| 12.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                    | 1..1  | M   |
| 12.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                     | 1..1  | M   |
| 13.   | code            | 傷病名称  | 1..1  | M   |
| 13.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Insured.Disease.Name」                  | 1..1  | M   |
| 13.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.3010」                 | 1..1  | M   |
| 13.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1  | O   |
| 14.   | text            | 傷病名称のテキスト情報   | 1..1  | M   |
| 14.1. | text()          | 例: おたふく風邪   | 1..1  | M   |
| 15.   | entry           |   | 1..1  | M   |
| 16.   | observation     | ICD10コード情報  | 1..1  | M   |
| 16.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                    | 1..1  | M   |
| 16.2. | @moodCode       | HL7 ポキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。                     | 1..1  | M   |
| 17.   | code            | ICD10コードのコード  | 1..1  | M   |
| 17.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Insured.ICD10.Code.」                   | 1..1  | M   |
| 17.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180070」               | 1..1  | M   |
| 17.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」  | 0..1  | O   |
| 18.   | value           | ICD10コード値   | 1..1  | M   |
| 18.1. | @type           | 「CV」  | 1..1  | M   |
| 18.2. | @value          | ICD10コードで規定されているコードから設定する。例: A001                     | 1..1  | M   |
| 19.   | entry           |   | 0..1  | R   |
| 20.   | observation     | 傷病名区分   | 1..1  | M   |
| 20.1. | @classCode      | HL7 ポキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。                    | 1..1  | M   |

| No    | XPath           | 値  | 多重度  | 選択性 |
|-------|-----------------|--|------|-----|
| 20.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。            | 1..1 | M   |
| 21.   | code            | 傷病名区分のコード                                    | 1..1 | M   |
| 21.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Insured.DPC.DiseaseCategory」  | 1..1 | M   |
| 21.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180070」      | 1..1 | M   |
| 21.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                                 | 0..1 | O   |
| 22.   | value           | 傷病名区分の値                                      | 1..1 | M   |
| 22.1. | @type           | 「CV」   | 1..1 | M   |
| 22.2. | @value          | 別表23より規定されているコードより設定する。<br>例:01              | 1..1 | M   |
| 23.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 24.   | observation     | 死因   | 1..1 | M   |
| 24.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。           | 1..1 | M   |
| 24.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。            | 1..1 | M   |
| 25.   | code            | 死因のコード                                       | 1..1 | M   |
| 25.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Insured.CauseOfDeathCategory」 | 1..1 | M   |
| 25.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180070」      | 1..1 | M   |
| 25.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                                 | 0..1 | O   |
| 26.   | value           | 死因の区分情報                                      | 1..1 | M   |
| 26.1. | @type           | 「CV」   | 1..1 | M   |
| 26.2. | @value          | 例:1  | 1..1 | M   |
| 27.   | entry           |  | 0..1 | R   |
| 28.   | observation     | 補足コメント                                       | 1..1 | M   |
| 28.1. | @classCode      | HL7 ボキャブラリドメイン ActClaas の「OBS」を指定。           | 1..1 | M   |
| 28.2. | @moodCode       | HL7 ボキャブラリドメイン ActMood の「EVN」を指定。            | 1..1 | M   |
| 29.   | code            | 補足コメントのコード                                   | 1..1 | M   |
| 29.1. | @code           | コードのニーモニック<br>「Claim.Insured.Disease.Note」   | 1..1 | M   |
| 29.2. | @codeSystem     | コード体系 OID<br>「1.2.392.200119.10.180070」      | 1..1 | M   |
| 29.3. | @codeSystemname | コード体系 「JMIX」                                 | 0..1 | O   |
| 30.   | text            | 補足コメントのテキスト情報                                | 1..1 | M   |
| 30.1. | text()          | 例:特定入院期間超過。                                  | 1..1 | M   |

#### 6.2.2.5 患者基礎情報セクション

当該セクションは患者基礎情報について記載する。表 6-28 に示す DPC レセプト電算処理システム請求ファイルの項目を含む。表 6-29 に患者基礎情報セクションの XML 仕様について示す。

表 6-28 患者基礎情報セクションに含まれる情報項目

##### 1) 患者基礎レコード

| 項目          | J-MIXコード                                   | コード体系                    | 備考   |
|-------------|--|--------------------------|------|
| 入退院情報.転科の有無 | DiseaseGroupClassificationAdmission.Change | 1.2.392.200119.10.180190 | 別表26 |