

234	MD0029140	包括評価情報	負担区分区分	型 数値型
235	MD0029150	包括評価情報	負担区分区分.名称	数値型
236	MD0029160	包括評価情報	負担区分区分.コード体系 コード	数値型
237	MD0029170	包括評価情報	入院期間区分	日付型
238	MD0029180	包括評価情報	入院期間区分.名称	コード 型
239	MD0029190	包括評価情報	入院期間区分.コード体系 コード	文字列 型
240	MD0029200	包括評価情報	入院期間区分別点数	文字列 型
241	MD0029210	包括評価情報	入院期間区分別入院日数	コード 型
242	MD0029220	包括評価情報	包括小計点数	文字列 型

表 4-207 臓器提供者レセプト情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(包括評価情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "InclusionAccount.."
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"包括評価情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(外泊.診療年月)
6.	code	セクションコード(.外泊.診療年月)
6.1.	@code	コードのニーモニック "InclusionAccount.TemporalDischarge.visitYearMonth"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"外泊.診療年月"
8.	text	外泊.診療年月のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(外泊等.コード)
11.	code	セクションコード(外泊等.コード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "InclusionAccount.TemporalDischarge.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"外泊等.コード"
13.	text	外泊等.コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(外泊等.名称)
16.	code	セクションコード(外泊等.名称)

No	要素・属性	値
16.1.	@code	コードのニーモニック "InclusionAccount.TemporalDischarge.Name "
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"外泊等.名称"
18.	text	外泊等.名称のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(外泊等.コード.コード体系コード)
21.	code	セクションコード(外泊等.コード.コード体系コード)
21.1.	@code	コードのニーモニック "InclusionAccount.TemporalDischarge.CodingSystemCode "
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"外泊等.コード.コード体系コード"
23.	text	外泊等.コード.コード体系コードのテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(医療機関別係数)
26.	code	セクションコード(医療機関別係数)
26.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.Coefficient "
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"医療機関別係数"
28.	text	医療機関別係数のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(翌月再入院予定の有無)
31.	code	セクションコード(翌月再入院予定の有無)
31.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.RehospitaliseFlag "
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"翌月再入院予定の有無"
33.	text	翌月再入院予定の有無のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(包括.診療年月)
36.	code	セクションコード(包括.診療年月)
36.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.visitYearMonth "
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"包括.診療年月"
38.	text	包括.診療年月のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(請求調整.区分)
41.	code	セクションコード(請求調整.区分)

No	要素・属性	値
41.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ClaimAccommodateCategoryCode "
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"請求調整.区分"
43.	text	請求調整.区分のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(請求調整.区分.名称)
46.	code	セクションコード(請求調整.区分.名称)
46.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ClaimAccommodate.Category.Name "
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"請求調整.区分.名称"
48.	text	請求調整.区分.名称のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(請求調整.区分.コード体系コード)
51.	code	セクションコード(請求調整.区分.コード体系コード)
51.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ClaimAccommodateCategoryCodingSystemCode "
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"請求調整.区分.コード体系コード"
53.	text	請求調整.区分.コード体系コードのテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(自他保険区分)
56.	code	セクションコード(自他保険区分)
56.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.SelfOrothersInsuranceCategoryCode "
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"自他保険区分"
58.	text	自他保険区分のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(自他保険区分.名称)
61.	code	セクションコード(自他保険区分.名称)
61.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.SelfOrothersInsuranceCategory.Name "
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180210"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"自他保険区分.名称 "
63.	text	自他保険区分.名称 のテキスト表現

No	要素・属性	値
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(自他保険区分コード体系 コード)
66.	code	セクションコード(自他保険区分コード体系 コード)
66.1.	@code	コードのニーモニック InclusionAccount.SelfOrothersInsuranceCategory.CodingSystemCode
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.180210"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"自他保険区分コード体系 コード"
68.	text	自他保険区分コード体系 コードのテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(負担区分)
71.	code	セクションコード(負担区分)
71.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ChargeCategory.Code "
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.180210"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"負担区分"
73.	text	負担区分のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(負担区分.名称)
76.	code	セクションコード(負担区分.名称)
76.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ChargeCategory.Name "
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.180210"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"負担区分.名称"
78.	text	負担区分.名称のテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(負担区分コード体系 コード)
81.	code	セクションコード(負担区分コード体系 コード)
81.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.ChargeCategory.CodingSystemCode "
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.180210"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"負担区分コード体系 コード"
83.	text	負担区分コード体系 コードのテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(入院期間区分)
86.	code	セクションコード(入院期間区分)
86.1.	@code	コードのニーモニック " InclusionAccount.StayCategory.Code "
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.180210"

No	要素・属性	値
86.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	“入院期間区分”
88.	text	入院期間区分のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(入院期間区分.名称)
91.	code	セクションコード(入院期間区分.名称)
91.1.	@code	コードのニーモニック “ InclusionAccount.StayCategory.Name ”
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.180210”
91.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	“入院期間区分.名称 ”
93.	text	入院期間区分.名称のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(入院期間区分.コード体系 コード)
96.	code	セクションコード(入院期間区分.コード体系 コード.)
96.1.	@code	コードのニーモニック “ InclusionAccount.StayCategory.CodingSystemCode ”
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.180210”
96.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	“入院期間区分.コード体系 コード.”
98.	text	入院期間区分.コード体系 コードのテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(入院期間区分別点数)
101.	code	セクションコード(入院期間区分別点数)
101.1.	@code	コードのニーモニック “ InclusionAccount..StayCategory.Points ”
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.180210”
101.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	“入院期間区分別点数”
103.	text	入院期間区分別点数のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(入院期間区分別入院日数)
106.	code	セクションコード(入院期間区分別入院日数)
106.1.	@code	コードのニーモニック “ InclusionAccount..StayCategory.NumberOfDays ”
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.180210”
106.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	“入院期間区分別入院日数等”
108.	text	入院期間区分別入院日数のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(包括小計点数)
111.	code	セクションコード(包括小計点数)
111.1.	@code	コードのニーモニック “ InclusionAccount.Subtotal.Points ”
111.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.180210”

No	要素・属性	値
111.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
112.	title	サブセクションタイトル
112.1.	text()	“包括小計点数”
113.	text	包括小計点数のテキスト表現
113.1.	text()	

4.2.16.22 合計調整情報セクション

表 4-208 合計調整情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
243	MD0029230	合計調整	包括小計点数合算	数値型	
244	MD0029240	合計調整	包括評価点数	数値型	
245	MD0029250	合計調整	調整点数	数値型	
246	MD0029260	合計調整	今月包括合計点数	数値型	
247	MD0029270	合計調整	保険変更.変更年月日	日付型	
248	MD0029280	合計調整	保険変更.文字データ	文字列型	

表 4-209 合計調整情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
62.	section	セクション情報
63.	code	セクションコード(合計調整情報)
63.1.	@code	コードのニーモニック “ SumAccommodate.”
63.2.	@codeSystem	コード体系 OID “ 1.2.392.200119.10.180220”
63.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
64.	title	セクションタイトル
64.1.	text()	“診断群分類情報”
65.	component	
66.	section	サブセクション(包括小計点数合算)
67.	code	セクションコード(包括小計点数合算)
67.1.	@code	コードのニーモニック “ SumAccommodate.InclusionTotalPoints ”
67.2.	@codeSystem	コード体系 OID “ 1.2.392.200119.10.180220
67.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
68.	title	サブセクションタイトル
68.1.	text()	“包括小計点数合算”
69.	text	包括小計点数合算のテキスト表現
69.1.	text()	
70.	component	
71.	section	サブセクション(包括評価点数)
72.	code	セクションコード(包括評価点数)
72.1.	@code	コードのニーモニック “ SumAccommodate.InclusionAccountPoints ”
72.2.	@codeSystem	コード体系 OID “ 1.2.392.200119.10.180220
72.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
73.	title	サブセクションタイトル
73.1.	text()	“包括評価点数”
74.	text	包括評価点数のテキスト表現

No	要素・属性	値
74.1.	text()	
75.	component	
76.	section	サブセクション(調整点数)
77.	code	セクションコード(調整点数)
77.1.	@code	コードのニーモニック " SumAccommodate.AccountPoint "
77.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180220
77.3.	@codeSystemname	コード体系 " JMIX "
78.	title	サブセクションタイトル
78.1.	text()	"調整点数"
79.	text	調整点数のテキスト表現
79.1.	text()	
80.	component	
81.	section	サブセクション(今月包括合計点数)
82.	code	セクションコード(今月包括合計点数)
82.1.	@code	コードのニーモニック " SumAccommodate.MonthInclusionTotalPoints "
82.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180220
82.3.	@codeSystemname	コード体系 " JMIX "
83.	title	サブセクションタイトル
83.1.	text()	"今月包括合計点数"
84.	text	今月包括合計点数のテキスト表現
84.1.	text()	
85.	component	
86.	section	サブセクション(保険変更,変更年月日)
87.	code	セクションコード(保険変更,変更年月日)
87.1.	@code	コードのニーモニック " SumAccommodate.InsuranceChange.Date "
87.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180220
87.3.	@codeSystemname	コード体系 " JMIX "
88.	title	サブセクションタイトル
88.1.	text()	"保険変更,変更年月日"
89.	text	保険変更,変更年月日のテキスト表現
89.1.	text()	
90.	component	
91.	section	サブセクション(保険変更,文字データ)
92.	code	セクションコード(保険変更,文字データ)
92.1.	@code	コードのニーモニック " SumAccommodateInsuranceChange.Data "
92.2.	@codeSystem	コード体系 OID " 1.2.392.200119.10.180220
92.3.	@codeSystemname	コード体系 " JMIX "
93.	title	サブセクションタイトル
93.1.	text()	"DPC.転帰,区分,コード体系コード"
94.	text	DPC.転帰,区分,コード体系コードのテキスト表現
94.1.	text()	

5. サンプル XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../schemas/CDA.xsl"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:h17-org:v3" xmlns:voc="urn:h17-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:h17-org:v3 ../schemas/CDA.xsd">
```

```

<!--
診療情報の互換性CDA
-->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
<id root="2.16.840.1.113883.2.2.99" extension="12345678" displayable="true"/>
<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.10.1000" codeSystemName="JMIX" displayName="患者基本情報"/>

<title>診療情報の互換性</title>
<effectiveTime value="20040111"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="ja-JP"/>
<!-- *****
記録対象者情報
***** -->
<recordTarget>
  <patientRole classCode="PAT">
    <!-- 患者 I D -->
    <id extension="01234567" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
    <!-- 患者住所 -->
    <addr>
      <country>JP</country>
      <postalCode>169-0073</postalCode>
      <streetName>百人町1-10</streetName>
      <city>新宿区</city>
      <state>東京都</state>
    </addr>
    <!-- 患者連絡電話番号 -->
    <telecom use="H" value="tel:03-5432-1098"/>
    <patient>
      <!-- 患者名 -->
      <name use="IDE">
        <family>鳥</family>
        <given>一郎</given>
      </name>
      <name use="SYL">
        <family>トリ</family>
        <given>イチロウ</given>
      </name>
      <!-- 性別 -->
      <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
      <!-- 誕生日 -->
      <birthTime value="19750501"/>
    </patient>
  </patientRole>
</recordTarget>
<!-- *****
作成者情報
***** -->
<author>
  <time value="20050111"/>
  <assignedAuthor>
    <id nullFlavor="NI"/>
    <addr>
      <country>JP</country>
      <streetName>東5-5-5</streetName>
      <city>渋谷区</city>
      <state>東京都</state>
      <postalCode>222-0001</postalCode>
    </addr>
    <!-- 医療機関電話番号 -->
    <telecom use="WP" value="tel:03-9999-3333"/>
    <!-- 作成者 -->
    <assignedPerson>
      <name>
        <family>花</family>
        <given>太郎</given>
      </name>
    </assignedPerson>
    <!-- 医療機関名 -->
    <representedOrganization>

```



```

        <id extension="00001234" root="2.16.840.1.113883.2.1.2"/>
        <name>医療法人 花会 花病院</name>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </author>
<!-- *****
  文書管理責任組織情報
  ***** -->
  <custodian>
    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
<!-- *****
  法的認証者情報
  ***** -->
  <legalAuthenticator>
    <time value="20070209"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <assignedEntity>
      <id nullFlavor="NI"/>
      <assignedPerson>
        <name>
          <family>山本</family>
          <given>太郎</given>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
<!-- *****
  世帯主・配偶者情報
  ***** -->
  <participant typeCode="ADM">
    <time value="20050202"/>
    <associatedEntity classCode="CON">
      <code code="HUSB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7" displayName="
世帯主 夫"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <name>
          <family>鳥</family>
          <given>孝一</given>
        </name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>
<!-- *****
  母体情報・分娩時情報
  ***** -->
  <participant typeCode="SBJ">
    <time value="20070202"/>
    <associatedEntity classCode="NOK">
      <code code="MTH" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7"
displayName="母体氏名"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <id extension="0999999" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
        <name>
          <family>鳥</family>
          <given>花子</given>
        </name>
      </associatedPerson>
    <scopingOrganization>
      <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
      <name>医療法人 花会 花病院</name>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>

```

```

<!--
*****
CDA Body
*****
-->
  <component>
    <structuredBody>
<!--
*****
患者職業セクション
*****
-->
  <component contextConductionInd="true">
    <section>
      <code code=" Patient.Occupation" codeSystem=" 1. 2. 392. 200119. 10. 1100 " codeSystemName=" JMIX"
displayName="患者.職業"/>
      <title>患者.職業</title>
      <text>会社員</text>
    </section>
  </component>
<!--
*****
戸籍登録情報セクション
*****
-->
  <component contextConductionInd="true">
    <section>
      <code code="戸籍登録情報" codeSystem=" 1. 2. 392. 200119. 10. 1000 " codeSystemName=" JMIX" displayName="戸籍登録
情報"/>
      <title>戸籍登録情報</title>
      <component>
        <section>
          <code code=" Patient.OriginalDomicile " codeSystem=" 1. 2. 392. 200119. 10. 1060 " codeSystemName=" JMIX"
displayName="本籍地"/>
          <text>東京都新宿区新宿一丁目 2 - 3</text>
        </section>
      </component>
    </section>
  </component>
<!--
*****
障害者手帳情報セクション
*****
-->
  <component contextConductionInd="true">
    <section>
      <code code="HandicappedCard" codeSystem="1. 2. 392. 200119. 10. 2000" codeSystemName=" JMIX" displayName="障害者
手帳情報"/>
      <title>障害者手帳情報</title>
      <component>
        <section>
          <code code="HandicappedCard. Category" codeSystem="11. 2. 392. 200119. 10. 2030" codeSystemName=" JMIX"
displayName="福祉手帳. 種別"/>
          <title>福祉手帳. 種別</title>
          <text>01 : 身体障害者手帳</text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <code code="HandicappedCard. Subcategory" codeSystem="1. 2. 392. 200119. 10. 2030" codeSystemName=" JMIX"
displayName="福祉手帳. 区分"/>
          <title>福祉手帳. 区分</title>
          <text>05 : 肢体不自由</text>
        </section>
      </component>
      <component>
        <section>
          <code code="HandicappedCard. Class" codeSystem="1. 2. 392. 200119. 10. 2030" codeSystemName=" JMIX" displayName="
福祉手帳. 等級"/>
          <title>福祉手帳. 等級</title>
          <text>01 : 1級</text>
        </section>
      </component>
    </section>
  </component>

```

```

</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.Number" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX" displayName="
福祉手帳.記号番号"/>
<title>福祉手帳.記号番号</title>
<text>01-05-01-1111</text>
</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.IssuedDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.交付年月日"/>
<title>福祉手帳.交付年月日</title>
<text>2007/02/10</text>
</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.IssuedPrefecture" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.交付都道府県"/>
<title>福祉手帳.交付都道府県</title>
<text>東京都</text>
</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.RegisteredDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.資格取得日付"/>
<title>福祉手帳.資格取得日付</title>
<text>1980/04/10</text>
</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.WithdrawalDate" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳.資格喪失日付"/>
<title>福祉手帳.資格喪失日付</title>
<text></text>
</section>
</component>
<component>
<section>
<code code="HandicappedCard.Note" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX" displayName="福
祉手帳.特記事項"/>
<title>福祉手帳.特記事項</title>
<text>特になし</text>
</section>
</component>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

```

6. XML スキーマ

CDA.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by Bob Dolin (HL7 CDA TC) -->
<xs:schema targetNamespace="urn:hl7-org:v3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" elementFormDefault="qualified">
<xs:include schemaLocation="POCD_MT000040.xsd"/>
<xs:element name="ClinicalDocument" type="POCD_MT000040.ClinicalDocument"/>

```

```
</xs:schema>
```

POCD_MT000040.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xs:schema targetNamespace="urn:h17-org:v3" xmlns:mif="urn:h17-org:v3/mif" xmlns="urn:h17-
org:v3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <!--
*****
*****
* XML schema for message type POCD_MT000040.
* Generated by XMLITS version 2.0
*
* Copyright (c) 2002, 2003, 2004, 2005 Health Level Seven. All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* This product includes software developed by Health Level Seven.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY HEALTH LEVEL SEVEN, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
*****
*****
  -->
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Generated using schema builder version 2.0. Stylesheets:
RoseTreeToMIFStaticModel.xsl version: 1.1
StaticMifToXsd.xsl version 2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:include schemaLocation="../coreschemas/datatypes.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../coreschemas/voc.xsd"/>
  <xs:include schemaLocation="../coreschemas/NarrativeBlock.xsd"/>
  <xs:complexType name="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId">
    <xs:complexContent>
```

```

        <xs:restriction base="II">
            <xs:attribute name="root" type="uid" use="required"
fixed="2.16.840.1.113883.1.3"/>
            <xs:attribute name="extension" type="st" use="required"/>
        </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Act">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="id" type="II" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="code" type="CD"/>
        <xs:element name="text" type="ED" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="statusCode" type="CS" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="effectiveTime" type="IVL_TS" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="priorityCode" type="CE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="languageCode" type="CS" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="subject" type="POCD_MT000040.Subject" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="specimen" type="POCD_MT000040.Specimen" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="performer" type="POCD_MT000040.Performer2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant2"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="entryRelationship"
type="POCD_MT000040.EntryRelationship" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="reference" type="POCD_MT000040.Reference"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="precondition" type="POCD_MT000040.Precondition"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="x_ActClassDocumentEntryAct"
use="required"/>
    <xs:attribute name="moodCode" type="x_ActMood" use="required"/>
    <xs:attribute name="negationInd" type="bl" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedAuthor">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"

```

```

maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="id" type="II" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="addr" type="AD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="telecom" type="TEL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:choice>
        <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040.Person"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="assignedAuthoringDevice"
type="POCD_MT000040.AuthoringDevice" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
    <xs:element name="representedOrganization"
type="POCD_MT000040.Organization" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
<xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedCustodian">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="representedCustodianOrganization"
type="POCD_MT000040.CustodianOrganization"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.AssignedEntity">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="id" type="II" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="addr" type="AD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

```

```

        <xs:element name="telecom" type="TEL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="assignedPerson" type="POCD_MT000040.Person"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="representedOrganization"
type="POCD_MT000040.Organization" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssignedEntity" use="optional"
fixed="ASSIGNED"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.AssociatedEntity">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="id" type="II" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="addr" type="AD" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="telecom" type="TEL" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="associatedPerson" type="POCD_MT000040.Person"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="scopingOrganization" type="POCD_MT000040.Organization"
minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClassAssociative" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Authenticator">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="time" type="TS"/>
        <xs:element name="signatureCode" type="CS"/>
        <xs:element name="assignedEntity" type="POCD_MT000040.AssignedEntity"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional"
fixed="AUTHEN"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Author">

```

```

        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="functionCode" type="CE" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="time" type="TS"/>
            <xs:element name="assignedAuthor" type="POCD_MT000040.AssignedAuthor"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional"
fixed="AUT"/>
        <xs:attribute name="contextControlCode" type="ContextControl" use="optional"
fixed="OP"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.AuthoringDevice">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="manufacturerModelName" type="SC" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="softwareName" type="SC" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="asMaintainedEntity"
type="POCD_MT000040.MaintainedEntity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="classCode" type="EntityClassDevice" use="optional"
fixed="DEV"/>
        <xs:attribute name="determinerCode" type="EntityDeterminer" use="optional"
fixed="INSTANCE"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.Authorization">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="consent" type="POCD_MT000040.Consent"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipType" use="optional"

```



```

fixed="AUTH"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="POCD_MT000040.Birthplace">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="place" type="POCD_MT000040.Place"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="classCode" type="RoleClass" use="optional"
fixed="BIRTHPL"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="POCD_MT000040.ClinicalDocument">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="typeId"
type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"/>
      <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="id" type="II"/>
      <xs:element name="code" type="CE"/>
      <xs:element name="title" type="ST" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="effectiveTime" type="TS"/>
      <xs:element name="confidentialityCode" type="CE"/>
      <xs:element name="languageCode" type="CS" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="setId" type="II" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="versionNumber" type="INT" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="copyTime" type="TS" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="recordTarget" type="POCD_MT000040.RecordTarget"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="author" type="POCD_MT000040.Author"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="dataEnterer" type="POCD_MT000040.DataEnterer"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="informant" type="POCD_MT000040.Informant12"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="custodian" type="POCD_MT000040.Custodian"/>
      <xs:element name="informationRecipient"
type="POCD_MT000040.InformationRecipient" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="legalAuthenticator"
type="POCD_MT000040.LegalAuthenticator" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="authenticator" type="POCD_MT000040.Authenticator"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="participant" type="POCD_MT000040.Participant1"

```

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="inFulfillmentOf" type="POCD_MT000040.InFulfillmentOf"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="documentationOf" type="POCD_MT000040.DocumentationOf"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="relatedDocument" type="POCD_MT000040.RelatedDocument"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="authorization" type="POCD_MT000040.Authorization"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="componentOf" type="POCD_MT000040.Component1"
minOccurs="0"/>
    <xs:element name="component" type="POCD_MT000040.Component2"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
<xs:attribute name="classCode" type="ActClinicalDocument" use="optional"
fixed="DOCCLIN"/>
<xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Component1">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="encompassingEncounter"
type="POCD_MT000040.EncompassingEncounter"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional"
fixed="COMP"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="POCD_MT000040.Component2">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="nonXMLBody" type="POCD_MT000040.NonXMLBody"/>
            <xs:element name="structuredBody"
type="POCD_MT000040.StructuredBody"/>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional"

```

```

fixed="COMP"/>
  <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional"
fixed="true"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component3">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
      <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="section" type="POCD_MT000040.Section"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
    <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional"
fixed="COMP"/>
    <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional"
fixed="true"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component4">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="sequenceNumber" type="INT" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="seperatableInd" type="BL" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="act" type="POCD_MT000040.Act"/>
          <xs:element name="encounter" type="POCD_MT000040.Encounter"/>
          <xs:element name="observation"
type="POCD_MT000040.Observation"/>
          <xs:element name="observationMedia"
type="POCD_MT000040.ObservationMedia"/>
          <xs:element name="organizer" type="POCD_MT000040.Organizer"/>
          <xs:element name="procedure" type="POCD_MT000040.Procedure"/>
          <xs:element name="regionOfInterest"
type="POCD_MT000040.RegionOfInterest"/>
          <xs:element name="substanceAdministration"
type="POCD_MT000040.SubstanceAdministration"/>
          <xs:element name="supply" type="POCD_MT000040.Supply"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
      <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional"
fixed="COMP"/>

```

```

        <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional"
fixed="true"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.Component5">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="section" type="POCD_MT000040.Section"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="typeCode" type="ActRelationshipHasComponent" use="optional"
fixed="COMP"/>
        <xs:attribute name="contextConductionInd" type="bl" use="optional"
fixed="true"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.Consent">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="id" type="II" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="code" type="CE" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="statusCode" type="CS"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="classCode" type="ActClass" use="optional" fixed="CONS"/>
        <xs:attribute name="moodCode" type="ActMood" use="optional" fixed="EVN"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="POCD_MT000040.Consumable">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="realmCode" type="CS" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="typeId" type="POCD_MT000040.InfrastructureRoot.typeId"
minOccurs="0"/>
            <xs:element name="templateId" type="II" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xs:element name="manufacturedProduct"
type="POCD_MT000040.ManufacturedProduct"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nullFlavor" type="NullFlavor" use="optional"/>
        <xs:attribute name="typeCode" type="ParticipationType" use="optional"
fixed="CSM"/>

```