

電子の処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

```
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <observation classCode="OBS" moodCode="RQ0">
    <code code="181" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="用法補足情報"/>
    <value xsi:type="CE" code="4" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.6" displayName="粉碎
  ">
    <originalText>粉碎</originalText>
  </value>
</observation>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</entry>
</section>
</component>
```

10.7.4. 保険・公費情報セクション

当該処方にかかわる保険、公費情報について記載する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/			R
code/	半角英数	セクション区分コードと OID	M
@code	半角数記	セクション区分コード 保険・公費情報は"11" (固定)	M
@codeSystem	半角数記	セクション区分コード表の OID 固定: 1.2.392.200250.2.1.2.2	M
title/	全半角	"保険・公費情報" (固定)	M
text/			M
list/			M
item/	全半角	保険者番号、被保険者証記号、被保険者証番号、公費負担者番号、公費受給者番号、を項目ごとに記載する。 項目名と項目値の間は全角スペースを入れる。	1..*
entry/			1..*
act/			M
@classCode	半角英	ACT (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	48768-6 (固定)	M
@codeSystem	半角数記	2.16.840.1.113883.6.1 (固定)	M
@displayName	半角英記	Payment Sources (固定)	O

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

entryRelationship/		レセプト種別	0..1
@typecode	半角英	COMP (固定)	M
observation/			M
@classCode	半角英	OBS (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角英数記	Receipt.Category.Name (固定)	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200119.10.180030 (固定)	M
@codeSystemName	半角英	JMIX (固定)	M
value/			M
@xsi:type	半角英	CE (固定)	M
@code	半角数	JAHIS 2次元シンボル。別表 4	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.12 (固定)	M
@displayName	全半角	JAHIS 2次元シンボル。別表 4	M
entryRelationship/		保険者情報	0..*
@typecode	半角英	COMP(固定)	M
act/			M
@classCode	半角英	ACT (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	1:医保 or 公費、2:国保、3:労災、 4:自賠、5:公害、6:自費、 7:後期高齢者	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.13 (固定)	M
@displayName	全角	@code に準じる名称文字列	O
performer/			M
assignedEntity/			M
id/			M
@extension	半角英数	保険者番号	M
@root	半角数記	1.2.392.200119.6.101 (固定)	M
participant/			M
@typeCode	半角英	COV (固定)	M
participantRole/			M
id/			1..2
@extension	全角英数	被保険者証記号、被保険者証番号	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

@root		被保険者証記号の場合： 1.2.392.200119.6.204 (固定) 被保険者証番号の場合： 1.2.392.200119.6.205 (固定)	M
code/			M
@code	半角数	1:被保険者,2:被扶養者	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.14 (固定)	M
@displayName	全角	@code に準じた名称	O
entryRelationship/		負担・給付率	0..1
@typecode	半角英	REFR (固定)	M
observation/			M
@classCode	半角英	OBS (固定)	M
@moodCode	半角英	DEF (固定)	M
code/			M
@code	半角数	1:患者負担率、2:保険給付率	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.15 (固定)	M
@codeSystemName	全角	@code に準じた名称	O
value/			M
@xsi:type	半角英	PQ (固定)	M
@value	半角数	患者負担率、保険給付率	M
@unit	半角記	% (固定)	M
entryRelationship/		職務上の事由	R
@typecode	半角英	REFR (固定)	M
observation/			M
@classCode	半角英	OBS (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	1:職務上、2:下船後3ヶ月以内、 3:通勤災害	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.16 (固定)	M
@displayName	全半角	@code に準じた名称	O
entryRelationship/		公費情報	R
@typecode	半角英	COMP(固定)	R
sequenceNumber/			M
@value	半角数	繰り返し数	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様 東京大学	Version 0.99c 2015/04/30
-------------------------------	-----------------------------

act/			M
@classCode	半角英	ACT (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	1:医保 or 公費、2:国保、3:労災、 4:自賠、5:公害、6:自費、 7:後期高齢者	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.2.2.13 (固定)	M
@displayName	全半角	@code に準じた名称	O
performer/			M
assignedEntity/			M
id/			M
@extension	半角数	公費負担者番号	M
@root	半角数記	1.2.392.200119.6.301 (固定)	M
participant/			M
@typeCode	半角英	COV (固定)	M
participantRole/			M
id/			M
@extension	半角数	公費受給者番号	M
@root	半角数記	1.2.392.200119.6.302 (固定)	M

XML サンプル

```
<component>
  <section>
    <code code="11" codeSystem="1. 2. 392. 200250. 2. 1. 2. 2" displayName="保険・公費情報"/>
    <title>保険・公費情報</title>
    <text>
      <list>
        <item>保険者番号 0 1 2 3 4 5</item>
        <item>被保険者証記号 0 1 2 3</item>
        <item>被保険者証番号 1 2 3 4</item>
        <item>公費負担者番号 12123456</item>
        <item>公費受給者番号 51123456</item>
      </list>
    </text>
    <entry>
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
        <code code="48768-6" codeSystem="2. 16. 840. 1. 113883. 6. 1" displayName="Payment
Sources"/>
        <!-- レセプト種別 -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <code code="Receipt. Category. Name" codeSystem="1. 2. 392. 200119. 10. 180030">
```

電子の処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

```

codeSystemName="JMIX"/>
  <value xsi:type="CE" code="1122" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.12" displayName="
医科・医保単独・本人・入院外"/>
</observation>
</entryRelationship>
<!-- 保険者情報 -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.13" displayName="医保"/>
    <performer typeCode="PRF">
      <assignedEntity>
        <!--保険者番号-->
        <id extension="012345" root="1.2.392.200119.6.101"/>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <participant typeCode="COV">
      <participantRole>
        <!--被保険者証記号-->
        <id extension="0123" root="1.2.392.200119.6.204"/>
        <!--被保険者証番号-->
        <id extension="1234" root="1.2.392.200119.6.205"/>
        <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.14" displayName="被保険者"/>
      </participantRole>
    </participant>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.15" displayName="患者負担率"/>
        <value xsi:type="PQ" value="30" unit="%" />
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
        <code code="2" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.15" displayName="保険給付率"/>
        <value xsi:type="PQ" value="70" unit="%" />
      </observation>
    </entryRelationship>
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <code code="25" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="職務上"/>
        <value xsi:type="CE" code="3" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.16"
displayName="通勤災害"/>
      </observation>
    </entryRelationship>
  </act>
</entryRelationship>
<!-- 公費情報 -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <sequenceNumber value="1"/>
  <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <code code="1" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.13" displayName="公費併用"/>
    <statusCode code="completed"/>
    <performer typeCode="PRF">
      <assignedEntity>
        <!--公費負担者番号-->
        <id extension="12123456" root="1.2.392.200119.6.301"/>
      </assignedEntity>
    </performer>
  </act>
</entryRelationship>

```

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

```
</performer>
<participant typeCode="COV">
  <participantRole>
    <!--公費受給者番号-->
    <id extension="51123456" root="1.2.392.200119.6.302"/>
  </participantRole>
</participant>
</act>
</entryRelationship>
</act>
</entry>
</section>
</component>
```

10.7.5. 処方備考情報セクション

当該処方に関する備考情報について記述する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section/			R
code/	半角英数	セクション区分コードと OID	M
@code	半角数記	セクション区分コード 保険・公費情報は"101"（固定）	M
@codeSystem	半角数記	セクション区分コード表の OID 固定：1.2.392.200250.2.1.2.2	M
@root	半角数記	保険機関コード表の OID 1.2.392.200250.2.2.1（固定）	M
title/		“処方せん備考情報”（固定）	M
text/			M
list/			M
item/	全半角	備考情報を項目ごとに箇条書き	1..*
entry/			1..*
substanceAdministration/			M
@classCode	半角英	“SBADM”（固定）	M
@moodCode	半角英	“INT”（固定）	M
consumable/ manufacturedProduct/ manufacturedLabeledDrug/			M
@nullFlavor	半角英	“NA”（固定）	M
entryRelationship/		備考情報	1..*
@typecode	半角英	COMP（固定）	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

@ inversionInd	半角英	“true”（固定）	M
sequenceNumber/			M
@value	半角数	繰り返し数	M
observation/			M
@classCode	半角英	COND(固定)	M
@moodCode	半角英	EVN(固定)	M
code/			M
@code	半角数	固定：81	M
@codeSystem	半角英数	固定：1.2.392.200250.3.2.2	M
@displayName	全角	固定：備考情報	M
text/	全半角	備考情報自由記載	M

XML サンプル

<pre><component> <section> <code code="101" codeSystem="1.2.392.200250.2.1.2.2" displayName="処方せん備考情報"/> <title>処方せん備考情報</title> <text> <list> <item>備考情報をここに記載する</item> </list> </text> <entry> <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT"> <consumable> <manufacturedProduct> <manufacturedLabeledDrug nullFlavor="NA"/> </manufacturedProduct> </consumable> <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true"> <sequenceNumber value="1"/> <observation classCode=' COND' moodCode=' EVN' > <code code="81" codeSystem="1.2.392.200250.3.2.2" displayName="備考情報"/> <text>備考情報を自由記載</text> </observation> </entryRelationship> </substanceAdministration> </entry> </section> </component></pre>

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

11. 調剤実施情報 CDA

11.1. ヘッダ情報

調剤実施情報 CDA のヘッダ部には、文書管理に必要な項目が記載される。項目は以下の通り。

項目名	内容
HL7CDA 管理情報	HL7CDA で規定された項目(typeId, templateId, id)
文書種別	「調剤実施情報」
文書名	「調剤実施情報提供書」
発行日	文書管理上の発行日
患者情報	患者番号、患者氏名、患者性別、患者生年月日
提供書作成機関	作成日、作成機関番号・名称・郵便番号・住所・電話番号・FAX 番号
提供書提供先	機関番号・名称・郵便番号・住所・電話番号・FAX 番号
処方箋情報	処方オーダー番号、処方せん番号
実施情報	調剤実施を表す実施区分・実施日・実施者所属機関の情報 (機関番号・名称・郵便番号・住所・電話番号・FAX 番号)

11.2. ヘッダ情報詳細

XPath	記法	内容	
/ClinicalDocument/		CDA のルート要素	M
typeId/	半角英数	HL7CDA の必須要素。固定値	M
id/		文書番号(未使用、予約要素)	M
@nullFlavor	半角英数	“NI”固定	M
code/		文書コード	M
@code	半角英数	02：調剤実施情報	M
@codeSystem	半角数記	文書区分コード表の OID 固定：1.2.392.200250.2.1.2.1	M
title/		文書名	M
text()	全角	固定：調剤実施情報提供書	M
effectiveTime/		文書発行日	M
@value	半角数	YYYYMMDD	M
confidentialityCode/		守秘レベルコード。HL7 規定	M
@code	半角英数	固定：“N”	M
@codeSystem	半角数記	固定：2.16.840.1.113883.19.5	M
recordTarget/		患者情報	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

author/		提供書作成者	M
custodian/		HL7CDA で必須の要素。	M
informationRecipient/		提供書提出先	M
inFulfillmentOf/		処方せんに関する情報	M
documentationOf/		調剤実施情報	M

ヘッダ部 XML サンプル

```
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../xsd/pmarmaCDA.xsd">
<!--
*****
CDA Header
*****
-->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<id nullFlavor="NI"/>
<!-- 文書区分コード -->
<code code="01" codeSystem="1.2.392.200250.2.1.2.1"/>
<title>処方指示・調剤実施情報提供書</title>
<!-- 発行日 -->
<effectiveTime value="20071025"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<!--患者情報（詳細は別記）-->
<recordTarget/>
<!--作成機関情報（詳細は別記）-->
<author/>
<!-- custodianは、以下の形式で固定とする -->
<custodian>
  <assignedCustodian>
    <representedCustodianOrganization>
      <id nullFlavor="NI"/>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
<!-- 提出先情報（詳細は別記） -->
<informationRecipient/>
<!--調剤実施情報（詳細は別記）-->
<documentationOf/>
<!-- 以下ボディ部（調剤内容を記述） -->
<component/>
</ClinicalDocument>
```

11.3. 患者情報

処方箋を交付された患者に関する情報は、/ClinicalDocument/recordTartet/要素に記述する。記述すべき内容は患者番号・患者番号発行組織 OID、患者氏名カナ・患者氏名漢字、患者性別、患者生年月日である。

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様 東京大学	Version 0.99c 2015/04/30
-------------------------------	-----------------------------

XML 詳細

/ClinicalDocument/recordTarget/			M
id/		患者番号を格納	1..2
@extension	半角英数	患者番号を半角数字で記載	M
@root	半角英数記号	PHR ID の場合： 1.2.392.200250.3.3.1 (固定) 患者番号の場合： 1.2.392.200250.3.3.1 N N: “1” + “10 桁保険機関番号”	M
patient/		患者個人の情報	M
name/		患者氏名(カナ、漢字で繰り返 し)	1..2
@use	半角英数	氏名区分：SYL=カナ、IDE= 漢字	M
text()	全角文字、半角 英数	例：“佐藤 太郎” 例：“サトウ タロウ” 姓名の間には可能な場合は 全角スペースを挿入	M
administrativeGenderCode/		患者性別	M
@code	半角英数	性別コード：M=男、F=女	M
@codeSystem	半角数記	性別コード体系の OID 固定：2.16.840.1.113883.5.1	M
birthTime/		患者生年月日(YYYYMMDD)	M
@value	半角数字	例：19600101	M

XML サンプル

<pre><!-- 患者情報 --> <recordTarget> <patientRole> <!--PHR ID --> <id extension="12345" root="1.2.392.200250.3.3.1"/> <!-- 患者番号 --> <id extension="12345678" root="1.2.392.200250.3.3.1.14710123456"/> <patient> <name use="SYL">サトウ タロウ</name> <name use="IDE">佐藤 太郎</name> <administrativeGenderCode code="F" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19600101"/> </patient> </patientRole> </recordTarget></pre>

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様 東京大学	Version 0.99c 2015/04/30
-------------------------------	-----------------------------

11.4. 調剤実施情報作成者情報

調剤実施情報の作成にかかわる実施日、薬剤師、調剤薬局情報を記述する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/author/			M
time		文書作成日(YYYYMMDD)	M
@value	半角数字	例：20080513	M
assignedAuthor/		ファイル作成者	M
id/		予約項目	M
@nullFlavor	半角英字	“NI”に固定	M
representedOrganization/		ファイル作成組織	M
id/		調剤薬局番号	M
@extension	半角英数記	10桁保険機関番号 処方指示：医療機関の番号 調剤実施：調剤薬局の番号	M
@root	半角数記	保険機関コード表のOID 固定：1.2.392.200250.2.2.1	M
name/		調剤薬局名称	1..2
@use	半角英数	IDE：漢字、SYL：カナ	M
text()	全角文字、半角英数記	例：“浦添クリニック” 例：“浦添薬局”	M
telecom/		作成機関の電話・FAX 番号	1..2
@value	半角英数記	電話番号。半角数字。電話番号の場合はプレフィックス“tel”、ファクシミリの場合は同じく“fax”をつけること。	M
addr/		作成機関の郵便番号・住所	M
postalCode/		郵便番号	M
text()	半角数記	例：901-2501	M
streetAddressLine/			M
text()	全角	住所	M

XML サンプル

<!-- ファイル作成機関情報 --> <author>

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様 東京大学	Version 0.99c 2015/04/30
-------------------------------	-----------------------------

```
<!-- 作成日 -->
<time value="20071025"/>
<assignedAuthor>
  <!-- idは予約要素 -->
  <id nullFlavor="N1"/>
  <representedOrganization>
    <!-- 作成機関番号 -->
    <id extension="4741234567" root="1.2.392.200250.2.2.1"/>
    <!-- 作成機関名称 -->
    <name use="IDE">浦添クリニック</name>
    <name use="SYL">ウラソエクリニック</name>
    <!-- 電話番号 -->
    <telecom value="tel:0988761234"/>
    <!-- FAX番号：ない場合は省略 -->
    <telecom value="fax: 0988761234"/>
    <!-- 作成機関郵便番号・住所 -->
    <addr>
      <postalCode>901-2501</postalCode>
      <streetAddressLine>沖縄県浦添市安波茶 1-1-1</streetAddressLine>
    </addr>
  </representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>
```

11.5. 調剤実施情報提出先情報

調剤実施の場合は、提出先となる処方箋発行元機関を記載する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/informationReceipient/intendedRecipient/			M
receivedOrganization/		提出先組織	M
id/		保険機関コード	M
@extension	半角英数記	10 桁保険機関コード	M
@root	半角数記	保険機関コード表の OID 1.2.392.200250.2.2.1 (固定)	M
name/		医療機関名(全角のみ)	M
@use	半角英数	IDE=漢字、SYL=カナ	R
text()	全角	例：浦添クリニック	M
telecom/		保険機関電話・FAX 番号	1..2
@value	半角英数記	電話番号。半角数字。電話番号の 場合はプレフィックス"tel:"、フ ァクシミリの場合は同じく"fax:" をつけること。	M
addr/		保険機関郵便番号・住所	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様 東京大学	Version 0.99c 2015/04/30
-------------------------------	-----------------------------

postalCode/		郵便番号	M
@text()	半角数記	例：901-2501	M
streetAddressLine/		住所	M
@text()	全角	例：沖縄県浦添市安波茶1-1-1	M

XML サンプル

```
<!-- ファイル提供先情報 -->
<informationRecipient>
  <intendedRecipient>
    <receivedOrganization>
      <!-- 保健機関番号 -->
      <id extension="4710123456" root="1.2.392.200250.2.2.1"/>
      <!-- 提出先名称 -->
      <name use="IDE">浦添クリニック</name>
      <name use="SYL">ウラソエクリニック</name>
      <!-- 電話番号 -->
      <telecom value="tel: 0988761234"/>
      <!-- FAX番号 -->
      <telecom value="fax: 0988761234"/>
      <!-- 提出先郵便番号・住所 -->
      <addr>
        <postalCode>901-2501</postalCode>
        <streetAddressLine>沖縄県浦添市安波茶1-1-1</streetAddressLine>
      </addr>
    </receivedOrganization>
  </intendedRecipient>
</informationRecipient>
```

11.6. 処方オーダー番号情報

当該処方箋に記載された処方せん発行に係るオーダー情報を記載する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/infulfillmentOf/order/			M
id/		処方箋 ID・処方オーダー番号	M
@extension	半角英数	処方箋 ID・処方オーダー番号	R
@root	半角数記	処方箋 ID の場合： 1.2.392.200250.3.3.3(固定) 処方オーダー番号の場合： 1.2.392.200250.3.3.3.N N: "1"+ 10 桁保険機関番号	M

XML サンプル

```
<!-- 処方オーダー番号 -->
```

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

```

<order>
  <!-- 処方箋ID (処方ASP) -->
  <id extension="D2009090101" root="1.2.392.200250.3.3.3"/>
  <!-- 処方オーダ番号 (医療機関) -->
  <id extension="02009090101" root="1.2.392.200250.3.3.3.4710123456"/>
</order>

```

11.7. 調剤実施情報

調剤実施について、調剤日、薬剤師、調剤薬局情報を記載する。

XML 詳細

/ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent/			
code/		実施区分コード	M
@code	半角数	02：調剤実施	M
@codeSystem	半角英数	実施区分コード表の OID 固定：1.2.392.200250.2.2.11	M
effectiveTime/		実施日	M
@value	半角数	YYYYMMDD	M
performer/		実施者	M
@typeCode	半角英	“PRF”に固定	M
assignedEntity/			M
id/		予約項目	M
@nullFlavor	半角英	“NI”に固定	M
representedOrganization/		実施機関	M
id/		保険機関番号・OID	M
@extension	半角英数記	10桁保険機関番号	M
@root	半角数記	保険機関コード表の OID 固定：1.2.392.200250.2.2.1	M
name/		保険機関名称	1..2
@use	半角英	SYL=カナ、IDE=漢字	R
@text()	全角	例：浦添薬局	M
telecom/		実施機関 電話・FAX 番号	1..2
@value	半角数記	電話番号。半角数字。 電話番号の場合はプレフィックス“tel:”、ファクシミリの場合は同じく“fax:”をつけること。	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

addr/		実施機関郵便番号・住所	M
postalCode/		郵便番号	M
@text()	半角数記	例：901-2501	M
streetAddressLine/		住所	M
@text()	全角	例：沖縄県浦添市安波茶 1 - 1 - 1	M

XML サンプル

```
<!-- 実施情報 -->
<documentationOf>
  <serviceEvent>
    <!-- 実施区分 -->
    <code code="01" codeSystem="1.2.392.200250.2.2.11" displayName="調剤実施"/>
    <!-- 実施日 -->
    <effectiveTime value="20071024"/>
    <!-- 実施者 -->
    <performer typeCode="PRF">
      <assignedEntity>
        <id nullFlavor="NI"/>
        <!-- 実施者所属機関 -->
        <representedOrganization>
          <!-- 実施機関番号 -->
          <id extension="4740123456" root="1.2.392.200250.2.2.1"/>
          <!-- 実施機関名称 -->
          <name use="IDE">浦添薬局</name>
          <name use="SYL">ウラソエヤッキョク</name>
          <!-- 電話番号 -->
          <telecom value="tel: 0988761234"/>
          <!-- FAX番号 -->
          <telecom value="fax: 0988761234"/>
          <!-- 実施機関郵便番号・住所 -->
          <addr>
            <postalCode>901-2501</postalCode>
            <streetAddressLine>沖縄県浦添市安波茶 1 - 1 - 1</streetAddressLine>
          </addr>
        </representedOrganization>
      </assignedEntity>
    </performer>
  </serviceEvent>
</documentationOf>
```

11.8. 調剤実施情報ボディ部

11.8.1. ボディ部に記載される項目

調剤実施情報 CDA のボディ部には調剤に関する情報が記載される。ボディ部に含まれるセクションは以下の通りである。

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

セクション名	内容
調剤実施情報	医薬品ごとの処方内容
調剤実施補足情報	疑義照会、服薬指導などの内容
調剤実施観察情報	調剤実施時の観察情報を記載する

11.8.2. ボディ部基本構造

ボディ部は、structuredBody 内に 1 つの component を持つ。各 component 内には 1 つの section があり、「処方せん情報」に対応する。

```
<ClinicalDocument>
ヘッダ部・・・
<component>
  <structuredBody>
    <!-- 調剤実施情報 -->
    <component>
      <section>
        ...
      </section>
    </component>
    <!-- 調剤実施補足情報 -->
    <component>
      <section>
        ...
      </section>
    </component>
    <!-- 調剤実施観察情報 -->
    <component>
      <section>
        ...
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>
```

11.8.3. 調剤実施情報セクション

調剤実施情報セクションは、セクション区分と実際に調剤薬局で払い出された薬剤に関する情報が記載される。調剤実施記載の単位は、処方箋に記載された剤単位となり、処方箋に記載された剤の数分繰り返される。このセクションには以下の項目が記載される。

- セクション区分コード
セクション区分コードは、本セクションの内容を表すコードを記載する。「調剤実施情報セクション」の場合は「02」を記載する。
- 調剤実施情報
処方箋に記載された処方内容と、実際に払い出した薬剤の情報を記載する。調剤実施情報は、内部的に次の要素を持つ。

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

supply/		払い出し行為情報	M
@classCode	半角英	“SPLY”固定	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
id/		RP 番号	M
@extension		調剤時の RP 番号	M
@root		1.2.392.200250.2.3.1 (固定)	M
id/		服用順序 (不均等処方の場合)	0..1
@extension	半角数	服用順序	M
@root	半角数記	1.2.392.200250.2.3.1 (固定)	M
code/		払い出し区分コード	M
@code	半角数	01 : 処方箋通り 03 : 後発薬に変更	M
@codeSystem	半角英数	実施区分コード表の OID 固定 : 1.2.392.200250.2.2.10	M
effectiveTime/		服用開始日	M
@xsi:type	半角英	IVL_TS (固定)	M
low	半角数	開始日 : YYYYMMDD	M
effectiveTime/		調剤時用法	R
@operator	半角英	A (固定)	M
@xsi:type	半角英	EIVL_TS (固定)	M
event/			M
@code	半角数	用法コード	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.3.2.4	M
@displayName	全半角英数記	@code に準じた用法文字列	M
quantity/		払い出し総量	M
@value	半角数	数量	M
@unit	半角英数	単位	M
expectedUseTime/		払い出し日数 ※頓服、外用など、日数が明示されていない薬剤の場合、nullFlavor 属性を設定し、子要素は持たない。それ以外の場合は、nullFlavor 属性は出現せず、子要素の width 要素が出現。	r
@nullFlavor	Boolean	True 固定 ※頓服、外用など、日数が明示されて	M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

		いない薬剤の場合、本属性を記述。下記の width 要素と同時出現はない。	
width/		払い出し日数 ※内服薬など、払い出し日数が明らかな場合にのみ使用。上記の nullFlavor 属性と同時に出現することはない。	R
@value	半角数記	日数	M
@unit	半角英	単位("day" 固定)	M
product/manufacturedProduct/ manufacturedLabeledDrug/		払い出した薬剤の情報	M
code/		薬剤コード	M
@code	半角英数記	薬剤コード	M
@codeSystem	半角数記	薬剤コード表の OID 1.2.392.200250.2.2.4 (HOT 9) 1.2.392.200250.2.2.7 (YJ) のいずれかの OID を指定する	M
@displayName	全半角英数記	薬剤名文字列	M
entryRelationship/		薬品補足情報	0..1
@typecode	半角英	COMP (固定)	M
observation/			M
@classCode	半角英	OBS (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	固定 : 281	M
@codeSystem	半角数記	固定 : 1.2.392.200250.3.2.2	M
@displayName	全半角英数記	固定 : 薬品補足情報	M
value/			M
@xsi:type	半角英	固定 : CE	M
@code	半角数	薬品補足情報コード	M
@codeSystem		1.2.392.200250.3.2.5 (固定)	M
@displayName	全半角英数記	@code に準じた文字列	M
originalText	全半角英数記	自由記載する場合に使用	R
entryRelationship/		用法補足情報	0..1
@typecode	半角英	COMP (固定)	M
observation/			M

電子的処方指示・調剤実施情報提供書記述仕様	Version 0.99c
東京大学	2015/04/30

@classCode	半角英	OBS (固定)	M
@moodCode	半角英	EVN (固定)	M
code/			M
@code	半角数	固定：181	M
@codeSystem	半角数記	固定：1.2.392.200250.3.2.2	M
@displayName	全半角英数記	固定：用法補足情報	M
value/			M
@xsi:type	半角英	固定：CE	M
@code	半角数	用法補足情報コード	M
@codeSystem	半角数記	1.2.392.200250.3.2.6 (固定)	M
@displayName	全半角英数記	@code に準じた文字列	M
originalText	全半角英数記	自由記載する場合に使用	R
entryRelationship/		処方指示情報（参照用）	0..1
@typeCode	半角英	“REFR” 固定	M
substanceAdministration/			M
@classCode	半角英	SBADM (固定)	M
@moodCode	半角英	RQO (固定)	M
consumable/manufacturedProduct/ manufacturedLabeledDrug/		処方された薬剤の情報 (医薬品名の場合)	M
code/		薬剤コード	M
@code	半角英数記	薬剤コード	M
@codeSystem	半角数記	薬剤コード表の OID。 “1.2.392.200250.2.2.4” (HOT9)、 “1.2.392.200250.2.2.7” (YJ) のいずれかを指定する。	M
@displayName	全半角英数記	薬剤名文字列	M
consumable/manufacturedProduct/ manufacturedMaterial/		処方された薬剤の情報 (一般名処方の場合)	M
code/		一般名コード	M
@code	半角英数記	一般名コード	M
@codeSystem	半角数記	一般名コード表の OID。※未定	M
@displayName	全半角英数記	一般名文字列	M
		必要に応じ元の処方内容を記載。 記法は処方指示情報と同一とする。	
entryRelationship/		調剤実施情報(変更がある場合)	0..1